



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

Alpes-Maritimes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

FOURNITURE DE VETEMENTS PROFESSIONNELS ET D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

26F02-1403

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

48, Avenue Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES	3
1.1 Objet du marché	3
1.2 Décomposition des lots.....	3
ARTICLE 2 – SPECIFICITES TECHNIQUES.....	3
2.1 Fiches Techniques.....	3
2.2 Etiquetage.....	4
2.3 Descriptif Technique	4
2.3.1 Lot 1 : Vêtements spécifiques Métiers	4
2.3.2 Lot 2 : Chaussures de sécurité	17
2.3.3 Lot 3 : Vêtements et chaussures pour le Centre d'Examen de Santé (CES)	20
2.4 Normes	22
2.4.1 Vêtements de travail	23
2.4.2 Chaussures de sécurité	23
2.5 Qualité des fournitures	24
2.5.1 Articles textiles	24
2.5.1 Articles chaussants	25
2.6 Méthodologie d'entretien des vêtements	25
2.7 Quantités	25
2.8 Flocage des vêtements.....	25
2.9 Conditionnement	26
2.10 Réassort.....	26
2.11 Rupture de stock d'un article	26
2.12 Modalités des échanges	26
2.13 Périodicité des commandes	26
ARTICLE 3 – DELAIS DE LIVRAISON	27
ARTICLE 4 – RAPPORT D'ACTIVITES.....	27

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture de vêtements de travail professionnels et d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour les agents de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes, il est décomposé en 4 lots distincts.

Les prestations comprennent :

- La fourniture,
- La livraison sur site,
- Les frais de livraison,
- Les déplacements pour la prise de mesure (si nécessaire),
- La garantie et service après-vente, retour des marchandises et renvoi, échanges,
- L'assistance aux agents (conseil si nécessaire).

Lieux d'exécution :

Siège social – Nice Pessicart
Service Gestion Immobilière et Technique (GIT)
Bâtiment Dufy
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE

Site de Pertinax – Centre d'examen de santé (CES)
7 Rue Pertinax
06000 NICE

1.2 Décomposition des lots

Le marché comporte 4 lots distincts à savoir :

Lots	Désignation
1	Vêtements spécifiques Métiers
2	Chaussures de Sécurité
3	Vêtements et chaussures pour le Centre d'Examen de Santé (CES)

Chaque lot fait l'objet d'un marché attribué à un seul opérateur économique.

ARTICLE 2 – SPECIFICITES TECHNIQUES

Le titulaire du présent marché s'engage à respecter les clauses du présent cahier des clauses techniques particulières.

Il s'agit de satisfaire l'ensemble des dotations en vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle, en fonction des spécificités des services de la CPAM.

L'ensemble des pièces proposées devront satisfaire aux normes en vigueur selon la spécificité des corps des métiers concernés.

2.1 Fiches Techniques

Le titulaire fournira avec son offre, pour chaque articles inclus dans l'offre, y compris pour les caractères rétro - réfléchissant et fluorescent, la fiche technique comportant au minimum les renseignements suivants (les méthodes de test sont spécifiées) :

- Nom du produit,
- Composition,
- Normes,
- Catégorie et exigences supplémentaires,
- Entretien,
- Température de lavage,
- Poids au m2.

2.2 Etiquetage

Chaque vêtement fourni possédera une étiquette individuelle comportant les renseignements suivants :

- Sigle de conformité aux Normes Européennes,
- Conformité à la norme EN 471, EN 343 ou EN 14058 en fonction des vêtements,
- La composition du tissu,
- Le sigle de lavage et les sigles de prescriptions éventuelles,
- La taille exprimée avec une échelle de correspondance entre T 0 et T 6 = T 36 à T 60 ou encore XS à 3 XL,
- L'année de confection.

2.3 Descriptif Technique

Les articles du présent marché sont détaillés ci-dessous. Toutefois, ce descriptif n'est pas exhaustif. Le pouvoir adjudicateur peut être amené à commander des articles non listés mais figurant aux catalogues du titulaire. Dans ce cas, celui-ci appliquera la remise prévue à cet effet renseignée au BPU propre à chaque lot.

Pour un agent qui présentera un besoin spécifique et pour lequel le titulaire ne pourra répondre, la CPAM se laisse la possibilité de s'adresser à un autre fournisseur.

2.3.1 Lot 1 : Vêtements spécifiques Métiers

Vêtements / accessoires agents de sécurité

Désignation de l'article	1.1 Tee-shirt manches courtes (coton)
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Noir
Caractéristiques du produit	Manches courtes Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	1.2-0 Polo respirant manches courtes - Noir (100% coton)
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Noir
Caractéristiques du produit	Manches courtes Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	1.2-1 Polo respirant manches courtes - Rouge (100% coton) – Flocage « Sécurité incendie » en blanc
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Rouge – Flocage « Sécurité incendie en blanc »
Caractéristiques du produit	Manches courtes Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	1.2-2 Sweat-Shirt respirant manches longues - Noir (100% coton)
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Noir
Caractéristiques du produit	Manches longues Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	1.2-3 Sweat-Shirt respirant manches longues - Rouge (100% coton) – Flocage « Sécurité incendie » en blanc
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Rouge – Flocage « Sécurité incendie en blanc »
Caractéristiques du produit	Manches longues Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	1.3-0 Blouson Hiver
Caractéristique du produit	Confort plus Fermeture à glissière Poches poitrine, poches devant et poches intérieures Manche ergonomique Poignée coupe-vent Empiètement extensible au dos, coudes Chaud avec capuche (amovibles) Tailles XS à 3XL
Coloris	Noir

Désignation de l'article	1.3-1 Veste Softshell
Qualité	Tissu Softshell
Caractéristique du produit	Confort plus Fermeture à glissière sur le devant Col montant Poches poitrine, poches devant et poches intérieures

	Empiètement épaules, devant et dos Tailles XS à 3XL
Coloris	Noir

Désignation de l'article	1.4-0 Pantalon technique « été » STRECH Sécurité
Caractéristique du produit	Confort plus saison « été » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Tailles du 36 au 56
Coloris	Noir
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	1.4-1 Pantalon technique « Hiver » STRECH Sécurité
Caractéristique du produit	Confort plus saison « Hiver » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Tailles du 36 au 56
Coloris	Noir
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.4-3 Pantalon technique « été » Standard avec Multipoches - Sécurité
Caractéristique du produit	Confort plus souplesse et solidité plus saison « été » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière résistante Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe, une poche à mètre Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Ouverture facile par le haut pour insertion de genouillères Tailles du 36 au 56
Coloris	Noir

Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797
-------	--

Désignation de l'article	1.5 Parka haute visibilité floquée « CPAM 06 » en Blanc
Caractéristique du produit	Tissu fluo / Tissu contraste Confort plus Col montant Fermeture à glissière sous rabat Poches poitrine, poches devant et poches intérieures Manche ergonomique Poignée coupe-vent Bandes rétro réfléchissantes microbilles sur les bras, le torse et les épaules... Flocage poitrine « CPAM 06 » en blanc Tailles XS à 4XL
Coloris	Jaune Fluo / Marine
Norme	EN ISO 20471 – EN15797

Désignation de l'article	1.6 Gilet haute visibilité jaune floqué « CPAM 06 » en Blanc
Caractéristique du produit	Tissu fluo sans manche Confort plus Fermeture sur le devant à glissière ou scratch Bandes rétro réfléchissantes cousues sur la poitrine et les épaules... Flocage poitrine « CPAM 06 » en blanc Tailles XS à 3XL
Coloris	Jaune fluo
Norme	EN ISO 20471 – EN1149-5 –EN ISO14116

Désignation de l'article	1.7-0 Demi-masque antigaz et antipoussière - réutilisable
Caractéristique du produit	Adaptation universelle à toute les tailles du visage Mise en place facile Poids léger Système de fixation simple et fiable Liens de fixation du masque élastiques permettant le repositionnement du masque très facilement Compatibilité avec le port des casques et des lunettes de chantier
Taille	De S à L
Norme	CE Cat III – EN 140

Désignation de l'article	1.7-1 Filtre pour demi-masque antigaz et antipoussière
Caractéristique du produit	Mise en place facile sur le masque Poids léger Système de fixation simple et fiable Compatibilité avec le port des casques et des lunettes de chantier Filtre à gaz et vapeurs acides, organiques et inorganiques, ammoniac, particules solides, liquides, toxiques et micro-

	organismes
Quantité	Boîte de 5 filtres minimum
Norme	CE Cat III – EN 140

Vêtements / accessoires EPI agents techniques

Désignation de l'article	2.1 Tee-shirt respirant manches courtes (coton bio) Marine / Noir
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Marine Noir
Caractéristiques du produit	Manches courtes Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	2.2-0 Sweat à capuche
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Capuche fixe réglable Poches kangourou avec poche téléphone intérieur Bas resserré et poignées finition bords côtes Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Noir
Caractéristiques du produit	Manches longues / capuche Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	2.2-1 Sweat respirant coton bio Marine / Noir
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Col montant à fermeture à glissière Encolure Taille, Manches en bord côtes renforcées Grandes poches latérales Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Marine / Noir
Caractéristiques du produit	Manches longues Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	2.3-0 Polo respirant manches courtes Marine / Noir (100% coton)
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien

	facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Marine / Noir
Caractéristiques du produit	Manches courtes Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	2.3-1 Sweat-Shirt respirant manches longues Marine / Noir (100% coton)
Qualité	100% coton Bio Le vêtement devra apporter confort et solidité, un entretien facile et une résistance aux lavages répétés – Qualité + Orifice de la tête large Produit labellisé OEKO-TEX®
Coloris	Marine / Noir
Caractéristiques du produit	Manches longues Taille de XS à 3XL

Désignation de l'article	2.4-1 Pantalon de Tronçonnage Espaces Verts
Caractéristique du produit	Confort plus Face extérieure haute résistance mécanique Finition ou traitement déperlant Protection scie à chaîne importante 2 Poches coutures et une poche à mètre Ceinture semi-élastiquée avec passants et bavette dorsale Pointe entrejambe bi-extensibles Renforts genoux Fermeture à glissière Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Tailles du XS au 3XL
Coloris	Sans objet
Norme	CE CAT III - EN ISO 11393 Classe 1 type A

Désignation de l'article	2.4-1 Pantalon technique « été » STRECH avec poches Maintenance / Logistique
Caractéristique du produit	Confort plus saison « été » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe, une poche à mètre Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Tailles du 36 au 56
Coloris	Noir
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.4-2 Pantalon technique « Hiver » STRECH avec
---------------------------------	---

	poches Maintenance / Logistique
Caractéristique du produit	Confort plus saison « Hiver » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe, une poche à mètre Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Tailles du 36 au 56
Coloris	Noir
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.4-3 Pantalon technique « été » Standard avec Multipoches - Espaces Verts
Caractéristique du produit	Confort plus souplesse et solidité plus saison « été » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière résistante Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe, une poche à mètre Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Ouverture facile par le haut pour insertion de genouillères Tailles du 36 au 56
Coloris	Marron
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.4-4 Pantalon technique « Hiver » Standard avec Multipoches - Espaces Verts
Caractéristique du produit	Confort plus souplesse et solidité plus saison « Hiver » Taille élastiquée Coupe droite et panneaux extensibles Tissus extensibles à l'avant aux genoux et à l'entrejambe Genoux renforcés Fermeture à glissière résistante Diverses poches : Poches avant, poches arrière, poches à soufflet, poche sur la jambe, une poche à mètre Bouton métallique – Anneaux D à la taille Bas de jambe avec renfort et détails réfléchissants Ouverture facile par le haut pour insertion de genouillères Tailles du 36 au 56
Coloris	Marron
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.5 Genouillère / Plaque genou
---------------------------------	---------------------------------------

Caractéristique du produit	Genouillères à intégrer dans le pantalon technique Multipoches Protection de genou répondant aux exigences de fabrication d'accessoires pour les travaux à genoux
Coloris	Sans objet
Norme	EN ISO 14404

Désignation de l'article	2.6-0 Veste de Tronçonnage Espaces Verts
Caractéristique du produit	Confort plus Face extérieure haute résistance mécanique Finition ou traitement déperlant Protection scie à chaîne importante minimum 8 couches Bandes rétro réfléchissantes microbilles autour des bras et du corps 2 Poches poitrine fermée sous rabat Poignée bord côte Fermeture à glissière Col montant Tailles du S au 3XL
Coloris	Sans objet
Norme	CE CAT III - EN 381-11 classe 1 – ENV ISO 20471

Désignation de l'article	2.6-1 Veste Polaire femme
Caractéristique du produit	Confort plus et solidité Tissu polaire recyclé Polartec Tissu double couche au col Fermeture zippée avec protège menton Poches poitrine et poches repose mains avec fermeture zippée 1 poche portefeuille Col montant Tailles du S au XXL
Coloris	Noir
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.6-2 Veste Polaire homme
Caractéristique du produit	Confort plus et solidité Tissu polaire recyclé Polartec Tissu double couche au col Fermeture zippée avec protège menton Poches poitrine et poches repose mains avec fermeture zippée 1 poche portefeuille Col montant Manches amovibles si possible Tailles du S au 3XL
Coloris	Noir
Norme	EN ISO 13688 – EN ISO 14404 – EN ISO 15797

Désignation de l'article	2.7 Ensemble de pluie (Pantalon / veste)
--------------------------	--

Caractéristique du produit	Ensemble de pluie intégrant la veste et le pantalon Confort plus Solidité pour usage multiple Polyester enduit PVC / polyuréthane Veste à capuche fixe avec cordon de serrage Veste fermeture à glissière Pantalon serrage élastique à la taille Tailles M à 3XL
Coloris	Bleu Marine / Vert

Désignation de l'article	2.8-0 Gants de manutention polyvalent
Utilisation	Manutention polyvalent (maintenance, travaux d'usage général, mobilier, utilisation de machines coupantes/tranchantes)
Caractéristique du produit	Gants avec enduction respirant Souplesse et grande sensibilité au toucher Bonne résistance aux coupures, déchirure, perforation et abrasion (4x42C minimum) Tailles 6 à 11
Coloris	Sans objet
Norme	CE-Cat II EN 388

Désignation de l'article	2.8-1 Gants de protection pour les électriciens
Utilisation	Intervention électrique
Caractéristique du produit	Résistance contre la tension allant jusqu'à 1000V Souplesse et grande sensibilité au toucher 100% Latex naturel Tailles 6 à 11
Coloris	Sans objet
Norme	EN 60903 classe 0

Désignation de l'article	2.8-2 Sur-Gants de protection pour les électriciens
Utilisation	Intervention électrique
Caractéristique du produit	Résistance contre la tension allant jusqu'à 1000V Cuir souple siliconé Large manchette Tailles 6 à 11
Coloris	Sans objet
Norme	EN 60903 classe 0

Désignation de l'article	2.8-3 Gants résistance aux coupures
Utilisation	Intervention manutention / logistique en milieu sec

Caractéristique du produit	Haute résistance aux coupures Souplesse et grande sensibilité au toucher Respirant Poignets élastiques Tailles 6 à 11
Coloris	Sans objet
Norme	EN 388 – EN 21420

Désignation de l'article	2.8-4 Gants entretien résistants aux produits chimiques
Utilisation	Intervention produit d'entretien de nettoyage ou travaux de maintenance (Solvants, décapants, ...)
Caractéristique du produit	Manchette longue 30cm mini Souplesse et grande sensibilité au toucher 100% Latex naturel Tailles 6 à 11
Coloris	Sans objet
Norme	EN 374-1 / type A

Désignation de l'article	2.8-5 Gants de tronçonnage – Espaces Verts
Utilisation	Gant de protection contre les scies à chaîne
Caractéristique du produit	Paume en cuir fleur de bovin Renfort métacarpien Poignet élastique avec bande de réglage auto-agrippant Protection main Gauche et main droite Souplesse de mise en œuvre et d'utilisation Classe 1 Type B Tailles 8 à 11
Coloris	Sans objet
Norme	EN 381-7 En ISO 11393-4

Désignation de l'article	2.9 Masque Antipoussière BLS zéro 32
Utilisation	Intervention Travaux de maintenance et d'entretien.
Caractéristique du produit	Masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Elasticité, résistance pour un usage prolongé dans des conditions humides ou de transpiration. Bonne étanchéité. Faible résistance respiratoire ; Confort plus.
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat III- EN 149

Désignation de l'article	2.10.0 Casque Forestier complet de tronçonnage avec jugulaire – Espaces Verts
---------------------------------	--

Utilisation	Intervention Travaux Forestier
Caractéristique du produit	Casque forestier complet : Casque : Calotte en ABS, coiffe textile, harnais en plastique, mousse de confort à l'arrière, bandeau antitranspiration. Jugulaire 2 points Protège nuque Tour de tête équipé d'un serre-nuque à crémaillère. Ventilé. Coquilles antibruit : adaptables par encliquetage. Porte visière et visière grillagée. Confort plus
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat II- EN 397

Désignation de l'article	2.10.1 Casque électricien
Utilisation	Intervention Travaux électrique
Caractéristique du produit	CASQUE AVEC JUGULAIRE ELECTRICIEN : Casque de protection avec écran intégré destiné à protéger l'utilisateur contre le risque d'arc électrique des courts-circuits en électricité basse tension
Coloris	Sans objet
Norme	EN 397 - EN 50365 - EN 166

Désignation de l'article	2.10.2 Casque anti-bruit
Utilisation	Intervention Maintenance / Exploitation
Caractéristique du produit	Casque anti-bruit : Coquilles profilées peu encombrantes. Coussinets composés de liquide et de mousse pour confort plus. Arceau profilé unique. Niveau d'atténuation ≥ 36 .
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat III - EN 352

Désignation de l'article	2.10.3 Casque de Chantier
Utilisation	Intervention Chantier / Travaux / Maintenance
Caractéristique du produit	Casque de chantier : Casque de protection à visière courte. Calotte en ABS. Version aérée. Coiffe textile à 4 points, harnais en polyéthylène, bandeau de confort. Tour de tête réglable par crémaillère
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat II - EN 397 EN 13463-1

Désignation de l'article	2.11.0 Lunettes de sécurité protection solaire Espaces Verts
Utilisation	Intervention Travaux espaces verts
Caractéristique du produit	Lunette fumé / teinté : Monture très enveloppante. Branche en nylon et polycarbonate. Nez antiglisser. Face inclinable, branches pivotantes. Oculaires en polycarbonate. Champ de vision panoramique. Antistatique. Couleur : fumé / teinté.
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat II - EN 166 - EN 170 - EN 172

Désignation de l'article	2.11.1 Lunettes de sécurité incolore Maintenance
Utilisation	Intervention Maintenance / Exploitation
Caractéristique du produit	Lunette unicolore : Monture très enveloppante. Branche en nylon et polycarbonate. Nez antiglisser. Face inclinable, branches pivotantes. Oculaires en polycarbonate. Champ de vision panoramique. Antistatique. Couleur : incolore.
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat II - EN 166 - EN 170

Désignation de l'article	2.12.0 Bouchon d'oreille réutilisable
Utilisation	Protection auditive
Caractéristique du produit	Bouchon anti-bruit : Niveau d'atténuation SNR 30db minimum Bouchons d'oreilles lavables et réutilisables Tenons solides pour l'insertion et le retrait Avec boîte de rangement
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat III - EN 352-2

Désignation de l'article	2.12.1 Bouchon d'oreille à usage unique
Utilisation	Protection auditive
Caractéristique du produit	Bouchon anti-bruit : Niveau d'atténuation SNR 28db minimum Bouchon d'oreille à rouler à usage unique Mousse en polymère à expansion lente

	Confort plus
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat III - EN 352-2

Désignation de l'article	2.12.2 Protège oreilles CONCEPT 24F repliables Espaces Verts
Utilisation	Protection auditive – Atelier – Espaces verts
Caractéristique du produit	Coquilles repliables Arceau à revêtement antidérapant Coussins d'appui antiallergiques et malléables Bonne étanchéité Réduction sonore : SNR 24 Confort
Coloris	Sans objet
Norme	CE Cat III - EN 352-1

Désignation de l'article	2.13 Harnais universel
Utilisation	Protection Espaces verts
Caractéristique du produit	Harnais léger aux couleurs signalétique pour le fauchage et le débroussaillage. Bande réfléchissante haute visibilité Accrochage et décrochage rapides de la débroussailleuse Adaptation universel débroussailleuse Confort et ergonomique
Coloris	Sans objet
Norme	En 361 – EN 358 à vérifier

Désignation de l'article	2.14 Jambières de tronçonnage Espaces verts
Utilisation	Protection Espaces verts
Caractéristique du produit	Jambières légères et tissus respirants Confort d'utilisation et de mise en œuvre (taille réglable) Bande réfléchissante haute visibilité Protection contre les coupures classe 1 et design B
Coloris	Sans objet
Norme	EN ISO 11393

Désignation de l'article	2.15 Manchette de tronçonnage Espaces verts
Utilisation	Protection Espaces verts

Caractéristique du produit	Paire de protège avant-bras Confort thermoactif Confort d'utilisation et de mise en œuvre (trou pour le pouce intégré. Protection contre les coupures classe 1 et design A Bande réfléchissante et couleur haute visibilité En ISO 20471 Confort et ergonomique
Coloris	Sans objet
Norme	En 381

2.3.2 Lot 2 : Chaussures de sécurité

Désignation de l'article	3.1-0 Chaussures de Sécurité Hautes Logistique / Maintenance
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Tous travaux intérieur / extérieur (logistique, maintenance)
Caractéristiques du produit	Tige haute Amorti talon performant Semelle de propreté anatomique Embout de protection et semelle non métalliques Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicule Légèreté appréciée – système antistatique Doublure respirante et rapidement séchante Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle intérieure absorbant l'humidité, protégeant contre les bactéries et les moisissures Tailles 38 à 46
Norme	EN ISO 20345 - S3 - SRC Antistatique

Désignation de l'article	3.1-1 Chaussures de Sécurité Basses Logistique / Maintenance
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Tous travaux intérieur / extérieur (logistique, maintenance)
Caractéristiques du produit	Tige basse Amorti talon performant Semelle de propreté anatomique Embout de protection et semelle non métalliques Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicule Légèreté appréciée – système antistatique Doublure respirante et rapidement séchante Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle intérieure absorbant l'humidité, protégeant contre les bactéries et les moisissures Tailles 38 à 46
Norme	EN ISO 20345 - S3 - SRC Antistatique

Désignation de l'article	3.1-2 Chaussures de Sécurité Hautes Electricien
---------------------------------	--

Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Tous travaux intérieur / extérieur (logistique, maintenance, électricien,)
Caractéristiques du produit	Tige en cuir pleine fleur haute Protection renforcée du sur embout. Doublure traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion, respirante et rapidement séchante. Amorti talon performant Semelle d'usure en PU/Nitrite efficace sur sol chaud jusqu'à 300°C. Evacuation des fluides - Isolation électrique jusqu'à 18kV Semelle anti perforation textile résistant jusqu'à 1 430N – semelle athermique (isolant du chaud et du froid) Embout de sécurité et semelle en composite Fibres de verre Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicule Légèreté appréciée – système antistatique Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle intérieure absorbant l'humidité, protégeant contre les bactéries et les moisissures Tailles 38 à 46
Norme	EN ISO 20345 - S3 - SRC Isolante

Désignation de l'article	3.1-3 Chaussures de Sécurité Basses Féminin Chantier / Logistique
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Tous travaux intérieur / extérieur (Chantier, logistique)
Caractéristiques du produit	Tige basse Amorti talon performant Semelle de propreté anatomique Embout de protection et semelle non métalliques Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicule Légèreté appréciée – système antistatique Doublure respirante et rapidement séchante Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle intérieure absorbant l'humidité, protégeant contre les bactéries et les moisissures Tailles 36 à 44
Norme	EN ISO 20345 - S3 - SRC Antistatique

Désignation de l'article	3.1-4 Chaussures de Sécurité Hautes Espaces Verts
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Entretien des Espaces Verts (Travaux en extérieur)
Caractéristiques du produit	Bonne résistance à l'humidité et au froid Doublure respirante et rapidement séchante Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle absorbant l'humidité, protège contre les bactéries et moisissures Semelle extérieure antidérapante (ou munie de crampons) Anti-perforation Embout et semelle non métalliques

	Amortie talon performant Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicules légèreté appréciée Tailles 36 à 46
Norme	EN ISO 20345 - S3 - SRC Antistatique

Désignation de l'article	3.1-5 Chaussures de Sécurité Hautes Espaces Verts Tronçonnage
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Entretien des Espaces Verts (Tronçonnage)
Caractéristiques du produit	Tige en cuir pleine fleur Hydrofuge Doublure Membrane imper-respirante Semelle d'usure en Nitrite soudée Embout en acier Semelle anti-perforation en acier inoxydable Tailles 36 à 46
Norme	EN ISO 17249 – EN ISO 20345

Désignation de l'article	3.1-6 Chaussures d'intervention Hautes lacets Sécurité
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Station debout prolongé – Tous travaux intérieur / extérieur (Sécurité ronde...)
Caractéristiques du produit	Tige haute Technologie antifatique Amorti talon performant Semelle de propreté anatomique Embout de protection et semelle non métallique Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicule Légèreté appréciée – système antistatique Doublure respirante et rapidement séchante Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle intérieure absorbant l'humidité, protégeant contre les bactéries et les moisissures Semelle anti perforation Tailles 38 à 46
Norme	EN ISO 20345 - S3 CI – ESD – HI - SRC Antistatique

Désignation de l'article	3.1-7 Chaussures d'intervention Basses lacets Sécurité
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied
Usage	Station debout prolongé – Tous travaux intérieur / extérieur (Sécurité ronde...)
Caractéristiques du produit	Tige haute Technologie antifatique Amorti talon performant Semelle de propreté anatomique Embout de protection et semelle non métallique Étroitesse semelle appréciée pour conduite véhicule Légèreté appréciée – système antistatique

	Doublure respirante et rapidement séchante Languette cousue pour assurer l'étanchéité Semelle intérieure absorbant l'humidité, protégeant contre les bactéries et les moisissures Semelle anti perforation Tailles 38 à 46
Norme	EN ISO 20345 - S3 CI – ESD – HI - SRC Antistatique

Désignation de l'article	3.2 Bottes Forestières Espaces Verts
Qualité	Bon amorti, Légère, Souple, imperméable, permettant l'aération du pied, résistant au froid
Usage	Entretien des Espaces Verts (Extérieur)
Caractéristiques du produit	Bonne résistance à l'humidité et au froid Tige en caoutchouc naturel Doublure hiver jusqu'aux orteils, respirante et rapidement séchante. Semelle absorbant l'humidité, protège contre les bactéries et moisissures. Semelle extérieure antidérapante (ou munie de crampons), anti-perforation. Amortie talon performant. Lacet de serrage au niveau du mollet Embout de sécurité en acier inoxydable. Légèreté et souplesse appréciées.
Norme	EN ISO 17249 – EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC CI

2.3.3 Lot 3 : Vêtements et chaussures pour le Centre d'Examen de Santé (CES)

Désignation de l'article	4.1 TENNIS
Caractéristiques du produit	Tennis normée Fermeture par lacet Tissus respirants et déperlant Semelle ultralégère Antidérapante Antistatique Lavable en machine à 40° Pointure 37 à 44
Coloris	Blanc, noir, couleurs assorties
Norme	Certificat CE Norme EN ISO 20347 : 2022 Niveau de protection SRC+01+ FO

Désignation de l'article	4.2 SABOTS SEMELLES POLYURETHANE
Caractéristiques du produit	Léger Semelle polyuréthane Microfibre respirante Antistatique Lavable en machine à 40° Bride de sécurité rabattable entre le talon et l'empaigne réglable Pointures 37 à 44
Coloris	Blanc, couleurs assorties
Norme	Certificat CE Norme EN ISO 20347 : 2022 Niveau de protection SRC+FO+E+OB

Désignation de l'article	4.3 SABOTS SEMELLES PVC
Caractéristiques du produit	Léger Semelle flexible en PVC Microfibre respirante Antistatique Lavable en machine à 40° Bride de sécurité rabattable entre le talon et l'empègne réglable Pointures 37 à 44
Coloris	Blanc
Norme	Certificat CE Norme EN ISO 20347 : 2022 Niveau de protection SRC+01

Désignation de l'article	4.4 TUNIQUE FEMME, MANCHES COURTES, COUPE AMPLE
Caractéristiques du produit	Manches courtes Coupe ample Fermeture par pressions 2 poches basses 1 poche BIP 1 porte-badge poitrine 1 Fente dos avec passepoile Longueur 75 cm 65% polyester, 35% coton – 200g/m2 Taille XS à XL
Coloris	Blanc, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.5 TUNIQUE FEMME, MANCHE COURTE, COUPE AJUSTEE
Caractéristiques du produit	Manches courtes Coupe ajustée Fermeture par pressions 2 poches basses 1 poche poitrine 1 poche BIP poitrine 50% coton, 50% polyester Taille XS à XL
Coloris	Blanc, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.6 TUNIQUE HOMME, MANCHES 3/4
Caractéristiques du produit	Tunique homme Manches $\frac{3}{4}$ Fermeture par pressions 2 Poches basses 1 Poche poitrine Fentes côtes Longueur 85 cm 100% Coton Bio Taille S à XL
Coloris	Blanc, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.7 TUNIQUE FEMME, MANCHES LONGUES TRANSFORMABLES, COUPE AJUSTEE
Caractéristiques du produit	Manches longues transformables Coupe ajustée Fermeture latérale par pressions

	2 poches basses 1 poche poitrine Longueur 80 cm 65% polyester, 35% coton – 200g/m2 Taille XS à XL
Coloris	Blanc, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.8 TUNIQUE HOMME MANCHES COURTES
Caractéristiques du produit	Manches courtes Fermeture par pressions 2 poches basses 1 poche poitrine passepoilée 1 poche stylo sur manche gauche 2 fentes dos Longueur 75 cm 65% polyester, 35% coton – 200g/m2 Taille XS à XL
Coloris	Blanc, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.9 PANTALON, CEINTURE ELASTIQUE
Caractéristiques du produit	Ceinture élastique côtés et dos 2 poches couture Bas fini Entrejambe : 82 65% polyester, 35% coton – 200g/m2 Taille XS à XL
Coloris	Blanc, noir, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.10 PANTALON COUPE MIXTE
Caractéristiques du produit	Coupe mixte Ceinture élastique avec cordon de serrage Sans poche Bas fini 65% polyester, 35% coton – 200g/m2 Taille XS à XL
Coloris	Blanc, noir, couleurs assorties

Désignation de l'article	4.11 VESTE POLAIRE
Caractéristiques du produit	Manches longues Fermeture par pressions 2 poches basses Longueur 75 cm 100% polyester – 220g/m2 Taille XS à XL
Coloris	Blanc, noir, couleurs assorties

2.4 Normes

L'ensemble des vêtements, équipements et chaussures de sécurité proposés par le titulaire doivent strictement respecter les normes en vigueur en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du présent marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution du dit marché.

2.4.1 Vêtements de travail

Normes	Domaines Concernés
EN 340	Spécifie les exigences générales d'ergonomie, de vieillissement, de tailles, de marquages et d'informations à fournir par le fabricant.
EN 343	Spécifie les caractéristiques de vêtements de protection contre du très mauvais temps, vent et températures autour de -5°C. La norme fournit 2 paramètres de performance X=étanchéité (3 niveaux) et Y= niveau de « respirabilité »
EN 14058 classe 1,2 ou 3	La norme européenne EN 14058 spécifie les exigences de performance des articles d'habillement pour la protection contre les environnements modérément froids : températures de -5°C et supérieures. Les vêtements certifiés EN 14058 sont divisés en trois classes selon leur résistance thermique.
EN 20471 classe 1,2 ou 3	La norme européenne ISO 20471 spécifie les caractéristiques des vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel. Ces EPI ont pour but de mettre visuellement en évidence la présence de l'utilisateur afin qu'il se fasse davantage remarquer dans des situations dangereuses, et ce, de jour comme de nuit (éclairage par les phares des voitures). La norme ISO 20471 distingue un seul type de performance. La superficie des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants sont pris en compte : Le tissu fluorescent permet d'assurer la visibilité de jour. Il transforme une partie de la lumière non visible (UV) en lumière visible. Les coloris jaune, orange ou rouge, créent un contraste avec l'environnement naturel. La matière rétro-réfléchissante assure la visibilité de nuit. Elle renvoie un maximum de lumière vers sa source (phares des véhicules...)

2.4.2 Chaussures de sécurité

Normes	Domaines Concernés
EN ISO 20345 : 2022	Exigences fondamentales et additionnelles des chaussures de sécurité Risques mécaniques, résistance au glissement, risques thermiques, comportement ergonomique. Mention d'une coquille qui protège les orteils de l'utilisateur contre les risques de blessures causés par la chute d'objets et le broyage lorsqu'il est porté dans des environnements de travail ou des dangers potentiels peuvent se produire. La semelle anti-perforation protège le pied contre les risques de percement par les objets sous les pieds.
EN ISO 20347 : 2022	Adapté à différents environnements professionnels Garantissent un certain niveau de confort et de performance pour les travailleurs.

Catégorie : SB, S1, S2, S3	Exigences supplémentaires SB : présence d'un embout de sécurité assurant une protection contre les blessures d'impact pour les orteils causés par la chute d'objets. Le niveau de protection est de 200 joules. Prévention de la compression des blessures aux orteils si coincé sous un objet lourd. Le niveau de cette protection est de 15 kN S1 : Norme SB avec en plus l'arrière fermé, des propriétés antistatiques, la résistance aux huiles et hydrocarbures et l'absorption d'énergie du talon. S2 : Norme S1 plus la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau S3 : Norme S2 plus la semelle à crampons et la résistance à la perforation
Exigences supplémentaires	CI : Ensemble de la chaussure : résistance à des environnements hostiles, isolation contre le froid de la semelle. HRO : résistance à un contact chaud au niveau de la semelle.
EN ISO 13287 :2012	Norme européenne qui spécifie les méthodes de test d'adhérence des semelles de chaussure de sécurité. Pas applicable aux chaussures contenant des pressions métalliques, crampons ou similaires. Si la semelle a passé le test à la fois des carreaux de céramique (SRA) et le test de plancher en acier (SRB) il est marqué comme SRC.

2.5 Qualité des fournitures

2.5.1 Articles textiles

Les vêtements devront être de qualité similaire aux critères d'exigence de compositions requises et détaillés dans le cahier des charges. Les vêtements professionnels doivent être de bonne qualité.

Les vêtements seront confortables, solides et résistants afin d'éviter une obsolescence trop rapide et donc d'engendrer des coûts économiques et écologiques liés à un remplacement fréquent.

En cas d'impossibilité de fournir un type de vêtement, le titulaire devra proposer un vêtement de qualité similaire et à prix équivalent à celui prévu dans le cadre du marché.

La présentation de vêtements avec une composition comprenant du coton majoritaire est privilégiée.

Une attention toute particulière sera portée sur l'ergonomie et le confort des articles, tous les vêtements proposés devront présenter au moins :

- Un ou des soufflets d'aisance pour les pièces suivantes : vestes, blousons et pantalons,
- Des points d'arrêt ton sur ton à chaque point de faiblesse (poches pour tous types de vêtement et entrejambes pour les pantalons),
- Des coutures propres et soignées,
- Une bande de propreté à l'intérieur du col et une double piqûre aux manches et en bas pour les pièces à manches,
- Une coupe adaptée aux gestes et postures de travail,
- Des textiles légers et souples,
- Des positions des poches et des fermetures adaptées à la tâche,
- Un traitement contre le froid et l'humidité,
- Maillage pour l'absorption et l'évacuation de la sueur.

Tous les accessoires utilisés en confection devront être de qualité, notamment les fermetures éclair.

La qualité des vêtements devra contribuer à faciliter leur entretien. Ces vêtements auront subi un traitement préalable évitant le rétrécissement et la décoloration au lavage, sous réserve du respect des consignes de lavage par les agents.

2.5.1 Articles chaussants

L'ensemble des chaussures de sécurité doit respecter les normes NF EN ISO 20345, ISO 20346, ISO 20347, relatives aux chaussures munies d'un embout acier, composite et d'une semelle anti-perforation avec des sous catégories de protection (S1, S2, S3).

Elles doivent garantir un niveau de confort, de solidité et de performance défini par les normes européennes harmonisées, et spécifient les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) de ces chaussures de sécurité.

Ces modèles disposent des équipements suivants :

- dispositifs destinés à protéger le porteur des blessures résultant d'accidents potentiels,
- embouts de sécurité destinés à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200 joules.

La classe 1 concerne les produits en cuir ou autres matières, sauf caoutchouc ou polymères.

La classe 2 concerne les produits caoutchouc entièrement vulcanisés, produits tout polymères entièrement moulés.

- Le marquage des chaussures et bottes de sécurité doit indiquer le niveau de protection couvert par la norme de référence et par les exigences additionnelles.

Une attention particulière sera portée sur l'aspect confort, léger et souple : semelle ergonomique, légèreté, évacuation de la transpiration (confort hygiénique). Les chaussures auront une semelle première propreté ayant une capacité d'absorption de sueur et un taux de désorption satisfaisant. Une bonne évaporation, maintien du pied, protection des orteils au niveau de la coque et étanchéité pour le travail extérieur.

Pour améliorer le confort des agents muni d'un certificat médical par la médecine préventive, le titulaire devra être en capacité de proposer des chaussures spécifiques (lié à toute pathologie médicale) :

- chaussures de sécurité haute/basse pour les hommes,
- chaussures de sécurité haute/ basse pour les femmes.

2.6 Méthodologie d'entretien des vêtements

Le titulaire du marché devra fournir en version française les procédures d'entretiens (en concordance avec les produits utilisés) afin que cela soit diffusé auprès des agents concernés.

2.7 Quantités

Pendant la durée du marché, le nombre des effectifs pourra varier en plus ou en moins.

Actuellement, les agents concernés sont les suivants :

Lots		Hommes	Femmes
Lot 1	Vêtements / accessoires Agents de sécurité	4	1
	Vêtements / accessoires EPI Agents Techniques	7	1
Lot 2	Chaussures de Sécurité	15	4
Lot 3	Vêtements et chaussures pour le Centre d'Examen de Santé (CES)	2	20

2.8 Flocage des vêtements

Le flocage des vêtements ne sera pas automatique, il pourra être demandé ponctuellement. Cela concerne uniquement le lot 1.

Il s'agit d'un flocage collé sur les vêtements.

Le prestataire fera valider au service Gestion Immobilière et Technique (GIT) le Bon A Tirer (BAT) du logo / texte initial et effectuera la numérisation du premier logo / texte à réaliser.

Le flocage est effectué sur chaque pièce précisée dans le bon de commande au format requis dans le temps imparti à la livraison de toute commande, soit 21 jours calendaires.

En cours d'exécution du marché la réalisation d'une numérisation, d'un nouveau BAT et d'une production d'un nouveau logo peuvent être envisagés.

2.9 Conditionnement

Tous les articles des lots concernés devront être emballés individuellement.

Les colis doivent être :

- Intacts (ni mouillés, ni déchirés, ...),
- Fermés solidement,
- Regroupés par commande,
- Identifié par une étiquette collée sur le carton.

Les vêtements de travail seront empilés à plat dans des cartons, la dénomination et la taille étant indiquées de manière visible améliorant ainsi la distribution en local.

2.10 Réassort

Le titulaire s'engage à assurer la qualité et le suivi de la fourniture, des gammes pendant toute la durée d'exécution du marché et garantit un suivi particulier du client. Le titulaire du marché doit être en mesure de garantir la possibilité d'acquérir à l'unité, des produits pendant toute la période effective du marché.

2.11 Rupture de stock d'un article

En cas de rupture de stock d'un article, aucun remplacement d'office ne doit être effectué sans l'aval du pouvoir adjudicateur. Le titulaire enverra par mail la fiche technique du produit de remplacement envisagé au service concerné pour validation. Ce n'est qu'après validation de cet article de substitution que le titulaire pourra substituer pour procéder au remplacement.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra refuser cette proposition et rechercher le produit prévu à l'accord-cadre ou équivalent auprès d'un autre fournisseur.

2.12 Modalités des échanges

En cas de problèmes de tailles et de pointures de chaussures, le titulaire s'engage à échanger, sans supplément de prix, tout article défectueux ou dont la taille ne serait pas adaptée à l'agent concerné.

Dès que le titulaire est informé d'un échange à effectuer, il alertera le pouvoir adjudicateur du délai de livraison des articles à livrer en échange.

La reprise de marchandise (de toutes natures) se fera sur site et sera à la charge du fournisseur. Aucun frais de port ne sera facturé à la CPAM.

2.13 Périodicité des commandes

Pour le lot 1, la CPAM des Alpes Maritimes procédera à deux commandes annuelles visant au renouvellement de la dotation des effectifs en fonction des besoins nécessaires.

La dotation été sera commandée en février et la dotation hiver sera commandée en septembre.

Pour le lot 2, une seule dotation est faite par an, la commande sera passée lors du premier trimestre de l'année.

Pour le lot 3, une seule dotation est faite dans l'année.

En outre, des commandes ponctuelles pourront être passées en cours d'année pour répondre à des besoins nouveaux, liés notamment à la nomination de nouveaux personnels (recrutements, changements de postes, etc.).

ARTICLE 3 – DELAIS DE LIVRAISON

Le délai de livraison est fixé à 21 jours calendaires maximum à compter de la réception du bon de commande.

Lieu et horaire de la livraison

La confirmation de la livraison sera effectuée par la production d'un bon de livraison signée par le titulaire du marché et la personne habilitée par Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes.

Un bon de livraison sera laissé au service concerné.

Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu de livraison sera à la charge du titulaire du marché et ne pourra pas être facturée à la CPAM des Alpes Maritimes.

Toute livraison de fournitures ne correspondant pas à la commande sera à la charge du titulaire du marché et ne pourra pas être facturée à la CPAM des Alpes Maritimes.

Lots 1 et 2

Lieu de livraison :

CPAM des Alpes Maritimes

Service 693 GIT « Economat »

Bâtiment Dufy

48 avenue Roi Robert Comte de Provence

06100 NICE

Coordonnées Economat :

04 92 09 42 49

693.economat.cpam-alpes-maritimes@assurance-maladie.fr

Les horaires d'ouverture de l'économat sont les suivantes : du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00.

Lot 3

Lieu de livraison :

CPAM Nice Pertinax

Centre d'Examen de Santé

7 Rue Pertinax

06100 NICE

Coordonnées CES :

Stéphanie PUVEREL

06 62 53 97 83

STEPHANIE.PUVEREL@assurance-maladie.fr

Ghislaine GARCIA

06 58 58 79 32

GHISLAINE.GARCIA@assurance-maladie.fr

ARTICLE 4 – RAPPORT D'ACTIVITES

Un rapport d'activité de l'ensemble des commandes réalisées dans l'année sera transmis par mail au service achats et stratégie immobilière.

Le titulaire devra transmettre un récapitulatif annuel, par service, des quantités achetées en cumul depuis le début du marché, qui devra faire apparaître les références et libellés des produits commandés ainsi que le coût.