


SONO R M0/M1 P



Fabriqué en France

Classement au feu : M0/M1

PV n° RA08-0412 **CSTB**

Code produit : 302

Fire classification : **M0/M1**

PV n° RA08-0412

Product code : 302



FR

Caractéristiques

Conduit intérieur **ALU R M0** perforé
Protection laine de verre de 25 mm d'épaisseur
Pare-vapeur complexe aluminium / polyester
Housse polyéthylène anti-érosion

Tenue à la température (pointe) : **-30°C à +80°C**

Rayon de courbure mini : **R = 0,7 D**

Pression maxi : **2000 Pa**

Applications

Installations de chauffage ventilation conditionnement d'air, tout type de construction

Avantages

- **Anti défibrant**
- Atténuation phonique performante
- Conformité au règlement de sécurité contre l'incendie des Etablissement Recevant du Public CH32.
- **Le « must » pour les salles propres**

SOUFFLAGE	NC	ERP	REPRISE	NC	ERP	EXTRACTION	NC	ERP
Air Hygiénique			Air Hygiénique			Air Hygiénique		
Air Conditionné			Air Conditionné			Air Humide		
Air Conditionné Zone propre			Air Conditionné Zone propre			Vapeurs acides, poussières		

EN

Specifications

Inner duct **ALU R M0** perforated
Protection of 25 mm thick glass wool
Vapor barrier complex aluminium / polyester
Cover polyethylene anti-erosion
Max temperature: **-30 ° C to + 250 ° C**
Mini Radius: **R = 0.7 D**
Max pressure: **2000 Pa**

Applications

Heating ventilation air conditioning,
any type of construction
Clean rooms, hospitals, laboratory.

Advantages

- Barrier against glass wool dust
- Powerful sound attenuation
- Difficult to ignite

Conditionnement / Packaging

Longueur de 10 ml comprimée sous filet ou dans carton individuel / Length 10 meters in net or cardboard

Ø	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560
Longueurs de 10 ml/ palette	65	40	36	24	21	12	8	Conditionnement sur demande Packaging on request				

Palette – Pallet: 80 x 120 x 210 cm maxi