FOURNITURE DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, ÉLECTRIQUES ET DIVERSES PIÈCES DE RECHANGE DESTINÉS AU MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DES MATÉRIELS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Échantillons – Lot 1 : Antennes courantes

LOT	DÉSIGNATION	FOURNIR ÉCHANTILLON + NOTICE DE MONTAGE
LOT 1 Antennes courantes	Fouet Antennes type ML 2-Z ou équivalent. Longueur 114mm mini. Description : antenne mobile 1/4 onde / fibre de verre / polarisation verticale / Impédance 50 Ohms / BP ≥ 8 MHz @ ROS ≤ 2.0 / P max 250 W Réglage par coupe entre: 66 et 88 MHz / Embase Z en acier inoxydable avec rotule et vis papillon pour fixer le fouet / Gain 0 dB Montage, connexion : sur embase Z-MOUNT et connectique FME sans câble	X
	Fouet Antennes type ML 1Z ou équivalent. Longueur 114mm mini. Description : antenne mobile 1/4 onde/ acier / polarisation verticale / Impédance 50 Ohms / BP ≥ 8 MHz @ ROS ≤ 2.0 / P max 250 W Réglage par coupe entre: 66 et 88 MHz /Gain 0 dB Montage, connexion : sur embase Z-MOUNT et connectique FME sans cable	X

Échantillons – Lot 2 : Éléments d'antennes

LOT	DÉSIGNATION	FOURNIR ÉCHANTILLON + NOTICE DE MONTAGE
LOT 2 Éléments d'antennes	PINCE D'ANCRAGE EN ACIER INOXYDABLE OU GALVANISÉ pour hauban diamètre 5.6 mm (± 0.2mm) longueur 550 à 600mm, résistance à la traction >1700daN ; AVEC COSSE COEUR diamètre 46mm OUVERTE (15 à 20mm) EN ACIER INOXYDABLE OU GALVANISE	X