

APPEL D'OFFRES

Acquisition d'étuis porte-chargeur simples adaptés au port du chargeur du pistolet SIG SAUER SP2022 au profit des forces de sécurité intérieure.

LOT UNIQUE **PORTE-CHARGEUR SIMPLE POUR PISTOLET SIG SAUER SP2022**

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

DÉFINITION DU BESOIN

I.1. Objectifs

L'administration procède à l'acquisition d'un porte-chargeur simple adapté au port en uniforme (port apparent) du chargeur du pistolet de dotation SIG SAUER SP2022. Les conditions sont définies au présent CCTP.

I.2. Composition du marché

Le présent marché comporte un seul lot (poste unique).

Exigences techniques du porte-chargeur simple pour le port en uniforme - SIG SAUER SP2022

Poste unique : étui porte-chargeur simple (un seul chargeur) pour le port en uniforme d'un chargeur d'une capacité de 15 cartouches, avec ou sans talonnette, pour le pistolet semi-automatique SIG SAUER SP 2022 calibre 9 × 19 mm.

Les exigences impératives sont notées « I ».

Les exigences impératives avec seuil sont notées « EAS ».

FONCTIONS	EXIGENCES
Fonction 1 : Le porte-chargeur permet le port horizontal et vertical (au choix du porteur) d'un chargeur de 15 cartouches, avec ou sans talonnette, pour le SIGPRO 2022 de calibre 9x19mm.	Exigence 1.1 (I) : Le port se fait au niveau de la taille sur le ceinturon de service en dotation ou sur une ceinture civile d'une largeur de 50 mm (plus ou moins 2 mm).
	Exigence 1.2 (I) : Le porte-chargeur simple est rigide afin de garantir sa forme dans le temps.
	Exigence 1.3 (I) : Le porte-chargeur peut être positionné à l'horizontale ou à la verticale et peut contenir un chargeur avec ou sans talonnette, pour le SIG SAUER SP2022 de calibre 9x19 mm. La position du porte-chargeur ne peut pas être changée tant qu'il est porté sur le ceinturon. La position du porte-chargeur ne peut être modifiée que par une action volontaire de l'utilisateur (un outil adapté est fourni avec chaque porte-chargeur si nécessaire).
Fonction 2 : Le porte-chargeur permet un port sécurisé	Exigence 2.1 (I) : Le porte-chargeur simple est équipé d'un rabat empêchant la chute accidentelle et l'arrachage du chargeur.
	Exigence 2.2 (I) : Le porte-chargeur simple est équipé d'un système empêchant son arrachage par un tiers.
Fonction 3 : Le porte-chargeur s'adapte aux contraintes vestimentaires	Exigence 3.1 (I) : Le porte-chargeur simple et toutes les pièces le constituant sont de couleur dominante noire (les pièces métalliques sont mates et ne réfléchissent pas la lumière).
	Exigence 3.2 (I) : Sur la face interne de chaque porte-chargeur simple le nom du fabricant ou du fournisseur ainsi que l'année de fabrication devront être mentionnés de façon inaltérable.
Fonction 4 : Le porte-chargeur s'adapte aux contraintes opérationnelles et climatiques	Exigence 4.1 (EAS) : La manipulation du porte-chargeur est simple ; le porte-chargeur ne provoque pas de gêne lors de l'exécution des missions.
	Exigence 4.2 (I) : Le porte-chargeur présente une forte résistance à l'abrasion.

	<u>Exigence 4.3 (I) :</u> Les matériaux employés et la conception du porte-chargeur ne permettent pas de retenir l'eau.
	<u>Exigence 4.4 (I) :</u> Les matériaux employés sont imputrescibles et résistants à la moisissure, notamment après avoir été plongés une heure sous 50 millimètres d'eau et lors des stockages ou utilisation prolongés en atmosphère humide.
	<u>Exigence 4.5 (I) :</u> Le porte-chargeur peut être facilement nettoyé (nettoyage sans procédé spécifique).
	<u>Exigence 4.6 (I) :</u> Le porte-chargeur ne doit pas présenter de contour saillant contraire à l'ergonomie recherchée et ne doit pas laisser de trace suite à frottement sur une autre surface. Notamment, les arêtes et les angles pointus, tranchants ou susceptibles de provoquer des blessures sont interdits.
<u>Fonction 5 :</u> La maintenance du porte-chargeur est aisée.	<u>Exigence 5.1 (I) :</u> La maintenance de l'étui porte-chargeur peut être assurée par les utilisateurs.
	<u>Exigence 5.2 (I) :</u> Les pièces détachées sont fournies avec le porte-chargeur si nécessaire.
	<u>Exigence 5.3 (I) :</u> La notice rédigée en français est fournie avec un éclaté du porte-chargeur.
	<u>Exigence 5.4 (I) :</u> Le porte-chargeur est garanti deux ans à compter de la date de réception.
<u>Fonction 6 :</u> Le conditionnement est adapté aux contraintes de stockage et de livraison.	<u>Exigence 6.1 (I) :</u> Dans chaque carton, chaque porte-chargeur est emballé dans un sachet plastique translucide avec sa notice d'utilisation.
	<u>Exigence 6.2 (I) :</u> Chaque carton comprend 3 étiquettes collées sur 3 faces consécutives (une étiquette par face) avec les renseignements suivants : – Nom du fabricant ou du fournisseur – la mention « Étui porte-chargeur simple port uniforme SIG SAUER SP2022 » – La quantité par carton, celle-ci ne pouvant être supérieure à 25 étuis. – La hauteur d'une palette ne peut pas dépasser 1,10 mètres.
	<u>Exigence 6.3 (I) :</u> La dimension du carton doit être ajustée au volume de son contenu.

- FIN DU DOCUMENT -