

ANNEXE CRT LOT UNIQUE

FONCTIONS	EXIGENCES	OBSERVATIONS
<u>Fonction 1 :</u> Le porte chargeur permet le port horizontal et vertical (au choix du porteur) d'un chargeur de 15 cartouches, avec ou sans talonnette, pour le SIGPRO 2022 de calibre 9x19mm.	<u>Exigence 1.1 (I) :</u> Le port se fait au niveau de la taille sur le ceinturon de service en dotation ou sur une ceinture civile d'une largeur de 50 mm (plus ou moins 2 mm).	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 1.2 (I) :</u> Le porte-chargeur simple est rigide afin de garantir sa forme dans le temps.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 1.3 (I) :</u> Le porte-chargeur peut être positionné à l'horizontale ou à la verticale et peut contenir un chargeur avec ou sans talonnette, pour le SIG SAUER SP2022 de calibre 9x19 mm. La position du porte-chargeur ne peut pas être changée tant qu'il est porté sur le ceinturon. La position du porte-chargeur ne peut être modifiée que par une action volontaire de l'utilisateur (un outil adapté est fourni avec chaque porte-chargeur si nécessaire).	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
<u>Fonction 2 :</u> Le porte-chargeur permet un port sécurisé	<u>Exigence 2.1 (I) :</u> Le porte-chargeur simple est équipé d'un rabat empêchant la chute accidentelle et l'arrachage du chargeur.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 2.2 (I) :</u> Le porte-chargeur simple est équipé d'un système empêchant son arrachage par un tiers.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
<u>Fonction 3 :</u> Le porte-chargeur s'adapte aux contraintes vestimentaires	<u>Exigence 3.1 (I) :</u> Le porte-chargeur simple et toutes les pièces le constituant sont de couleur dominante noire (les pièces métalliques sont mates et ne réfléchissent pas la lumière).	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 3.2 (I) :</u> Sur la face interne de chaque porte-chargeur simple le nom du fabricant ou du fournisseur ainsi que l'année de fabrication devront être mentionnés de façon inaltérable.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
<u>Fonction 4 :</u> Le porte-chargeur s'adapte aux contraintes opérationnelles et climatiques	<u>Exigence 4.1 (EAS) :</u> La manipulation du porte-chargeur est simple ; le porte-chargeur ne provoque pas de gêne lors de l'exécution des missions.	Vérifiée par l'administration avec l'appui d'un échantillon de testeurs (fonctionnaires de police). Voir barème.
	<u>Exigence 4.2 (I) :</u> Le porte-chargeur présente une forte résistance à l'abrasion.	Attestation fournie par le candidat.
	<u>Exigence 4.3 (I) :</u> Les matériaux employés et la conception du porte-chargeur ne permettent pas de retenir l'eau.	Attestation fournie par le candidat.
	<u>Exigence 4.4 (I) :</u> Les matériaux employés sont imputrescibles et résistants à la moisissure, notamment après avoir été plongés une heure sous 50 millimètres d'eau et lors des stockages ou utilisation prolongés en atmosphère humide.	Attestation fournie par le candidat.
	<u>Exigence 4.5 (I) :</u> Le porte-chargeur peut être facilement nettoyé (nettoyage sans procédé spécifique).	Attestation fournie par le candidat.

	<u>Exigence 4.6 (I) :</u> Le porte-chargeur ne doit pas présenter de contour saillant contraire à l'ergonomie recherchée et ne doit pas laisser de trace suite à frottement sur une autre surface. Notamment, les arêtes et les angles pointus, tranchants ou susceptibles de provoquer des blessures sont interdits.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
<u>Fonction 5 :</u> La maintenance du porte-chargeur est aisée.	<u>Exigence 5.1 (I) :</u> La maintenance de l'étui porte-chargeur peut être assurée par les utilisateurs.	Attestation fournie par le candidat.
	<u>Exigence 5.2 (I) :</u> Les pièces détachées sont fournies avec le porte-chargeur si nécessaire.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 5.3 (I) :</u> La notice rédigée en français est fournie avec un éclaté du porte-chargeur.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 5.4 (I) :</u> Le porte-chargeur est garanti deux ans à compter de la date de réception.	Attestation fournie par le candidat.
<u>Fonction 6 :</u> Le conditionnement est adapté aux contraintes de stockage et de livraison.	<u>Exigence 6.1 (I) :</u> Dans chaque carton, chaque porte-chargeur est emballé dans un sachet plastique translucide avec sa notice d'utilisation.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 6.2 (I) :</u> Chaque carton comprend 3 étiquettes collées sur 3 faces consécutives (une étiquette par face) avec les renseignements suivants : – Nom du fabricant ou du fournisseur – la mention « Étui porte-chargeur simple port uniforme SIG SAUER SP2022 » – La quantité par carton, celle-ci ne pouvant être supérieure à 25 étuis. – La hauteur d'une palette ne peut pas dépasser 1,10 mètres.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.
	<u>Exigence 6.3 (I) :</u> La dimension du carton doit être ajustée au volume de son contenu.	Vérifiée par l'administration à l'aide des échantillons fournis.

- FIN DU DOCUMENT -