



LEGENDE ELEC

	Interrupteurs S. A.
	Bouton Poussoir
	Détecteur de présence encastré au plafond - Locust
	Détecteur de présence apparent
	Tableau d'allumage
	TYPE A : Downlight LED
	TYPE B : Réglette LED étanche
	TYPE C : Pavé LED saillie
	TYPE D : Pavé LED encastré
	TYPE E : Hublot LED avec détecteur intégré
	TYPE F : Hublot LED
	TYPE G : Applique LED extérior
	Bloc Autonome de Balisage (B.A.E.S.)
	Bloc Autonome de Balisage Étanche (B.A.E.S.)
	Bloc Autonome Portable d'Intervention (B.A.P.I.)
	Arrêt d'urgence électrique
	Arrêt d'urgence ventilation
	Prise de courant 2P+N 10/16A
	Prise de courant étanche 2P+N 10/16A IP55
	Prise de courant 3P+N 10/16A spécialisée
	Prise de courant 2P+N 10/16A à manipulation facile
	Sortie de câble 3P+N+T 32A
	PTI - Bloc InfoTel : 2RJ45 + 4PC
	Alimentation spécialisée
	Armoire électrique
	Baie Info
	Prise RJ45 - Informatique Téléphone
	Prise RJ45 Étanche - Informatique Téléphone
	Platine interphone
	Combiné interphone
	Lecteur de badges
	Caméra video
	Déverrouillage Issue de secours - Bris de glace vert
	Ventouse (menisier)
	Moniteur camera
	Tableau d'alarme Système de Sécurité Incendie
	Déclencheur Manuel
	Détecteur d'incendie optique
	Flash Rouge d'alarme visuelle
	Diffuseur sonore
	Indicateur d'action

OPERATION :
Maison de soie
Transformation d'un pavillon
en maison d'accueil

Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier de Brive
Boulevard du Docteur Verlhac
19100 Brive-La-Gaillarde

Architecte
LOUBET-MAURY
14, Avenue Jean Jaurès
19100 Brive-La-Gaillarde



HORUS
FLUIDES

Bureau d'études Fluides & Environnement

BET Horus Fluides : CVC-P, CFO / CFA & Environnement
6 Ter AV PRESIDENT ROOSEVELT 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
contact@cabinet-horus.fr / 05.19.07.35.17

Phase : PRO-DCE	Indice	Date	Désignation
	A	10/07/06	Envoi initial
Dessinateur : AB			
Echelle du plan : 1/50			
N° d'affaire : 008-2026			

N° du plan :
E-01

Titre du plan :
Plan électricité CFO - cfa