

RN 141 Roumazières

Liste des ouvrages

Type	Nom	PR	type d'ouvrage	portées (m)	largeur chaussée rétablissement	largeur trottoirs	gabarit	commentaires
PI	PI RD 951	78	cadre ou portique	23 + 26 m	2 x 3m50	2 x 1m50	5m	solution de base : cadre - modification en portique selon G2PRO
PA	PA1	125	cadre ou portique		5m	/	3m50	solution de base : cadre - modification en portique selon G2PRO
PS	PS RD 366	147	PSIDP ou POD		2 x 2m50	1m + 1m50	4m80	2 typologies de structure à étudier + analyse multicritère
PI	PI RD 365	234.5	cadre ou portique		2 x 2m25	2 x 1m50	4m70	solution de base : cadre - modification en portique selon G2PRO
PI	PI RD 60	268	cadre ou portique	20 + 22 m	2 x 2m25	2 x 1m50	4m70	solution de base : cadre - modification en portique selon G2PRO
PA	PA2	286	cadre ou portique		5m	/	3m50	solution de base : cadre - modification en portique selon G2PRO
PS	PS RD 739	353	PSIDP ou POD		2 x 3m	2 x 1m50	4m80	2 typologies de structure à étudier + analyse multicritère

Type	Nom	PR	type d'ouvrage	dimensions intérieures côté passage hydraulique		dimensions intérieures côté passage bovin		commentaires
				largeur	Hauteur	largeur	Hauteur	
OH/PA	OH0 PA3	sur RD951	cadre ou portique	2000	2200	2000	2200	solution de base : cadre - modification en portique selon G2PRO

RN 141 Roumazières

Liste des ouvrages

dimensions intérieures à prévoir (mm)

Nom	PR	largeur	Hauteur	PM : dimensions minimales issues de l'étude hydraulique	commentaires
OH1	23	2000	2000	1900 x 2000	solution de base : cadre ou voute à définir par le titulaire
OH2	125	3500	2000	3500 x 2000	solution de base : cadre ou voute à définir par le titulaire
OH3	155	3000	2000	2800 x 2000	solution de base : cadre ou voute à définir par le titulaire
OH4	198	3000	2000	2800 x 2000	solution de base : cadre
OH5	225.5	3000	1500	2800 x 1200	solution de base : cadre
OH6	244	2500	2000	2100 x 2000	solution de base : cadre
OH7	261	2000	2000	1600 x 2000	solution de base : cadre ou voute à définir par le titulaire
OH8	285	2500	2000	2100 x 2000	solution de base : cadre - modification PIPO selon G2PRO
OH9	310	2000	1500	1900 x 1000	solution de base : cadre
OH10	356.5	4500	1500	4400 x 1000	solution de base : cadre

RN 141 Roumazières

Liste des ouvrages

Nom	PR	dimensions intérieures initiales (mm)		dimensions intérieures définitives (mm)		commentaires
		ouverture de passage	hauteur terre végétale	largeur	Hauteur	
PPF 1	Bretelle accès Chasseneuil	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 2	Bretelle sortie giratoire sud	1000 x 600	30 cm	1000	1000	solution de base : cadre préfabriqué type 1
PPF 3	61	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 4	64	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 5	89	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 6	121.8	1500 x 700	30 cm	1500	1000	solution de base : cadre préfabriqué type 2
PPF 7	126.1	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 8	157	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 9	162	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 10	191	1000 x 1000	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4
PPF 11	200	1500 x 700	30 cm	1500	1000	solution de base : cadre préfabriqué type 2
PPF 12	224	1500 x 700	30 cm	1500	1000	solution de base : cadre préfabriqué type 2
PPF 13	230	1500 x 1200	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4
PPF 14	251	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 15	253	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 16	257	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 17	264	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 18	272	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 19	275.7	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 20	288	1500 x 1500	30 cm	2000	2000	solution de base : cadre préfabriqué type 3
PPF 21	348	1500 x 900	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4
PPF 22	355	1500 x 800	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4
PPF 23	370	700 x 1000	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4
PPF 24	376	700 x 1000	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4
PPF 25	395	1500 x 700	30 cm	1500	1000	solution de base : cadre préfabriqué type 2
PPF 26	401	1500 x 1200	30 cm	1500	1500	solution de base : cadre préfabriqué type 4

Tous les PPF doivent disposer de 30cm de terre végétale en fond d'ouvrage.