

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
			LEGENDE				
XXx	U	1	Equipements neufs / Tranche Ferme	-	-	-	
-Rxx-	U	1	Equipements récupérés et réutilisés	-	-	-	
*XX	U	1	Equipements hors lot "Equipements de Cuisine"	-	-	-	Hors Lot
			PROJET				
			RDC				
			RECEPTION / DECARTONNAGE				
RE43	U	1	Table de travail inox mobile adossée - 2 tiroirs	1600	700	900	
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
DM1	U	1	Désinsectiseur mural inox - 40W (1 tube de 40W) - Surface protégée: 50 m²	615	95	240	SOFINOR
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
PU3	U	1	Pupitre inox sur roulettes à freins avec tiroir fermant à clé	515	565	1300	SOFINOR
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
			LOCAL POUBELLES				
RE07	U	5	Conteneur à déchets - 660 Litres	1370	775	1174	
CS5	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	500	500	390	BLUCHER
DM1	U	1	Désinsectiseur mural inox - 40W (1 tube de 40W) - Surface protégée: 50 m²	615	95	240	SOFINOR
			CIRCULATIONS & SAS				
RE29	U	1	Chariot de service inox	900	600	800	
RE30	U	2	Chariot de service PVC	900	600	800	
CS10	.U.	2	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
SS	U	3	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox antidérapante - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	200	BLUCHER
			VESTIAIRES SANITAIRES PERSONNEL				
SSV	U	3	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox perforée ép. 2mm avec trous adaptés aux personnes pieds nus - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	~200	BLUCHER
LM1	U	2	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
AV2	U	4	Armoire vestiaire industrie salissante - Pour 2 personnes - Pieds inoxydables	800	500	1915	ACIAL

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
BN2	U	4	Socle banc escamotable à lames PVC finition teck - Pour 2 casiers industrie salissante - Assise escamotable de 300mm de profondeur	800	500 800	350	ACIAL
LG2	U	2	Armoire linge propre plié - 5 cases de 308mm - Pieds inoxydable	400	500	1925	ACIAL
CLG1	U	2	Chariot linge sale avec fermeture par couvercle - Équipé d'1 jeu de 2 sacs en toile amovibles	405	520	955	EBERHARDT
			RESERVE 1				
RE10b	U	1	Armoire froide positive à poissons - 650 Litres - 1 porte	750	850	2000	CORECO
SS	U	2	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox antidérapante - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	200	BLUCHER
RA2	.Ens.	1	Rayonnage de stockage modulaire en résine - 4 niveaux d'étagères en résine ajourées - Profondeur 500mm	7000	500	1900	AXESS INDUSTRIE
RA11	.Ens.	1	Rayonnage de stockage modulaire en résine - Faible hauteur - 3 niveaux d'étagères en résine ajourées - Profondeur 400mm	2700	400	1150	AXESS INDUSTRIE
RA12	.Ens.	1	Rayonnage de stockage modulaire en résine - Faible hauteur - 3 niveaux d'étagères en résine ajourées - Profondeur 500mm	9300	500	1150	AXESS INDUSTRIE
			RESERVE 2				
SS	U	1	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox antidérapante - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	200	BLUCHER
RS42	.Ens.	1	Rayonnage de stockage inox - 4 niveaux de tablettes inox ajourées - Profondeur 500mm - Bacs sous la totalité de la surface pour rétention des produits d'entretien	3760	500	1800	TOURNUS
AB1	U	1	Armoire à produits d'entretien à 1 porte battante à fermeture à clé - Dessus penté - Fond pointe de diamant avec évacuation centrale et bac de récupération inox GN1/1 sur glissières	600	500	1890	SOFINOR
			CHAMBRES FROIDES				
SC11	Ens	1	Système centralisé de contrôle, d'alarme et d'enregistrement des températures, hygrométrie, pression ou défauts techniques (pour les chambres froides, la cellule de refroidissement, certaines armoires froides, les fours mixtes et la réfrigération du local Préparation Froide) - 8 voies - Fixation murale - Imprimante intégrée - Positionné dans le bureau du chef au R+2	255	115	310	IMINILIDE
			Chambre Froide Fruits & Légumes (+6/+8°C)	Dimensions intérieures			
CF1	Ens	1	Chambre froide positive sans sol - 1 porte passage libre 100cm - Groupe frigorifique à distance dans local compresseur	2400	2800	2400	TELEWIG+BIOMA
RS16	.Ens.	1	Rayonnage de stockage à structure en aluminium anodisé et clayettes en polypropylène - 4 niveaux - Profondeur 560mm (GN)	6880	560	1750	TOURNUS
			Chambre Froide Viandes (+2/+4°C)	Dimensions intérieures			

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
CF2	Ens	1	Chambre froide positive sans sol - 1 porte passage libre 100cm - Groupe frigorifique à distance dans local compresseur	2400	3300	2400	TELEWIG+BIOMA
RS16	.Ens.	1	Rayonnage de stockage à structure en aluminium anodisé et clayettes en polypropylène - 4 niveaux - Profondeur 560mm (GN)	6600	560	1750	TOURNUS
			Chambre Froide B.O.F. (+2/+4°C)	Dimensions intérieures			
CF3	Ens	1	Chambre froide positive sans sol - 1 porte passage libre 100cm - Groupe frigorifique à distance dans local compresseur	2100	3400	2400	TELEWIG+BIOMA
RS14	.Ens.	1	Rayonnage de stockage à structure en aluminium anodisé et clayettes en polypropylène - 4 niveaux - Profondeur 400mm	6800	400	1750	TOURNUS

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
			Chambre Froide Produits Surgelés (-18/-24°C)	Dimensions intérieures			
CF4	Ens	1	Chambre froide négative avec sol - 1 porte passage libre 100cm - Groupe frigorifique à distance dans local compresseur	2000	2800	2400	TELEWIG+BIOMA
RS14	.Ens.	1	Rayonnage de stockage à structure en aluminium anodisé et clayettes en polypropylène - 4 niveaux - Profondeur 400mm	4500	400	1750	TOURNUS
RS16	.Ens.	1	Rayonnage de stockage à structure en aluminium anodisé et clayettes en polypropylène - 4 niveaux - Profondeur 560mm (GN)	2000	560	1750	TOURNUS
			LEGUMERIE / DEBOITAGE				
RE04	U	1	Éplucheuse-essoreuse 10kg - Support avec panier filtre intégré	-	-	-	DITO
RE05	U	1	Essoreuse panier 65 Litres - 10kg par cycle - Panier résine - Cycle automatique avec minuterie	-	-	-	ROBOT COUPE
RE06	U	1	Table de travail inox mobile	1880	800	900	
RE47	U	1	Plonge inox 2 bacs avec égouttoir - Col de cygne	1900	800	900	
RE48	U	2	Chariot à glissières - 15 niveaux GN2/1	760	660	1490	
CS5	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	500	500	390	BLUCHER
BT41	U	1	Bac mobile polyéthylène - Cuve de 180 L - Bouchon de vidange et couvercle en 2 parties articulées	840	640	690	TOURNUS
TD3	U	1	Table de déboîtage mobile - Cuve d'une capacité de 4 bacs GN1/1 (bacs inox perforés GN1/1-150 inclus) - Douchette mélangeuse avec col de cygne murale - 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins	1800	700	900	SOFINOR
OB3	U	1	Ouvre-boîtes manuel inox - Fixation par serre-joint	220	120	780	LTELLIER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	SOFINOR
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
			R+1				
			SAS				
CS10	.U.	2	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
			OFFICE DE DRESSAGE				
RE20	U	1	Armoire froide Positive à chariot - Construction inox - 1 porte	985	1090	2235	FRIGINOX
RE26	U	1	Armoire murale de rangement avec portes coulissantes	1800	600	1000	
RE27	U	1	Armoire haute de rangement avec 4 portes battantes	1800	600	2000	
RE31	U	1	Table de travail mobile inox 2 niveaux d'étagère basse	800	600	800	
RE32	U	1	Socle rouleux ABS Euronorme	680	480	225	
RE33	U	1	Chariot pour 4 bacs GN1/2	800	500	800	
RE39	U	1	Meuble bas central - Etagère de dépose supérieure	1900	800	1280	
RE40	U	1	Chariot distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant - 2 piles d'assiettes	930	410	1100	RIEBER

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
CC5	U	1	Armoire chauffante mobile à hygrométrie contrôlée - Maintien en température - 15 niveaux GN2/1 espacés de 71mm - 1 porte battante	733	941	1489	TOURNUS
EF41	U	1	Fontaine Eau Fraiche + Eau Gazeuse (120L/h) - Bouteille de CO ² : 600gr avec réducteur de pression intérieure) - 2 sorties commandées par 2 interrupteurs 3 positions (arrêt-continu-séquentiel) - Carrosserie inox	500	400	1420	EDAFIM
FX13	U	1	Fourneau 2 plaques électriques carrés sur placard fermé par porte battante avec glissières	400	730	900	ROSINOX
FM54	U	1	Four mixte 6 niveaux GN1/1 (pas de 68mm) à générateur de vapeur - Électrique - Support acier inox avec étagère basse et glissières incorporées - Programme de nettoyage - Pré-raccordement sur optimiseur et Ethernet	847	771	1453	RATIONAL
*HT	U	1	Hotte d'extraction pour Plaques/Salamandre : 1500 m3/h - Bas à 2.00m de hauteur - A prévoir au Lot "Ventilation"	1500	1250	-	Lot Ventilation
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
CS10	.U.	2	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
DR12	U	1	Desserte réfrigérée négative 2 portillons GN1/1	1313	700	900	ODIC
AC2	U	1	Armoire de stérilisation des couteaux avec grille en fil inox - Capacité de 20 couteaux - Fermeture à clé	575	170	600	SOFINOR
TB3	.U.	1	Table du chef inox adossée avec bac 400x400x250mm et robinetterie mélangeuse - Équipée d'une étagère basse	700	700	900	SOFINOR
DR2	U	1	Desserte réfrigérée positive 2 portillons GN1/1	1313	700	900	ODIC
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
HX1	.U.	1	Habillage inox horizontal derrière les meubles adossés pour cacher le passage des fluides - Forme en U avec retours verticaux sur le côté gauche du meuble DR2 et sur le côté droit du fourneau FX13 (jusqu'en bas)	3730	50	1000	
			LAVERIE VAISSELLE 1				
RE17	U	1	Table de travail centrale - Etagère basse 2 barreaux pour stockage casiers de lavage	1500	600	900	
RE23	U	2	Socle rouleux inox pour casier de lavage de 500x500mm - Avec rampe de guidage	570	570	225	
RE25	U	3	Chariot à assiettes - Inox	1050	450	820	
RE28	U	1	Poubelle ronde mobile avec couvercle à pédale	Ø450	Ø450	700	
RE29	U	1	Chariot de service inox	900	600	800	
*HT	U	1	Hotte d'extraction pour Laveuse : 800 m3/h - Bas à 2.05m de hauteur - A prévoir au Lot "Ventilation"	1000	1000	-	Lot Ventilation
LV3	U	1	Lave-verres à porte frontale pour casier de 400x400mm - Hauteur maxi de passage : 215mm - 40/30 casiers/h - Alimentation EC 50°C - Commandes supérieures avec affichage digital des températures - Adoucisseur incorporé	460	520	635	COMENDA

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
TLG1	.U.	1	Table d'entrée à glissement - Plage arrière avec dossier pour support douchette mélangeuse fournie - Bac de prélavage de 500x400mm avec panier récupérateur de déchets	1150	700	900	SOPACOM
LC11	U	1	Laveuse à capot relevable pour casier de 500x500mm - 76/40/30/15 casiers/h - Isolation double paroi - Alimentation EF 12°C (surchauffeur 14kW) - Commandes électronique à touches sensibles	710	760	1470 2000	COMENDA
TLG2	.U.	1	Table de sortie à glissement - Emplacement pour laveuse LV3 en soubassement	650	600	900	SOPACOM
CS10	.U.	1	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
CS5	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	500	500	390	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dossier, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
AH1	.U.	1	Armoire haute de rangement avec portes coulissantes à fermeture à clé - Dessus penté	1400	600	1910	SOFINOR
AB1	U	1	Armoire à produits d'entretien à 1 porte battante à fermeture à clé - Dessus penté - Fond pointe de diamant avec évacuation centrale et bac de récupération inox GN1/1 sur glissières	600	500	1890	SOFINOR
			R+2				
			DEGAGEMENT PROPRE / STOCK DE JOUR				
RE10	U	1	Armoire froide négative - 1300 Litres - 1 porte + 2 portillons	1420	850	2000	CORECO
RE12	U	1	Cellule de refroidissement	755	800	1575	ACFRI
AF35	U	2	Armoire froide Positive GN2/1 - 1300 Litres - Finition inox - 2 portes - Enregistreur mémoire de température avec connecteur USB (clé USB fournie)	1460	835	2085	ODIC
SS	U	1	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox antidérapante - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	200	BLUCHER
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
CS10	.U.	1	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dossier, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
			SAS SALE				
CS10	.U.	1	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
			LOCAL POUBELLES				
RE07	U	2	Conteneur à déchets - 660 Litres	1370	775	1174	
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
CS10	.U.	1	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER
DM1	U	1	Désinsectiseur mural inox - 40W (1 tube de 40W) - Surface protégée: 50 m²	615	95	240	SOFINOR
			SANITAIRES PERSONNEL				
SS	U	1	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox antidérapante - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	200	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
			PREPARATIONS FROIDES				
RE22	U	1	Armoire murale de rangement avec portes coulissantes	1400	400	600	
RE41	U	1	Meuble bas adossé - 2 portes coulissantes	2000	700	900	
RE46	U	1	Armoire de stérilisation des couteaux	575	170	600	
RE49	U	1	Table de travail inox mobile adossée	2000	700	900	
RE50	U	1	Table de travail inox mobile centrale	2000	700	900	
RE52	U	1	Plonge inox 2 bacs avec égouttoir et pied central - Col de cygne	2400	800	900	
RL	U	1	Réfrigération du Local Préparations Froides +12/+14°C - Groupe frigorifique à distance	-	-	-	BIOMA
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
AF81	U	2	Armoire froide Positive pour 1 chariot GN2/1 - 1300 Litres - Construction inox - 1 porte - Enregistreur mémoire de température avec connecteur USB (clé USB fournie)	985	1090	2235	ODIC

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
			CUISISON / PREPARATIONS CHAUDES				
RE22	U	1	Armoire murale de rangement avec portes coulissantes	1400	400	600	
RE42	U	1	Balance de précision électronique - Afficheur mural sur console	400	400	-	PRECIA
RE44	U	1	Table de travail inox mobile adossée - 1 tiroir	1800	700	900	
RE46	U	1	Armoire de stérilisation des couteaux	575	170	600	
RE50	U	2	Table de travail inox mobile centrale	2000	700	900	
RE51	U	1	Table de travail inox mobile adossée	1000	700	900	
RE53	U	1	Cuiseur vapeur à pression 3 bacs GN1/1-65mm	600	700	900 1700	HOBART
RE55	U	1	Four mixte 20 niveaux GN1/1 à générateur de vapeur et régulation électromécanique - Électrique - Equipé de ses chariots d'enfournement	1012	821	1886	FRIMA
RE58	U	1	Chariot support bacs GN pour thermojet	-	-	-	FRIMA
RE61	U	1	Armoire chauffante mobile - Maintien en température - 20 niveaux GN2/1	680	900	1600	FOSTER
FM57	U	1	Four mixte 20 niveaux GN1/1 (pas de 63mm) à générateur de vapeur - Électrique - 1 chariot monobloc compris - Programme de nettoyage - Pré-raccordement sur optimiseur et Ethernet	879	791	1782	RATIONAL
*HT	U	1	Hotte d'extraction pour Fours Mixtes : 3000 m3/h - Bas à 2.00m de hauteur - A prévoir au Lot "Ventilation"	3500	1500	-	Lot Ventilation
ST15	U	1	Soubassement réfrigéré 0/+10°C - Equipé de 3 portillons GN1/1 - Equipé de cadres de superposition	1600	700	635	ROSINOX
FX22	U	1	Fourneau de cuisson électriques multizones (4 x 3KW) - Module à poser	800	900	265	ROSINOX
PS25	U	1	Plaque à snacker électrique chrome 1/2 lisse + 1/2 rainurée à gauche 40dm² - Module à poser sur soubassement	800	900	265	ROSINOX
FR29	U	1	Ensemble friturier électrique - 2 friteuses de 28L chacune - 2x60kg/h (6x6) soit 120kg/h au total - Système de filtration intégré raccordé aux friteuses avec pompe de remplissage	800	900	900	ROSINOX
VC21a	U	1	Appareil de cuisson multifonctions compact à 1 cuve de 100L (42dm²) - Mode cuisson sous pression - Régulation électronique - Électrique - Prévoir dotation accessoires : 1 bras de levage, 1 pelle, 2 paniers pour pochage, 2 grilles de fond de cuve, 1 égouttoir - Pré-raccordement sur optimiseur et Ethernet	1164	914	1100 1742	RATIONAL
VC21b	U	1	Appareil de cuisson multifonctions compact à 1 cuve de 100L (42dm²) - Mode cuisson sous pression - Régulation électronique - Électrique - Prévoir dotation accessoires : 1 bras de levage, 1 pelle, 2 paniers pour pochage, 2 grilles de fond de cuve, 1 égouttoir - Pré-raccordement sur optimiseur et Ethernet	1164	914	1100 1742	RATIONAL
*HT	U	1	Hotte d'extraction pour Fourneau de Cuisson : 6300 m3/h - Bas à 2.00m de hauteur - A prévoir au Lot "Ventilation" - Longueur permettant l'ouverture de la fenêtre adjacente	~4900	1250	-	Lot Ventilation
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
CS9	U	2	Caniveau de sol inox avec sortie excentrée - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en 2 parties égales - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	500	1000	390	BLUCHER
TB1	.U.	1	Table du chef inox adossée avec bac 400x400x250mm et robinetterie mélangeuse - Équipée d'un tiroir et d'une étagère basse	1800	700	900	SOFINOR
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
PLONGE BATTERIE							
RE21	U	1	Armoire murale de rangement avec portes coulissantes	2600	400	600	
RE29	U	2	Chariot de service inox	900	600	800	
LB5	U	1	Lave-batterie à chargement frontal - Condenseur-récupérateur de buées intégré - Construction inox - 1 casier de 810x700mm avec 2 intercalaires inox - Cycles de 2, 4, 6 ou 8 mn	990	900	1930 2190	COMENDA
*HT	U	1	Hotte d'extraction pour Lave-batterie : 1100 m3/h - Bas à 2.10m de hauteur - A prévoir au Lot "Ventilation"	1500	1500	-	Lot Ventilation
PL22	U	1	Plonge inox 2 bacs de 760x510x380mm avec égouttoir - Robinetterie mélangeuse col de cygne grand débit (20/27) + Douchette mélangeuse indépendante du col de cygne - Évacuation sur caniveau par tubes inox biseautés	2500	700	900	SOFINOR
CS1	U	1	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
CS9	U	1	Caniveau de sol inox avec sortie excentrée - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en 2 parties égales - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	500	1000	~390	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
CBA2	U	1	Casier à batterie inox mobile - 4 niveaux - 51 cases par niveau - Égouttage et stockage des bacs sur la tranche - 2ème niveau et barres d'arrêt escamotables - Housse de protection intégrale	1670	620	1705	SOFINOR
AB1	U	1	Armoire à produits d'entretien à 1 porte battante à fermeture à clé - Dessus penté - Fond pointe de diamant avec évacuation centrale et bac de récupération inox GN1/1 sur glissières	600	500	1890	SOFINOR
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
DISTRIBUTION / LIBRE SERVICE							
RE29	U	1	Chariot de service inox	900	600	800	
RE40	U	1	Chariot distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant - 2 piles d'assiettes	930	410	1100	RIEBER
RE45	U	1	Meuble bas adossé - 2 portes coulissantes - Mobile sur roulettes	1400	800	900	

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
SS	U	2	Siphon de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Grille inox antidérapante - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	200	200	200	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
AF81	U	1	Armoire froide Positive pour 1 chariot GN2/1 - 1300 Litres - Construction inox - 1 porte - Equipé d'1 chariot 20GN2/1 avec 10 grilles GN1/1 - Enregistreur mémoire de température avec connecteur USB (clé USB fournie)	985	1090	2235	ODIC
CC5	U	1	Armoire chauffante mobile à hygrométrie contrôlée - Maintien en température - 15 niveaux GN2/1 espacés de 71mm - 1 porte battante	733	941	1489	TOURNUS
DIP55	U	1	Meuble présentoir plateaux-pain-couverts - Capacité de 2x100 plateaux - Présentoir 3 bacs GN1/3-150mm (250 couverts) - Présentoir à pain 1 bacs GN2/1-200mm (120 Pains) - Equipé de 4 roulettes	760	800	1532	TOURNUS
DIP41	U	1	Meuble présentoir à verres - Capacité de 8 niveaux de 6 couloirs soit 480 verres - Equipé de 4 roulettes	760	800	1565	TOURNUS
DIV43	U	1	Meuble réfrigéré avec cuve à angles arrondis et vitrine de présentation avec 3 niveaux avec fermeture à rideau - Cuve profondeur 80mm pour boissons - Soubassement baie libre - Dessus inox - Rampe à plateaux	1930	1150	1830	TOURNUS
NC16	U	1	Chariot distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant - 2 piles : 2x60 assiettes - Ø assiettes : 190 à 320mm	955	480	900	TOURNUS
DIB42	U	1	Meuble bain-marie à air pulsé sur baie libre avec cuve rayonnée - Capacité 5 bacs GN1/1-150mm avec anses (inclus avec couvercles) - Présentoir supérieur de dépose avec pare-haleine - 2 PC Mono230V+T sur bandeau - Dessus inox - Rampe à plateaux	1930	1150	1300	TOURNUS
DID58	U	1	Meuble neutre pour machine à boissons - Equipé d'une PC et de percement pour passage des fluides pour branchement de la machine - Habillage stratifié sur toutes les faces visibles - Soubassement baie libre côté service (possibilité de le transformer en meuble caisse avec chaise) - Rampe à plateaux à 800mm de hauteur	1280	1150	900	TOURNUS
LAVERIE VAISSELLE 2							
RE24	U	1	Socle rouleau ABS pour casier de lavage de 500x500mm - Sans rampe de guidage	570	570	225	
RE25	U	2	Chariot à assiettes - Inox	1050	450	820	
RE63	U	1	Chariot à niveau constant pour casiers de lavage 500x500mm - Construction inox fermée	835	645	900	
RE66	U	1	Armoire à produits d'entretien à 1 porte battante	500	500	1900	
*EXL	U	1	Bouche d'extraction Ø500mm pour Laveuse : 900 m3/heure (Extraction globale laverie 25 volumes/heure) - A prévoir au Lot "Ventilation"	Ø500 : 900 m3/h Global : 25 vol/h			Lot Ventilation
CS10	.U.	1	Caniveau de sol inox largeur 125mm - Boitier siphon en position centrale avec platine de reprise d'étanchéité à réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en plusieurs parties manipulables facilement - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	1000	125	~100	BLUCHER

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
CS1	U	2	Caniveau de sol inox - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	300	300	390	BLUCHER
CS9	U	1	Caniveau de sol inox avec sortie excentrée - Platine de reprise d'étanchéité avec réglage adapté à la hauteur de la chape - Caillebotis inox antidérapant en 2 parties égales - Sortie verticale ou horizontale en fonction des contraintes de la structure	500	1000	390	BLUCHER
LM1	U	1	Lave-mains réglementaire à commande fémorale - Forme arrondie - Equipé d'un dosseret, d'une corbeille, d'une brosse à ongle	400	440	755	TOURNUS
PM31	U	1	Porte sac poubelle 100L avec ouverture à pince à pédale	450	535	810	TOURNUS
MPA7	.U.	1	Meuble de dérochage adossé - 2 TVO encastrés avec collerette caoutchouc - Accès aux 2 porte-sacs poubelles mobiles (fournis) par l'arrière - Façade avec habillage stratifié et rampe à plateaux identique à la ligne de self	950	530 845	900	SOPACOM
TM7	U	1	Table roulante inox avec étagère basse (dimensions permettant de la faire passer entre la laveuse LA2 et la station de triage TTM1)	500	800	900	TOURNUS
TTM1	.U.	1	Station de triage mixte avec zone pour casiers de lavage avec rouleaux à 90° + zone à rouleaux pour glissement des casiers sans effort vers la zone perpendiculaire - Soubassement libre pour stockage socles rouleurs pour casiers - Elément perpendiculaire à rouleaux de 1470cm pour raccordement sur table d'entrée laveuse - Bord anti-ruissellement sur tous les côtés (sauf sur les éléments de raccordement) - Façade avec habillage stratifié et rampe à plateaux identique à la ligne de self	2200	1110 2580	900	SOPACOM
TLR2	.U.	1	Table d'entrée à rouleaux - Bac de prélavage de 400x400mm avec panier récupérateur de déchets - Support arrière pour douchette fournie - Implantation du bac suivant plan - Raccordement (sans bord relevé) à prévoir côté entrée laveuse et sur élément de raccordement perpendiculaire	1700	600	900	SOPACOM
LA2	U	1	Laveuse à avancement automatique de casiers 500x500 - 2 vitesses 110(DIN)/150 casiers/h - Consommation d'eau maxi = 1,8L/casier - Prélavage 500mm, lavage, double-rinçage PRS proportionnel automatique & séchage 9kW (avec récupérateur ARC) - Pompe à chaleur double action pour alimentation en eau froide à 12°C sans résistances (remplissage eau chaude) - Isolation thermique et phonique totale - Système d'autolavage pour toutes les zones - Vidanges centralisées	2650	700	1960	COMENDA
TLR6	.U.	1	Table de sortie à rouleaux avec sécurité fin de course - Rouleaux inox sur 500mm en début de table (haute température)	1600	600	900	SOPACOM
SR1	U	3	Socle rouleur fond ABS 510x510mm pour casiers de lavage - Sans rampe de guidage	570	570	225	SOFINOR
SR3	U	1	Socle rouleur fond inox 750x510mm pour plateaux (2 piles) - Avec rampe de guidage	870	570	900	SOFINOR
RP5	U	1	Refrigerateur de poubelle - Inox - Réfrigération à +5°C - Fermeture par porte battante - Prévu pour un conteneur poubelle de 240L - Volume net: 700L	955	853	1550	GAMKO

ANNEXE 4 LISTE DES MATERIELS FOURNIS PAR FEI

REP	QTE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS [mm]			EQUIVALENCE MARQUE
	U	Nb		L	I	H	
			SALLE A MANGER SELF				
RE68	U	1	Four micro-ondes	520	406	309	
DD55	.U.	1	Meuble neutre support four micro-ondes - Habillage sur 3 faces coté convives reprenant le même habillage que la ligne de distribution - Soubassement baie libre côté mur - Dessus inox - Sans rampe à plateaux	1000	830	900	TOURNUS