

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 01
Matériel	Appareil d'éclairage		
Repère CCTP	Luminaire type 01		
Marque	SKAT MPF ou techniquement équivalent		
Type	Lanterne résidentielle		
Description	Descriptif	Luminaire décoratif	
	Mode de pose		
	Forme/Dimensions	460x220x460 mm	
	Fonte	Aluminium	
	Garantie	5 ans	
	Source	LED	
	Optique	rotosymétrique	
	T° Couleur (K)	3000K	
	IRC	>70	
	Ellipse MacAdam	-	
	Puissance (W)	49W	
	Flux sortant (lm)	5590 lm	
	Maintien du flux lumineux	L90 B10 à 100000h	
	Protections	IP66 IK08	
	Observations/Divers	Température de fonctionnement : -20°C à +35°C	
Gradable : via protocole 1.10V et DALI			
Marquage CE/ENEC : Oui/Oui			
Localisation	Secteur 4		
			

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 02
Matériel	Appareil d'éclairage		
Repère CCTP	Luminaire type 01		
Marque	SKAT MPF ou techniquement équivalent		
Type	Lanterne résidentielle		
Description	Descriptif	Luminaire décoratif	
	Mode de pose		
	Forme/Dimensions	460x220x460mm	
	Fonte	Aluminium	
	Optique	Routière	
	Diffuseur	PPMA	
	Garantie	5 ans	
	Source	LED	
	UGR		
	T° Couleur (K)	3000K	
	IRC	>70	
	Ellipse MacAdam	-	
	Puissance (W)	36W	
	Flux sortant (lm)	4470lm	
	Maintien du flux lumineux	L90B10 100000 à 25°C	
	Protections	IP66 IK08	
	ULR	>0%	
	Gradable : 1.10V et DALI		
	Marquage CE/ENEC : Oui		
Localisation	Secteur 4		
			

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 03
Matériel	Appareil d'éclairage		
Repère CCTP	Luminaire type 03		
Marque	BEGA ou techniquement équivalent		
Type	84244		
Description	Descriptif Mode de pose	Borne résidentielle	
	Forme/Dimensions	Ø335 x 205 mm	
	Corps en fonte	Aluminium	
	Diffuseur	PPMA	
	Optique	rotosymétrique	
	Garantie	5 ans	
	Source	LED	
	UGR		
	T° Couleur (K)	3000K	
	IRC	>80	
	Ellipse MacAdam		
	Puissance (W)	19.5W	
	Flux sortant (lm)	1625lm	
	Rendement lumineux	83.3lm/W	
	Maintien du flux lumineux	L90 B 50 100000h à 25°c	
Protections	IP65 IK06 classe I		
	Gradable :		
	Marquage CE/ENEC : Oui		
Localisation	Secteur 2..		
			

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 04
Matériel	Appareil d'éclairage		
Repère CCTP	Luminaire type 04		
Marque	BEGA ou techniquement équivalent		
Type	84449		
Description	Descriptif Mode de pose	Projecteur étanche orientable	
	Forme/Dimensions	140x320mm	
	Corps	Aluminium	
	Garantie	5 ans	
	Source	LED	
	UGR	-	
	T° Couleur (K)	3000K	
	IRC	>80	
	Ellipse MacAdam	-	
	Puissance (W)	27W	
	Flux sortant (lm)	2438 lm	
	Efficacité (lm/W)	91.7 lm/W	
	Maintien du flux lumineux	L90B50 à 100000h 25°C	
	Protections	IP65 IK07 classe I	
Localisation	Secteur 3		
			

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 05
Matériel	Appareil d'éclairage		
Repère CCTP	Luminaire type 05		
Marque	BEGA ou techniquement équivalent		
Type	77536		
Description	Descriptif Mode de pose	Projecteur extensif	
	Forme/Dimensions	Ø100x165x135mm	
	Coprs	Aluminium	
	Garantie	5 ans	
	Source	LED	
	UGR	-	
	T° Couleur (K)	3000K	
	IRC	>90	
	Ellipse MacAdam	-	
	Puissance (W)	20W	
	Flux sortant (lm)	2056lm	
	Efficacité (lm/W)	100lm/W	
	Maintien du flux lumineux	L90B50 à 100000h à 25°C	
	Protections	IP65 IK07 classe I	
	Observations/Divers	Faisceau symétrique	
		Gradable : oui	
Orientable sur 350°			
Inclinaison : -35°/+90°			
Marquage CE/ENEC : Oui			
Localisation	Secteur 8		
			

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 06-07
Matériel	Appareil d'éclairage		
Repère CCTP	Luminaire type 06/07		
Marque	SUNNA DESIGN		
Type	UP2 NANO		
Description	Descriptif Mode de pose	Lanterne solaire	
	Corps	Aluminium	
	Garantie	5 ans	
	T° Couleur (K)	3000K	
	Puissance (W)	20W	
	Flux sortant (lm)	3300lm	
	Maintien du flux lumineux	L80B50	
	Protections	IP66 IK10	
	Observations/Divers	Taux de recyclabilité : 96% Empreinte carbone : 37.14kg CO2 eq Certificats : IEC 61215 IEC 61730	
Localisation	Secteur 2		
			

	DGAC BLAGNAC ECLAIRAGE PARCELLE Affaire n° 25-1191		Fiche Technique 08	
Matériel	Appareil d'éclairage			
Repère CCTP	Luminaire type 08			
Marque	TESSIA ou techniquement équivalent			
Type	SL7524L6			
Description	Descriptif Mode de pose	Lanterne urbaine		
	Corps	Aluminium		
	Dimensions	L 780x B 330 x H 145 (Longueur x Largeur x Hauteur)		
	Optique	Asymétrique		
	T° Couleur (K)	3000K		
	Puissance (W)	117W		
	IRC	>70		
	Flux sortant (lm)	15000 lm		
	Protections	IP66 IK08 classe II		
	Observations/Divers	Poids : 10.5Kg		
		Gradable : oui		
		Marquage CE : Oui		
Localisation	Secteur 2			
				

