

Centre Hospitalier Robert Bisson | Lisieux (14)

Réhabilitation et Extension de l'Institut de Formation des Professionnels de la Santé

Programme Technique Détaillé Tome 3 – Fiches de spécifications techniques par local

Février 2026 – V1

Maître d'ouvrage

CENTRE HOSPITALIER
ROBERT BISSON
4, rue Roger Aini
14100 LISIEUX



Programmiste

A2MO Chinon
58 rue Rabelais
37500 CHINON



Nomenclature des fiches techniques

ACC	Locaux d'accueil	CDI	Pôle documentation	LCP	Locaux communs personnel
01	Hall d'accueil	01	Salle informatique	01	Vestiaires - Personnel
02	Cafétéria - Etudiants	02	Stockage PC	02	Sanitaires - Personnel
03	Salle de détente - Etudiants	03	Salle de travail - CDI	03	Salle de repas - Personnel
ADM	Administratif	04	Centre de documentation et d'information	04	Salle de détente - Personnel
01	Bureau 1 poste	ENS	Locaux d'enseignement	LOG	Locaux logistique
02	Bureau - 1 poste avec réception	01	Amphithéâtre - 100 places	01	Archives
03	Bureau - 2 postes	02	Régie amphithéâtre	02	Réserve matériel
04	Bureau - 3 postes	03	Salle de cours - 40 places	03	Local linge sale
05	Bulle d'entretien	04	Salle de TD - 30 places	04	Local ménage
06	Reprographie	LCE	Locaux communs étudiants	LT	Locaux techniques
07	Salle de réunion	01	Local BDE	01	Local technique
CC	Circulations	02	Stockage tenues	SIM	Espaces de simulation
01	Circulations	03	Vestiaires - Etudiants	01	Salle de simulation
		04	Sanitaires - Etudiants	02	Régie simulation
				03	Salle de TP - Locaux de vie/EHPAD
				04	Poste de soins
				05	Local de stockage
				06	Salle de debriefing - 10 places

Tableau d'équivalence entre les locaux du tableau de surfaces et les fiches de spécifications techniques par local

Code fiche	Type de locaux	Nbre	SU	SU Totale	Observations
POLE ACCUEIL				150 m ²	
Accueil des apprenants				50	
ACC01	Hall	1	50	50	mange debout, postes de travail nomades, informations dynmiques
Convivialité apprenants				100	
ACC02	Cafétéria	1	90	90	80 personnes
ACC03	Détente étudiant	1	10	10	
POLE DOCUMENTATION				100 m ²	
Salle informatique				25	
CDI01	Salle informatique	1	20	20	10 personnes
CDI02	Stockage PC	1	5	5	
Salle de travail				15	
CDI03	Salle de travail des étudiants	1	15	15	
CDI + café débat				60	
CDI04	Centre de Documentation et d'Information	1	60	60	avec espace repro
-	Centre de ressources	1	pm	pm	intégré au CDI
-	Coin Café débat	1	pm	pm	intégré au CDI et visible depuis le hall
-	Bureau documentaliste	1	pm	pm	1 poste intégré au CDI avec borne de reservation à proximité
POLE ENSEIGNEMENT				984 m ²	
Salles banalisées CM et TD				690	
<u>Amphithéâtre</u>					
ENS01	Amphithéâtre 100 places	1	120	120	
ENS02	Régie	1	10	10	
<u>Salles de classes</u>					
ENS03	Salles de 40 places (CM)	4	80	320	toutes 2 salles accolées avec cloisons amovibles pour faire 1 salle de 80 places
-	Salles de 80 places (CM)	2	pm	pm	
ENS04	Salles de 30 places (TD)	4	60	240	
Salles spécifiques				210	
<u>Salles de simulation</u>					
SIM01	Salle de simulation	2	30	60	avec caméra, plusieurs configurations : chambres patients, box urgences
SIM02	Régie	1	10	10	centralisée par rapport aux salles de simulation
SIM06	Salle de debriefing 10 places	2	20	40	
SIM05	Stockage matériel simulation	1	20	20	
<u>Chambres pédagogique / TP</u>					
SIM03	Salle de TP type locaux de vie/EHPAD	1	30	30	avec simulation de salle de bain et point d'eau
SIM04	Salle de TP intégrant :	1	30	30	point d'eau
-	Poste de soins	1	pm	pm	
-	Coin lit	1	pm	pm	
-	Retour chariot de soins	1	pm	pm	
-	Utilités sales	1	pm	pm	
SIM05	Stockage matériel TP	1	20	20	
Locaux apprenants				84	
LCE01	Local BDE	1	9	9	1 poste de travail
LCE02	Stockage des tenues	1	20	20	500 tenues avec DAV et espace pour gestion de la location des tenues
LCE03	Vestiaires mixte	1	25	25	avec cabines de change et casiers
LCE04	Sanitaires apprenants	10	3	30	à répartir dans l'établissement
POLE DIRECTION ET FORMATIONS				282 m ²	
Direction générale				40	
ADM02	Direction	1	16	16	1 poste
ADM03	Secrétariat administrative	2	12	24	3 postes à répartir
Bureaux				145	
ADM03	Bureau formateur IFSI partagés	5	14	70	2 postes par bureau
ADM01	Bureau formateur IFSI individuels	2	9	18	
ADM04	Bureau formateur AS	1	18	18	3 postes
ADM01	Bureau coordinatrice de stage	1	12	12	1 poste
ADM05	Bulles d'entretiens	2	6	12	accessible aux étudiants sur réservation
LOG01	Archives des dossiers	1	15	15	
Locaux du personnel				57	
LCP01	Vestiaires personnel H/F	1	10	10	avec douche
ADM06	Reprographie	1	5	5	
ADM07	Salle de réunion	1	30	30	15 places
LCP02	Sanitaires personnel	4	3	12	à répartir
Convivialité du personnels				40	
LCP03	Salle de repas du personnel	1	30	30	
LCP04	Détente personnel	1	10	10	
POLE LOGISTIQUE				35 m ²	
Locaux support				35	
LOG02	Réserve matériels	1	20	20	
LOG03	Local linge sale	1	5	5	
LOG04	Local ménage	2	5	10	

ESPACES EXTERIEURS					
-	Abri déchets 4 bacs	1	15	15	commun avec Internat
-	Stationnement	20 places			dont 2 avec bornes électriques, et maintenir les places à l'ouest du bâtiment
-	Abri Vélo	1	15	15	avec caisson de recharge et station air
-	Abri climatique		pm	pm	espace fumeur éloigné de l'entrée
-	Espaces d'agréments		pm	pm	avec mobiliers type table de pique nique et éclairage extérieur
Total SU			1551 m²		
Total SDO pôles			coef. 1,22	1890,669 m²	
LT01	locaux techniques	6% des SDO secteurs			113
CIR01	circulation générale	5% des SDO secteurs + LT			100
Total SDO			2104m²		

Nom : Hall d'accueil	Code : ACC01
-----------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Locaux d'accueil

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 3.00 m	Contraintes spécifiques : Prévoir tapis de sol
Charge au sol : 400 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : A1 : 160 cm / A2 : 160 cm	Particularités Finitions : -
Type de porte : A1 : Porte automatique vitrée coulissante / A2 : Porte automatique vitrée coulissante	Contrôle d'accès : Serrure + Horloge + Badge
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Selon orientation	Revêtement Mural : Peinture lessivable
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : -
Commande éclairage : Détecteur de présence	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -	TV / Ecran : 2xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30m)	RJ45 : -
Autres CFO : -	Autres CFA : Visiophonie + Badge
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Débit réduit hors occupation
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
-	2xEcran d'accueil d'information

Observations

Nom : Cafétéria - Etudiants

Code : ACC02

Informations générales

Type d'activité : Locaux d'accueil

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.70 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : A1 : 140 cm (2 vantaux) / A2 : 140 cm (2 vantaux)

Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m

Type de porte : A1 : Pleine - Stratifiée / A2 : Pleine - Métallique, finition peinte sur extérieur

Contrôle d'accès : A1 : Badge / A2 : Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Direct

Commande éclairage : Interrupteurs - Plusieurs circuits d'éclairage

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C2 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Revêtement mural décoratif - Lessivable

Protection Murale : Protection type cimaise si risque de choc avec le mobilier (chaises, fauteuils, ...) + Faïence formant crédence à l'arrière du point d'eau

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : 2xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 1 PCN/5 m² + 8 PCN sur plan de travail + 5 PCN pour réfrigérateurs

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : RJ45 pour borne WIFI

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

1x évier EF/ECS/EU 1 bac intégré plan de travail

Raccordements / Attentes

1xAttente pour fontaine à eau (EF/EU)

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Plan de travail pour petit électroménager + meuble bas évier + élément haut + 2xSupport mural pour TV

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Mobilier (tables et chaises pour 80 places assises) + Electroménager (4xMicro-ondes + 5xGrand réfrigérateur) + 1xFontaine à eau + 2xTélévision

Observations

Nom : Salle de détente - Etudiants

Code : ACC03

Informations générales

Type d'activité : Locaux d'accueil

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Direct

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3sP3E1C1 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : 1xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 4 PCN à répartirs + 4 prises USB-C pour recharge téléphones

Autres CFO : 1xAlimentation pour distributeur de boissons

Courants faibles

RJ45 : 1xRJ45 pour distributeur de boissons

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

1xAttente pour fontaine à eau (EF/EU) + 1xAttente pour distributeur de boissons (EF/EU)

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

1xSupport mural pour TV

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Espace détente (fauteuils, canapés, tables basses, ...) + 2xTélévisions + 1xFontaine à eau + 1xDistributeur de boissons

Observations

Nom : Bureau - 1 poste

Code : ADM01

Informations générales

Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure + Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

-

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) + 1xArmoire

Observations

Nom : Bureau - 1 poste avec réception

Code : ADM02

Informations générales

Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : Report visiophonie + commande à distance de l'entrée étudiants et de l'entrée personnel

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

-

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) +
1xArmoire + Espace réception (1xTable + 3xChaises)

Observations

Nom : Bureau - 2 postes

Code : ADM03

Informations générales

Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure + Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 2

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

-

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

2xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) + 2xArmoire

Observations

Nom : Bureau - 3 postes

Code : ADM04

Informations générales

Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure + Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 3

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 4 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

-

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

3xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) + 3xArmoire

Observations

Nom : Bulle d'entretien	Code : ADM05
--------------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : -
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : 90 cm	Particularités Finitions : -
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : -	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC
Occultation/Protection solaire : -	Revêtement Mural : Revêtement mural décoratif - Acoustique
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : -
Commande éclairage : Interrupteur	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 2 PCN à hauteur de la table pour recharge PC/téléphone	RJ45 : -
Autres CFO : -	Autres CFA : -
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Débit réduit hors occupation
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
-	1xTable centrale +2xChaises

Observations

Nom : Reprographie	Code : ADM06
---------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : -
Charge au sol : 400 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : 90 cm	Particularités Finitions : Protection - ht.1.50m
Type de porte : Pleine - Peinte	Contrôle d'accès : Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Non souhaité	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P4E3C2 - Adapté charges lourdes / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m
Commande éclairage : Interrupteur	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir	RJ45 : 1xRJ45 pour copieur
Autres CFO : 1xPCN pour copieur	Autres CFA : -
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Extraction SF
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières :
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
Etagères toute hauteur (linéaire à définir)	1xCopieur + 1xArmoire de stockage pour papier

Observations

Nom : Salle de réunion

Code : ADM07

Informations générales

Type d'activité : Administratif

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure + Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 30 PCN à répartir (1/place assise)

Autres CFO : PCNs pour équipements de visioconférence (nb à définir)

Courants faibles

RJ45 : RJ45 pour équipements de visioconférence (nb à définir)

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

1x évier EF/ECS/EU 1 bac intégré dans le placard

Raccordements / Attentes

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Placard mural toute hauteur comprenant un plan de travail accueillant l'évier / Longueur à définir

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xTable centrale + 30xChaises + 1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xposte de travail) + Equipements visioconférence

Observations

Nom : Circulations	Code : CIR01
---------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Circulations

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : Placards pour intégration des extincteurs / continuité devant porte des gaines techniques
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : suivant nb UP	Particularités Finitions : -
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : -
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Possible	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C2 / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Selon orientation	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m
Commande éclairage : Détecteur de présence	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN / 5ml	RJ45 : 1 RJ45 par salle (tablette de réservation) + 6 RJ45 à répartir (écran de report d'information)
Autres CFO : 1 PCN par salle (tablette de réservation) + 6 PCN à répartir (écran de report d'information)	Autres CFA : RJ45 pour bornes DECT / WIFI + Sonorisation
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Eté : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières :
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
Placards extincteurs, mains courantes	Bornes DECT et WIFI, extincteurs + Ecran de réservation devant chaque salle +6x Ecran de report d'information

Observations

Nom : Salle informatique

Code : CDI01

Informations générales

Type d'activité : Pôle documentation

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 100 cm (1 vantail)

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 10

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

1xGrand tableau + Plan de travail faisant office de bureau (1,5 ml par poste de travail)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

10xBureau open-space (1xChaise + 1xPoste de travail) + 1xChaise encadrant

Observations

Nom : Stockage PC

Code : CDI02

Informations générales

Type d'activité : Pôle documentation

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : Protection - ht.1.50m

Contrôle d'accès : Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : -

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères toute hauteur (linéaire à définir)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Matériel informatique divers (postes de travail, câbles, ...)

Observations

Nom : Salle de travail - CDI	Code : CDI03
-------------------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Pôle documentation

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : Mur blanc pour projection
Charge au sol : 400 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : 90 cm	Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : Badge
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C0 / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Obscurité (présentations)	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : Cimaise de protection périphérique pour éviter les chocs (tables et chaises)
Commande éclairage : Interrupteurs - Plusieurs circuits d'éclairage dont 1 faible pour les présentations	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 10 PCN pour recharge PC étudiants	RJ45 : RJ45 pour équipements de projection (nb à définir) + 1 RJ45 entrée pour tablette réservation salle
Autres CFO : PCNs pour équipements de projection (nb à définir) + 1 PCN entrée pour tablette réservation salle	Autres CFA : -
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Eté : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Débit réduit hors occupation
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
1xGrand tableau, équipements audiovisuels	Tables + Chaises + Tablette tactile à l'entrée du local (côté couloir) pour réservation de la salle

Observations

Nom : Centre de documentation et d'information

Code : CDI04

Informations générales

Type d'activité : Pôle documentation

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : Prévoir alcôve ou cloison pour espace copieur

Accès

Gabarit Accès : 120 cm (2 vantaux)

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe assortie

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30m) + 1PCN/place

Autres CFO : Alimentation pour borne de réservation + Alimentation pour copieur

Courants faibles

RJ45 : RJ45 pour borne de réservation + RJ45 pour copieur

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères toute hauteur (linéaire à définir) + 1xBanque d'accueil pour poste de travail documentaliste

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Equipement spécifique (présentoirs, étagères, ...) + 1xBureau (1xChaise + 1xPoste de travail) pour documentaliste + 25x(Table + Chaise) pour étudiants + Espace débat (Fauteuils + Table basse)

Observations

Nom : Amphithéâtre - 100 places

Code : ENS01

Informations générales

Type d'activité : Locaux d'enseignement

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 3.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : Châssis vitré donnant sur la régie + Mur blanc pour projection

Accès

Gabarit Accès : A1 : 140 cm (2 vantaux) / A2 : 140 cm (2 vantaux)

Type de porte : A1 : Pleine - Stratifiée / A2 : Pleine - Métallique, finition peinte sur extérieur

Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m

Contrôle d'accès : A1 : Badge + Serrure / A2 : Badge, sortie libre

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Obscurité (présentations)

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteurs - Plusieurs circuits d'éclairage dont 1 faible pour les présentations

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C0 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Cimaie de protection périphérique faisant office de main courante

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : 2xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 1 PCN/2places assises

Autres CFO : 2 PCN pour équipement de projection (dont 1 en plafond)

Courants faibles

RJ45 : 2 RJ45 pour équipement de projection (dont 1 en plafond)

Autres CFA : Sonorisation + Liaison HDMI vidéoprojecteur plafonnier/bureau de l'enseignant

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Régulation ventilation via sondes CO2

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Gradins amphithéâtre (100 places assises) + 1xSupport plafonnier pour vidéoprojecteur + 1xPatère double

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) pour l'enseignant + Equipements audiovisuels

Observations

Nom : Régie amphithéâtre

Code : ENS02

Informations générales

Type d'activité : Locaux d'enseignement

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : Châssis vitré donnant sur l'amphithéâtre

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée + Acoustique

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Direct

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe bois - Peinte

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale :

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : 15 PCN pour équipements régie

Courants faibles

RJ45 : 8 RJ45 pour équipements régie

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Plan de travail sous châssis vitré formant poste de travail

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xBureau open-space (1xChaise + 1xPoste de travail) + Equipements audiovisuels

Observations

Nom : Salle de cours - 40 places	Code : ENS03
---	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Locaux d'enseignement

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 3.00 m	Contraintes spécifiques : Mur blanc pour projection + Cloison amovible acoustique entre 2 salles pour conversion en salle 80 places
Charge au sol : 400 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : A1 : 140 cm (2 vantaux) / A2 : 90 cm	Particularités Finitions : A1 : Protection - ht.1.20m / A2 : -
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : A1 : Badge + Serrure / A2 : Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C0 / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Obscurité (présentations)	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : Cimaise de protection périphérique pour éviter les chocs (tables et chaises)
Commande éclairage : Interrupteurs - Plusieurs circuits d'éclairage dont 1 faible pour les présentations	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1	TV / Ecran : 2xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 1 PCN/2 places assises	RJ45 : 1 RJ45 pour équipement de projection (plafond)
Autres CFO : 1 PCN pour équipement de projection (plafond)	Autres CFA : Sonorisation + Liaison HDMI vidéoprojecteur plafonnier/bureau de l'enseignant
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Eté : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Régulation ventilation via sondes CO2
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
1xGrand tableau 1xSupport plafonnier pour vidéoprojecteur + 1xPatère double	1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) pour l'enseignant + 40x(Table + Chaise) pour étudiants + Equipements audiovisuels

Observations

Nom : Salles de TD - 30 places

Code : ENS04

Informations générales

Type d'activité : Locaux d'enseignement

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : Mur blanc pour projection

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Obscurité (présentations)

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteurs - Plusieurs circuits d'éclairage dont 1 faible pour les présentations

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C0 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Cimaise de protection périphérique pour éviter les chocs (tables et chaises)

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 1 PCN/2 places assises

Autres CFO : 1 PCN pour équipement de projection (plafond)

Courants faibles

RJ45 : 1 RJ45 pour équipement de projection (plafond)

Autres CFA : Liaison HDMI vidéoprojecteur plafonnier/bureau de l'enseignant

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Régulation ventilation via sondes CO2

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

1xGrand tableau 1xSupport plafonnier pour vidéoprojecteur + 1xPatère double

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) pour l'enseignant + 30x(Table + Chaise) pour étudiants + Equipements audiovisuels

Observations

Nom : Local BDE

Code : LCE01

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs étudiants

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Souhaitable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : -

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

1xPatère double

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) + 1xArmoire

Observations

Nom : Stockage tenues

Code : LCE02

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs étudiants

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 100 cm (1 vantail)

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : Protection - ht.1.50m

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : -

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P4E3C2 - Adapté charges lourdes / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : 4 PCN pour DAV

Courants faibles

RJ45 : 2 RJ45 pour DAV

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +16°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères murales toute hauteur (linéaire à définir)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Distributeurs Automatiques de Vêtements (nb à définir), tenues

Observations

Nom : Vestiaires - Etudiants

Code : LCE03

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs étudiants

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques :

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : -

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3P3E3C2 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable + Décontaminable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) :

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran :

Courants forts

PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO :

Courants faibles

RJ45 :

Autres CFA :

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Eté : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises :

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

Raccordements / Attentes

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Mobilier (banc, patères, casiers, ...)

Observations

Nom : Sanitaires - Etudiants

Code : LCE04

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs étudiants

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure / Bouton molleté intérieur

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3P2E3C2 / Plinthe carrelée

Revêtement Mural : Peinture lessivable / décontaminable

Protection Murale : Faïence toute hauteur à l'arrière des points d'eau

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Humidité

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

1xWC suspendu + 1xLavabo

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Plan vasque pour lavabo + Miroir

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Equipements sanitaires (essuie-main, brosse WC, porte papier WC, distributeur de savon)

Observations

Nom : Vestiaires - Personnel

Code : LCP01

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques :

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : -

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3P3E3C2 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable + Décontaminable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) :

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran :

Courants forts

PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO :

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA :

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises :

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

Raccordements / Attentes

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Mobilier (banc, patères, casiers, ...)

Observations

Nom : Sanitaires - Personnel

Code : LCP02

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3P2E3C2 / Plinthe carrelée

Revêtement Mural : Peinture lessivable / décontaminable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - Arrière points d'eau

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Humidité

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

1xWC suspendu + 1xLavabo

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Plan vasque pour lavabo + Miroir

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Equipements sanitaires (essuie-main, brosse WC, porte papier WC, distributeur de savon)

Observations

Nom : Salle de repas - Personnel

Code : LCP03

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 400 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 120 cm (2 vantaux)

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Direct

Commande éclairage : Interrupteurs - Plusieurs circuits d'éclairage

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C2 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Revêtement mural décoratif - Lessivable

Protection Murale : Protection type cimaise si risque de choc avec le mobilier (chaises, fauteuils, ...) + Faïence formant crédence à l'arrière du point d'eau

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : 1xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 1 PCN/5 m² + 8 PCN sur plan de travail

Autres CFO : PCNs pour distributeurs boisson, snack, ... (nb à définir)

Courants faibles

RJ45 : RJ45 pour distributeurs boisson, snack, ... (nb à définir)

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Double flux

Exigences particulières : Débit réduit hors occupation

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

1x évier EF/ECS/EU 1 bac intégré dans le placard

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Plan de travail pour petit électroménager + meuble bas évier + élément haut + 1xSupport mural pour TV

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Mobilier (tables et chaises) + Petit électroménager (bouilloire, cafetière, micro ondes) + Frigo

Observations

Nom : Salle de détente - Personnel

Code : LCP04

Informations générales

Type d'activité : Locaux communs personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Indispensable

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Direct

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3sP3E1C1 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC - Arrière fontaine à eau

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : 1xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 5 PCN à répartir + 5 prises USB-C pour recharges téléphones

Autres CFO :

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +19°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

1xAttente pour fontaine à eau (EF/EU)

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

1xSupport mural pour TV

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Mobilier (tables et chaises) + Espace détente (fauteils, canapés, tables basses, ...)

Observations

Nom : Archives

Code : LOG01

Informations générales

Type d'activité : Locaux logistiques

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 600 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : Protection - ht.1.50m

Contrôle d'accès : Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P4E3C2 - Adapté charges lourdes / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +16°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères murales toute hauteur (Longueur min. 16 ml)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Armoires ou rayonnage pour stockage

Observations

Nom : Réserve matériel

Code : LOG02

Informations générales

Type d'activité : Locaux logistiques

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 600 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 100 cm (1 vantail)

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : Protection - ht.1.50m

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Interrupteur

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P4E3C2 - Adapté charges lourdes / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 10 PCN à répartir

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +16°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

-

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères murales toute hauteur (Longueur min. 16 ml)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Armoires et stockage divers selon destination

Observations

Nom : Local linge sale

Code : LOG03

Informations générales

Type d'activité : Locaux logistiques

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture lessivable / décontaminable

Protection Murale : Cimaise de protection périphérique pour éviter les chocs (ht. 1m / Largeur 30 cm)

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Humidité

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +16°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

-

Raccordements / Attentes

1xSiphon de sol

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Bacs linge sale

Observations

Nom : Local ménage

Code : LOG04

Informations générales

Type d'activité : Locaux logistiques

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques : -

Accès

Gabarit Accès : 90 cm

Type de porte : Pleine - Peinte

Particularités Finitions : -

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : Non souhaité

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Indirect

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe PVC

Revêtement Mural : Peinture lessivable / décontaminable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - Arrière points d'eau

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Humidité

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m)

Autres CFO : -

Courants faibles

RJ45 : -

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +16°C

T° Été : Non contrôlée

Renouvellement d'air : Extraction SF

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises : -

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

1xCentrale de dilution + 1xVide-seau

Raccordements / Attentes

1xSiphon de sol

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères murales toute hauteur (Longueur min. 16 ml) +
1xMeuble fermant à clé pour rangement produits de nettoyage

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Produits ménage et consommables

Observations

Nom : Local technique	Code : LT01
------------------------------	--------------------

Informations générales
Type d'activité : Locaux techniques

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : -
Charge au sol : 500 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : 140 cm (2 vantaux)	Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m
Type de porte : Pleine - Peinte	Contrôle d'accès : Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Non souhaité	Type de Sol / Plinthes : Résine de sol - Adaptées charges lourdes / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : -	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Direct	Protection Murale : -
Commande éclairage : Interrupteur	Plafond/Faux Plafonds : Peinture - Lessivable

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : -	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30m)	RJ45 : 4 RJ45 pour équipements techniques
Autres CFO : 6 PCN pour équipements techniques	Autres CFA : -
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +16°C	Renouvellement d'air : Extraction SF
T° Été : Non contrôlée (sauf local courants faibles, climatisation +25°C)	Exigences particulières : -
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
Siphon de sol (selon la destination du local)

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
-	Equipements techniques (groupe froid, CTA, ...)

Observations

Nom : Salle de simulation	Code : SIM01
----------------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Espaces de simulation

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : Rail de transfert en H dans la chambre + Paroi vitrée sans tain vers régie / Espace modulable pour plusieurs configurations (chambre, box urgences)
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : A1 : 110 cm (1 vantail) / A2 : 90 cm	Particularités Finitions : Avec hublot
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : A1 : Badge + Serrure / A2 : Serrure ext et bouton moleté int
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3P3E3C2. Non glissant dans la salle d'eau / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Noir complet	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable + Décontaminable / Concept douche toute hauteur (zone douche)
Eclairage Général : Indirect au-dessus du lit et à l'entrée de la pièce + veilleuse + liseuse	Protection Murale : Protection menuisée tête de lit - ht.1.30m
Commande éclairage : Interrupteur + Variateur	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) :	TV / Ecran : 1xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : 1	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30 m) + 1 PCN étanche (prise rasoir)	RJ45 : 2 RJ45 sur GTL + RJ45 pour caméras
Autres CFO : PCNs pour caméras	Autres CFA : Interphonie vers régie + Appel malade : 1 manipulateur multifonction débrochable. Loin de l'interrupteur lumière ET 1xTirette jusqu'au sol dans la salle d'eau
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Débit réduit hors occupation
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : Sur GTL : 1xPrise oxygène + 1xPrise air médical + 1xPrise vide	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
1xensemble lavabo (EF/ECS) et miroir + 1xWC suspendu + Equipements PMR
Raccordements / Attentes
Siphon de sol (douche)

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
1 placard dressing (partie penderie et étagère) + Tablette type bureau (pour pose écran) + Tablette (pour box internet) + 1xPlan vasque lavabo + 1xGTL en tête de lit + 1xSupport mural pour TV	1x Lit (220 x 110 cm) + 1x Fauteuil + 1x Bureau + 1x Chaise + Caméras

Observations

Nom : Régie simulation	Code : SIM02
-------------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Espaces de simulation

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : Châssis vitré sans tain donnant de chaque côté sur les salles de simulation attenantes
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : 90 cm	Particularités Finitions : -
Type de porte : Pleine - Stratifiée + Acoustique	Contrôle d'accès : Badge + Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Non souhaité	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E1C0 / Plinthe bois - Peinte
Occultation/Protection solaire : -	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Direct	Protection Murale :
Commande éclairage : Interrupteur	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 2 PCN à répartir	RJ45 : 5 RJ45 pour équipements régie + Baie caméras
Autres CFO : 6 PCNs pour équipements régie	Autres CFA : Interphonie vers salle de simulation
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières :
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
2xPlan de travail sous châssis vitré formant poste de travail + Baie informatique	Equipements actifs, poste informatique, chaise

Observations

Nom : Salle de TP - Locaux de vie/EHPAD	Code : SIM03
--	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Espaces de simulation

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : Rail de transfert (H dans la chambre + jusqu'à la salle d'eau) / Espace modulable pour plusieurs configurations (chambre, locaux de vie)
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : A1 : 120 cm (2 vantaux) / A2 : 90 cm	Particularités Finitions : Avec hublot
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : A1 : Badge + Serrure / A2 : Serrure ext et bouton moleté int
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U3P3E3C2. Non glissant dans la salle d'eau / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Noir complet	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable + Décontaminable / Concept douche toute hauteur (zone douche)
Eclairage Général : Indirect au-dessus du lit et à l'entrée de la pièce + veilleuse + liseuse	Protection Murale : Protection PVC - Arrière point d'eau + Protection menuisée tête de lit - ht.1.30m
Commande éclairage : Interrupteur + Variateur	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) :	TV / Ecran : 1xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : 1	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1 PCN entrée (ht.1.30 m) + 1 PCN étanche (prise rasoir)	RJ45 :
Autres CFO :	Autres CFA : Appel malade : 1 manipulateur multifonction débrouillable. Loin de l'interrupteur lumière ET 1xTirette jusqu'au sol dans la salle d'eau
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Débit réduit hors occupation
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : Sur GTL : 1xPrise oxygène + 1xPrise air médical + 1xPrise vide	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
1xensemble lavabo (EF/ECS) et miroir + 1xWC suspendu + Equipements PMR + 1xLave-mains (EF/ECS) dans l'espace chambre
Raccordements / Attentes
Siphon de sol (douche)

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
1 placard dressing (partie penderie et étagère) + Tablette type bureau (pour pose écran) + Tablette (pour box internet) + 1xPlan vasque lavabo + 1xGTL en tête de lit + 1xSupport mural pour TV	1x Lit (220 x 110 cm) + 1x Fauteuil + 1x Bureau + 1x Chaise

Observations

Nom : Poste de soins	Code : SIM04
-----------------------------	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Espaces de simulation

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques :
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : A1 : 110 cm (1 vantail) / A2 : 110 cm (1 vantail)	Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : A1 : Badge + Serrure / A2 : Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement U3sP3E3C3 / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable + Décontaminable
Eclairage Général : Direct + éclairage sur paillasse	Protection Murale : Protection PVC - Arrière point d'eau + Protection menuisée tête de lit - ht.1.30m
Commande éclairage : Interrupteur	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 2	TV / Ecran : -
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 4 PCN dessus paillasse + 4 PCN à répartir	RJ45 : 4 RJ45 dessus paillasse
Autres CFO : 1 PCN pour réfrigérateur	Autres CFA : Centrale appel malade gérant les appels des locaux SIM01 et SIM03
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Débit réduit hors occupation
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : Sur GTL : 1xPrise oxygène + 1xPrise air médical + 1xPrise vide	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
1x Paillasse humide EF/ECS 1 bac profond + 1xLavabo (EF/ECS) commande au coude
Raccordements / Attentes

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
Grande paillasse sèche (propre) avec meuble bas + Meuble bas sous paillasse humide + Ravonnage (linéaire à définir)	2x Poste de travail sur plan de travail + Matériel médical + 1xRéfrigérateur + 1x Lit (220 x 110 cm)

Observations

Nom : Local de stockage

Code : SIM05

Informations générales

Type d'activité : Espaces de simulation

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 m

Charge au sol : 250 kg/m²

Contraintes spécifiques :

Accès

Gabarit Accès : 140 cm (2 vantaux)

Type de porte : Pleine - Stratifiée

Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m

Contrôle d'accès : Badge + Serrure

Eclairage

Eclairage Naturel : -

Occultation/Protection solaire : -

Eclairage Général : Direct

Commande éclairage : Détecteur de présence

Caractéristiques de revêtement

Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P4E3C2 / Relevé de sol en plinthe

Revêtement Mural : Peinture - Lessivable

Protection Murale : Protection PVC périphérique - ht.1.30m

Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable

Traitement Technique

Boîtiers Courants forts / Courants faibles

Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) :

Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -

TV / Ecran : -

Courants forts

PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 4 PCN pour recharge équipements

Autres CFO :

Courants faibles

RJ45 :

Autres CFA : -

Chauffage / Ventilation / Climatisation

T° Hiver : +16°C

T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.

Renouvellement d'air : Extraction SF renforcée

Exigences particulières :

Fluides médicaux / Gaz spécifiques

Prises :

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaires / Paillasse

Raccordements / Attentes

Equipements

Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)

Etagères murales toute hauteur (Longueur min. 60 ml / Profondeur min. 45 cm)

Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Chariots, matériel divers

Observations

Nom : Salle de débriefing - 10 places	Code : SIM06
--	---------------------

Informations générales
Type d'activité : Espaces de simulation

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : 2.50 m	Contraintes spécifiques : Mur blanc pour projection
Charge au sol : 250 kg/m²	
Accès	
Gabarit Accès : 90 cm	Particularités Finitions : Protection - ht.1.20m
Type de porte : Pleine - Stratifiée	Contrôle d'accès : Badge + Serrure
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel : Indispensable	Type de Sol / Plinthes : Sol souple - Classement : U4P3E2C0 / Relevé de sol en plinthe
Occultation/Protection solaire : Protection solaire - Extérieure + Motorisée + Obscurité (présentations)	Revêtement Mural : Peinture - Lessivable
Eclairage Général : Indirect	Protection Murale : Cimaise de protection périphérique pour éviter les chocs (tables et chaises)
Commande éclairage : Interrupteurs + Variateur - Plusieurs circuits d'éclairage dont 1 faible pour les présentations	Plafond/Faux Plafonds : FP - Démontable + Acoustique

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) : 1	TV / Ecran : 1xAttente TV : 1 PCN + 1 RJ45
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) : -	
Courants forts	Courants faibles
PCN : 1PCN entrée (ht.1.30m) + 1 PCN/2 places assises	RJ45 : 4 RJ45 pour équipements de projection
Autres CFO : 8 PCN pour équipements de projection	Autres CFA : Liaison directe avec la régie SIM02
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver : +19°C	Renouvellement d'air : Double flux
T° Été : +28°C int pendant 50h d'occupation max.	Exigences particulières : Régulation ventilation via sondes CO2
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises : -	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
-
Raccordements / Attentes
-

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)
1xGrand tableau + 1xSupport mural pour TV	1xBureau (1xChaise + 1xBureau + 1xPoste de travail) pour l'enseignant + 10x(Table + Chaise) pour étudiants + Equipements audiovisuels

Observations

Nom :	Code :
--------------	---------------

Informations générales
Type d'activité :

Traitement Architectural	
Caractéristiques Dimensionnelles	
Hauteur Libre : m	Contraintes spécifiques :
Charge au sol : kg/m ²	
Accès	
Gabarit Accès :	Particularités Finitions :
Type de porte :	Contrôle d'accès :
Eclairage	Caractéristiques de revêtement
Eclairage Naturel :	Type de Sol / Plinthes : /
Occultation/Protection solaire :	Revêtement Mural :
Eclairage Général :	Protection Murale :
Commande éclairage :	Plafond/Faux Plafonds :

Traitement Technique	
Boîtiers Courants forts / Courants faibles	
Points Accès Informatique (4 PCN + 2 RJ45) :	TV / Ecran :
Tête de lit (8 PCN dont 2 à 40 cm du sol + 2 RJ45) :	
Courants forts	Courants faibles
PCN :	RJ45 :
Autres CFO :	Autres CFA :
Chauffage / Ventilation / Climatisation	
T° Hiver :	Renouvellement d'air :
T° Eté :	Exigences particulières :
Fluides médicaux / Gaz spécifiques	
Prises :	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaires / Paillasse
Raccordements / Attentes

Equipements	
Equipements Immobiliers (compris dans le coût des travaux)	Equipements Mobiliers (non compris dans coût des travaux)

Observations