FICHE TECHNIQUE ADOUCISSEUR

(Volumétrique – chronométrique EAU FROIDE)

MB / BB SITEF



5600 SXT

UTILISATION

- Réseau de chauffage
- Lave-vaisselle
- Réseau d'eau glacée
- Réseau ECS

CARACTERISTIQUES

- Débit de pointe 2,7 m3/h
- Compteur intégré
- Réglage du TH intégré
- Raccordement DN 20
- Pouvoir d'échange
  De22 à 412 °F/M3



BB SITEF



MB SITEF

CENTRE DE FORMATION AGREE
N° 11770592377

AGRÉMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITÉ SOCIALE

lescop
la démocratie nous réussit

CARASTERISTIQUESMB / BB

ADOUCISSEURS SITEF MB SXT								
Type volumétriquemécanique	MB 04-V	MB 08-V	MB 10-V	MB 14-V	MB 16-V	MB 20-V	MB 25-V	MB 30-V
Volume de résine (litres)	04	08	10	14	16	20	25	30
Capacité d'échange (°F/M3)	22	44	55	77	88	110	137	165
Litrage bac à sel (litres)	15	25	25	25	70	70	60	60
ADOUCISSEURS SITEF BB SXT								
Type volumétrique mécanique	BB 14-V	BB 16-V	BB 20-V	BB 25-V	BB 30-V	BB 50-V	BB 75-V	
Volume de résine (litres)	14	18	20	25	30	50	75	
Capacité d'échange (°F/M3)	77	88	110	137	165	275	412	
Litrage bac à sel (litres)	35	75	75	75	75	150	200	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								
Température maximale (°C)	35							
Pression hydrostatique (bar)	10							
Pression de service (bar)	2 à 6							

ACCESSOIRES SITEF

Consultez les fiches techniques spécifiques



Filtres



Flexibles



Compteurs impulsionnels

SITEF
Traitement et Ingénierie des fluides

6 Rue Henri François
77330 OZOIR LA FERRIERE
www.sitef.fr
Tel : 01.75 .83.40.28
Fax : 01.75.83.40.79
Mail : contact@sitef.fr

CENTRE DE FORMATION AGREE
N° 11770592377

AGRÉMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITÉ SOCIALE

lescop
la démocratie nous réussit