



Tendeur chape chape CROSBY G228

Informations du produit

- Corps normalisé
- **Charge d'épreuve** : 2.5 fois CMU
- Corps taraudés après galvanisation
- Tendeurs pour traction, non pour compression, ou alors réduire la CMU de 50%
- Ne pas charger latéralement, ne pas utiliser de barre pour tourner le corps, mais bien une clé
- Utilisation levage et arrimage (le coefficient s'applique en levage)

Marquage: Logo, taille et type.

Finition: Galvanisé à chaud.

Note: Les tendeurs sont recommandés uniquement pour la traction en ligne ou droite.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Dia. de filetage x lg intérieure du corps mm	Dia. de filetage x lg intérieure du corps inch	A mm	B mm	E Fermé	G mm	J Ouvert	K Fermé	M Ouvert	N Fermé	BB mm	Poids (kg)
1157	0,23	6,35 x 102	1/4 x 4	6,35	11,4	42,0	16,1	284	183	309	208	103	0,17
1158	0,36	7,94 x 114	5/16 x 4-1/2	7,94	12,7	51,2	22,0	332	218	359	244	116	0,25
1159	0,54	9,53 x 152	3/8 x 6	9,53	13,5	53,5	21,5	413	260	445	292	155	0,39
1160	1	12,7 x 152	1/2 x 6	12,7	16,3	81,8	27,1	474	321	512	359	153	0,83
1161	1	12,7 x 229	1/2 x 9	12,7	16,3	81,3	27,1	633	405	671	443	238	1,04
1162	1	12,7 x 305	1/2 x 12	12,7	16,3	81,3	27,1	786	481	824	519	314	1,23

1163	1,59	15,9 x 152	5/8 x 6	15,9	20,1	99,1	33,5	501	349	554	402	153	1,46
1164	1,59	15,9 x 229	5/8 x 9	15,9	20,1	98,8	33,5	662	434	715	487	239	1,79
1165	1,59	15,9 x 305	5/8 x 12	15,9	20,1	98,8	33,5	815	510	868	563	315	2,08
1166	2,36	19,1 x 152	3/4 x 6	19,1	24,6	120	38,5	536	383	601	449	156	2,18
1167	2,36	19,1 x 229	3/4 x 9	19,1	24,6	119	38,5	698	470	764	535	244	2,65
1168	2,36	19,1 x 305	3/4 x 12	19,1	24,6	119	38,5	851	546	916	612	320	3,05
1169	2,36	19,1 x 457	3/4 x 18	19,1	24,6	120	38,5	1 155	698	1 221	764	471	3,83
1170	3,27	22,2 x 305	7/8 x 12	22,2	29,5	140	44,8	880	575	956	651	309	4,25
1171	3,27	22,2 x 457	7/8 x 18	22,2	29,5	140	44,8	1 197	740	1 272	815	473	5,34
1172	4,54	25,4 x 152	1 x 6	25,4	34,0	155	42,1	605	453	690	538	157	4,74
1173	4,54	25,4 x 305	1 x 12	25,4	34,0	155	52,1	910	605	995	690	309	6,25
1174	4,54	25,4 x 457	1 x 18	25,4	34,0	155	52,1	1 215	757	1 300	843	462	7,77
1175	4,54	25,4 x 610	1 x 24	25,4	34,0	154	52,1	1 535	925	1 620	1 010	631	9,51
1176	6,89	31,8 x 305	1-1/4 x 12	31,8	46,7	205	71,5	1 000	695	1 107	802	306	9,94
1177	6,89	31,8 x 457	1-1/4 x 18	31,8	46,7	205	71,5	1 305	848	1 412	955	459	11,7
1178	6,89	31,8 x 610	1-1/4 x 24	31,8	46,7	205	71,5	1 624	1 014	1 731	1 121	625	13,5
1179	9,71	38,1 x 305	1-1/2 x 12	38,1	52,3	227	71,4	1 035	731	1 160	855	313	14,8
1189	9,71	38,1 x 457	1-1/2 x 18	38,1	52,3	227	71,4	1 340	883	1 465	1 008	465	17,2
1181	9,71	38,1 x 610	1-1/2 x 24	38,1	52,3	227	71,4	1 661	1 051	1 786	1 176	633	19,7
1182	12,7	44,5 x 457	1-3/4 x 18	44,5	66,0	238	85,0	1 355	898	1 503	1 045	467	24,3
1183	12,7	44,5 x 610	1-3/4 x 24	44,5	66,0	238	85,0	1 660	1 050	1 807	1 198	619	27,7
1184	16,8	51,0 x 610	2 x 24	50,8	66,5	300	95,0	1 769	1 159	1 949	1 339	622	43,7
1185	27,2	63,5 x 610	2-1/2 x 24	63,5	77,7	337	113	1 853	1 244	2 087	1 478	625	75,9

1186	34	70,0 x 610	2-3/4 x 24	69,9	93,7	379	106	1 899	1 289	2 172	1 562	626	90,1
------	----	------------	------------	------	------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	------

Dimensions

