ANNEXE - CARNET DES LUMINAIRES

Type sur plan	Modèle	Caractéristiques techniques	Localisation	Commande éclairage	Photos
A	Marque : IDELUM Modèle : AQUATUB	Type : Tubulaire LED Dimension : Ø75mm x 1200 Puissance : 33W Source : LED / Groupe 0 Température couleur : 3000K Flux lumineux : 3680lm Durée de vie : 50000hrs L80 B10 Indice de protection : IP66 IK10 Dimmable : NON Divers : Diffuseur opale	Extérieur Escalier	Détecteur de présence Interrupteur dans les locaux techniques	
B	Marque : IDELUM Modèle : Modular LED	Type : Downlight LED Source : LED / Groupe 0 Température couleur : 3000K Puissance : 12W Flux lumineux : 1320lm Durée de vie : 50000h L80 B10 Indice de protection : IP44 IK 07 **Dimmable : NON** Divers : UGR < 19	Circulation Sanitaires	Detection de présence	
C	Marque : IDELUM Modèle : LOWEA	Type : Pavé LED Puissance : 32W Source : LED Température couleur : 3000K Flux lumineux : 4500lm Durée de vie : 50000hrs L80 B10 Indice de protection : IP20 IK 02 Dimmable : **OUI** Dimension : 600x600mm Divers : UGR <19	Bureaux	Commande manuelle	

ANNEXE - CARNET DES LUMINAIRES

Type sur plan	Modèle	Caractéristiques techniques	Localisation	Commande éclairage	Photos
D	Marque : CLAREO Modèle : EVERPARK ACESS	Type : EVERPARK ACESS 4 120cm de CLAREO Puissance : 33W Source : LED Température couleur : 4000K Flux lumineux : 120lm/W Indice de protection : IP66 IK 10 Dimmable : **NON**	Travée EXT Vestiaire	Interrupteur	
E	Marque: TRILUX Modèle: Combial 30 G2	Type : Projecteur LED Puissance : 41W Source : LED / Groupe 0 Température couleur : 3000K Flux lumineux : 4650m Durée de vie : 50 000hrs L80 Indice de protection : IP66 IK 08 Dimmable : **NON** Dimension : 309x241mm Divers : Corps aluminium moulé sous pression Traitement anticorrosion, peinture poudre époxy Testé au brouillard salin 2500 heures Verre trempé épaisseur 4mm Valve anti-condensation, finition noir Température ambiante de fonctionnement -30°C à +40°C	Extérieur : zone nettoyage	Interrupteur	
F	Marque: Resistex Modèle: Komet	Type : Hublot LED Puissance : W Température couleur : 3000K Efficacité lumineuse : 125,91 Garantie : 5 ans Indice de protection : IP66 IK 11	Box bâtiment 065	Interrupteur	