Fiche technique

MEIKO
The clean solution

FV130.2

Exécution pour : France

Lave-batterie

Touche de démarrage du programme : droite
Hauteur de travail: 845 mm
Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz
Arrivée d'eau claire: Eau froide adoucie 0-5° fh



Image exemple

Caractéristiques techniques

Capacité de casiers /h (théorique)	30 / 15 / 10 casiers/h
Durée de programme	120 / 240 / 360 s
Dimensions des casiers	850 x 700 mm
Hauteur de passage	740 mm
Dimensions (L x H x P)	1030 x 1785 x 895 mm
Câble d'alimentation électrique	Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz Valeur de branchement totale : 14,7 kW Câble de connex. dimensionné pour : 25,9 A
Protection de la machine	IP X5
Equipement	Commande electronique MIKE 2 Interface infrarouge pour communication sans fil Détecteur de fuites Démarrage progressif Entraînement des bras de lavage Prolongation du temps de lavage selon température Pompe de vidange Auto-nettoyage après vidange du bac Système Aqua-Stop Revêtement panneau arrière
Arrivée d'eau claire	Disconnection du réseau d'alimentation « AA », selon EN 1717 avec pompe surpresseur
Alimentation d'eau claire	Pression d'écoulement minimale 60 kPa / 0,6 bar avant l'électrovanne Pression maximale : 500 kPa / 5,0 bar Température d'eau d'arrivée max. 60 °C
Débit	5,0 l/min

Fiche technique

Quantité d'eau de rinçage final	5,8 litre/cycle de rinçage
Surchauffeur	Contenance : 18,0 l Chauffage : 12,00 kW Température : 83 °C Bac / surchauffeur verrouillé
Cuve de lavage	Remplissage : 85,0 l Chauffage : 6,00 kW Température : 60 °C
Pompe de lavage	Capacité : 2,20 kW
Dosage du produit de rinçage	Bornes libres de potentiel pour système de dosage du produit de rinçage côté bâtiment
Dosage du détergent	Bornes libres de potentiel pour système de dosage du détergent côté bâtiment
Matériau	Revêtement : 1.4301 Cuve de lavage : 1.4301 Surchauffeur : 1.4404
Emission de chaleur	pour 15 cycles/h total : 4,5 kW sensible : 3,0 kW latente : 1,5 kW
Courant d'air amené	1150 m³/h
Emission de vapeur	2,1 kg/h
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	69 dB
Poids net	270,0 kg