MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

FICHE PRODUIT INTERARMEES HABILLEMENT

FPIH

SCA 8470-0018

OCTOBRE 2025
V7

PETIT BOUCLIER DE PROTECTION

1- PRESENTATION GENERALE

Les petits boucliers de protection sont destinés à la formation du combattant.

Ils doivent permettre l'entraînement du personnel tant dans le rôle d'agresseur, que de victime.

Deux versions de petits boucliers sont disponibles, une version disposant de poignées et de cordes, pour la fixation sur un support (arbre par exemple), et une version avec poignées sans cordes.

Les petits boucliers sont utilisés avec les équipements TIOR et les équipements du combattant, sur le terrain en toutes zones de métropole et d'outre-mer.

SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRESENTATION GENERALE	*1*
DONNEES LOGISTIQUES	*2*
DESCRIPTION	*3*
COMPOSITION	*3*
MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE	*4*
SUIVI DES MODIFICATIONS & VALIDATION	*5*

2- DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION	RAG	NNO	RAD
PETIT BOUCLIER DE PROTECTION A POIGNEES ET A CORDES	1002105	8470 14 567 8760	8470SH0016748
PETIT BOUCLIER DE PROTECTION A POIGNEES	1013984	7810016852411	7810SH0036912

3- DESCRIPTION

Les petits boucliers de protection doivent présenter une résistance éprouvée aux chocs.

Ils ne doivent ni comporter de partie rigide, ni présenter de partie blessante pour l'utilisateur (pas d'arêtes vives notamment).

Ils sont composés d'une mousse, protégée par une enveloppe étanche et robuste, qui doit amortir les frappes pouvant venir d'un bâton, d'un fusil d'assaut, d'un HK 416, d'un PAMAS, ou de pointes de chaussures.

L'enveloppe doit résister à tous les coups portés par l'individu avec ses membres ou la tête.

Les petits boucliers doivent être conçus pour être utilisés en extérieur, et permettre le ruissellement de l'eau de pluie. Leur surface lisse doit faciliter le nettoyage à l'éponge.

Sur la face arrière, des poignées de maintien doivent assurer le passage de l'avant-bras et une bonne prise en main. Elles doivent aussi permettre la préhension par un droitier ou un gaucher. Une forme adaptée doit assurer la meilleure ergonomie pour la prise en main.

Les petits boucliers doivent présenter des petites grilles d'aération dans l'épaisseur pour chasser les mouvements d'air dus aux compressions.

3.1 – Version petit bouclier à poignées et à cordes

La face intérieure du bouclier (avec poignées côté porteur) est de forme concave sur la largeur. Le bouclier présente des cordes, fixées aux quatre coins sur la face arrière, pour pouvoir être attaché sur un arbre, ou bien un support fixe.

Les cordes d'attache doivent être constituées de trois ou quatre brins tressés, (polyamide haute ténacité ; résistance de 10 déca Newtons minimum) avec des extrémités ne présentant pas d'effilochage.

La face extérieure peut comporter en son centre un logo, faisant office de cible lors des frappes avec bâtons.

Caractéristiques :

- masse : 4 kg ± 0,5 ;
- dimensions : largeur 72 cm, hauteur 80 cm, épaisseur 15 cm (tolérance de ±2 cm) ;
- longueur des cordons : 1,5 mètre minimum ; coloris : noir.

3.2 – Version petit bouclier à poignées

La face intérieure du bouclier (avec poignées côté porteur) est de forme convexe sur la hauteur de l'article. La face extérieure peut comporter en son centre un logo, faisant office de cible lors des frappes avec bâtons.

Caractéristiques :

- masse : 3 kg ± 0,5 ;
- dimensions : largeur 53 cm, hauteur 74 cm, épaisseur 11 cm (tolérance de ± 2 cm) ;
- longueur des cordes : 1,5 mètre minimum ; coloris : noir.

4- COMPOSITION

Le revêtement extérieur doit être en matière synthétique étanche à l'eau, qui doit également résister à l'utilisation du bâton acier, pour faire face aux percussions ainsi qu'aux frottements puissants et répétés.

La mousse interne des petits boucliers doit être de forte densité, résistante à l'eau et à la sueur.

Le fil de couture de l'enveloppe étanche doit être en polyamide.

5- MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE

5.1 – Marquage

Les petits boucliers de protection doivent recevoir un marquage inaltérable gravé ou imprimé, indiquant la désignation, la raison sociale, le numéro de marché, et la référence article détaillée (RAD).

5.2 - Notice d'utilisation et d'entretien

Une notice d'utilisation, claire, rédigée en français, illustrée de schémas, doit accompagner l'article.

Cette notice doit décrire les précautions d'usage, le mode opératoire pour s'équiper, ainsi que le mode d'entretien (lavage à l'eau).

5.3 – Garantie

Une garantie de deux ans minimum est exigée.

5.4 – Emballage caisse carton

A la charge du fournisseur, selon la notice technique interarmées habillement n°SCA-0000-0002, relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

6- SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION

Dates	Versions	Modifications
-	V1	- création références
06/2013	V1-V2	- rajout illustration
12/2013	V2-V3	- rajout cordons d'attache à l'arrière
02/2018	V3-V4 - V5	- actualisation trame CIEC
04/2022	V5-V6	- petits boucliers à cordon et à poignée
10/2025	V6 à V7	- actualisation trame CIEC

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2EME CLASSE RENAUD DUTT	DIRECTEUR DU CIEC	23/10/25	Le commissaire général de 2ème classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »