MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

FICHE PRODUIT INTERARMEES HABILLEMENT

FPIH

SCA 8470-0014

OCTOBRE 2025
V4

GRAND BOUCLIER DE PROTECTION

1- PRESENTATION GENERALE

Le grand bouclier (grand format) est destiné à la formation du combattant, notamment pour ce qui concerne les assauts menés par un combattant en position debout, sur un adversaire au sol.

Le grand bouclier offre une excellente protection de haut en bas du corps, et au niveau latéral.

Il est utilisé avec les équipements TIOR et les équipements du combattant, sur le terrain en toutes zones de métropole et d'outre-mer.

SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRESENTATION GENERALE	*1*
DONNEES LOGISTIQUES	*2*
DESCRIPTION - COMPOSITION	*3*
MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE	*4*
SUIVI DES MODIFICATIONS & VALIDATION	*5*

2- DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION	RAG	NNO	RAD
GRAND BOUCLIER DE PROTECTION	1002172	7810 14 580 8084	7810SH0031857

3- DESCRIPTION

Le grand bouclier doit avoir une résistance éprouvée. Il ne doit pas présenter de zone blessante pour l'utilisateur, ni de partie rigide.

Sa forme est convexe et présente un créneau sur la partie haute, permettant une vision panoramique.

Il doit amortir les frappes pouvant provenir d'un bâton, d'un FAMAS, d'un PAMAS, d'un HK 416, de pointes de chaussures, ainsi que des membres ou de la tête.

Le grand bouclier présente un système de sangles, sur l'arrière, passant sur les épaules pour pouvoir être maintenu sur le buste.

Des poignées de maintien sur le haut du dos, et au centre, assurent une bonne prise en main, ainsi que la préhension par un droitier ou un gaucher ;

Le bouclier doit pouvoir être utilisé en extérieur ; sa surface lisse doit permettre le ruissellement de l'eau et faciliter le nettoyage à l'éponge.

Le bouclier doit présenter des grilles d'aération, dans l'épaisseur du matériau, pour chasser l'air.

Caractéristiques :

- masse : 9 kg ± ;
- dimensions : largeur 100 cm, hauteur 120 cm, épaisseur 16 cm (tolérance : ± 2 cm) ;
- coloris : noir.

4- COMPOSITION

Le revêtement extérieur doit être en matière synthétique étanche à l'eau, qui doit également résister à l'utilisation du bâton acier, pour faire face aux percussions ainsi qu'aux frottements puissants et répétés.

La mousse interne du grand bouclier doit être de forte densité, résistante à l'eau et à la sueur.

Les sangles arrières de maintien doivent être en polyamide haute ténacité (1000 deniers minimum) avec boucle de serrage.

Le fil de couture de l'enveloppe étanche doit être en polyamide.

5- MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE

5.1 – Marquage

Le grand bouclier de protection doit recevoir un marquage inaltérable gravé ou imprimé, indiquant la désignation, la raison sociale, le numéro de marché, et la référence article détaillée (RAD).

5.2 - Notice d'utilisation et d'entretien

Une notice d'utilisation, claire, rédigée en français, illustrée de schémas, doit accompagner l'article.

Cette notice doit décrire les précautions d'usage, le mode opératoire pour s'équiper, ainsi que le mode d'entretien (lavage à l'eau).

5.3 – Garantie

Une garantie de deux ans minimum est exigée.

5.4 – Emballage caisse carton

A la charge du fournisseur, selon la notice technique interarmées habillement n°SCA-0000-0002, relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

6- SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION

Date	Versions	Modifications
06/2014	V1	- création références
02/2018	V1 – V3	- actualisation trame CIEC
10/2025	V4	- actualisation trame CIEC

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2EME CLASSE RENAUD DUTT	DIRECTEUR DU CIEC	23/10/25	Le commissaire général de 2ème classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »