MINISTÈRE
DES ARMÉES
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

# FICHE PRODUIT INTERARMEES HABILLEMENT

**FPIH**

**SCA 7810-0011**

**OCTOBRE 2025**
**V2**

# TOUR DE FRAPPE AUTO-STABLE

## 1- PRESENTATION GENERALE

La tour de frappe auto-stable fait partie des équipements TIOR, collection d'effets destinés à l'instruction aux Techniques d'Intervention Opérationnelles Rapprochées.

La tour de frappe auto-stable est un article complétant cette collection dans le cadre d'un entraînement intensif du combattant, à la frappe et à l'endurance aux efforts physiques.

Elle est utilisée avec les équipements TIOR et les équipements du combattant, sur le terrain en toutes zones métropole et outre-mer.

SOMMAIRE


| Article | Feuillet |
|---|---|
| PRESENTATION GENERALE | *1* |
| DONNEES LOGISTIQUES | *2* |
| DESCRIPTION - COMPOSITION | *3* |
| MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE | *4* |
| SUIVI DES MODIFICATIONS & VALIDATION | *5* |

## 2- DONNEES LOGISTIQUES

| DESIGNATION | RAG | NNO | RAD |
|---|---|---|---|
| TOUR DE FRAPPE AUTO-STABLE | 1013993 | 7810 14 5987 872 | 7810SH0036921 |

## 3- DESCRIPTION

La tour de frappe auto-stable est de forme cylindrique avec une embase culbuto pré-lestée. La partie cylindrique est confectionnée avec une enveloppe en polyuréthane et rembourrage monobloc haute densité à retour de forme.

La tour de frappe auto-stable présente une base lestée avec du gravier ou du sable, suffisamment lourd pour un effet optimal sur le relevage et les oscillations du sac dans l'action.

La préhension est d'une résistance éprouvée et sans partie saillante pour l'utilisateur, ne présentant aucune partie rigide ni blessante.

Caractéristiques :

- masse : 30 kg minimum / 65 kg chargée
- taille : diamètre 34 cm, hauteur 170 cm ;
- diamètre base : 55 cm minimum ;
- coloris : noir ;
- entretien facile, lavage avec une éponge et à l'eau.

## 4- COMPOSITION

L'extérieur de la tour de frappe est en matière synthétique, apportant une grande résistance aux percussions et aux frottements puissants et répétés.

La mousse interne doit être dense et résistante à l'eau et à la sueur.

## 5- MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE

### 5.1 – Marquage

La tour de frappe auto-stable doit recevoir un marquage inaltérable gravé ou imprimé, indiquant la raison sociale, la désignation article, le numéro de marché, le numéro de bon de commande, et la référence article détaillée (RAD).

### 5.2 - Notice d'utilisation et d'entretien

Une notice d'utilisation, claire, rédigée en français, illustrée de schémas, doit accompagner l'article.

Cette notice doit décrire les précautions d'usage, le mode opératoire d'utilisation, ainsi que le mode d'entretien (lavage à l'eau).

### 5.3 – Garantie

Une garantie de deux ans minimum est exigée.

### 5.4 – Emballage caisse carton

A la charge du fournisseur, selon la notice technique interarmées habillement n°SCA-0000-0002, relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

## 6- SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION

| Date | Versions | Modifications |
|---|---|---|
| 10/2019<br>10/2025 | V1<br>V2 | - création des références<br>- actualisation trame CIEC |

| Grade, nom, prénom | Fonction | Date | Signature |
|---|---|---|---|
| COMMISSAIRE GENERAL DE 2EME CLASSE RENAUD DUTT | DIRECTEUR DU CIEC | 23/10/25 | Le commissaire général de 2ème classe<br>Renaud DUTT<br>directeur du Centre interarmées du soutien<br>« équipements/commissariat » |