RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE STRATÉGIE, PILOTAGE, BUDGET
SOUS-DIRECTION BUDGET, ACHAT ET IMMOBILIER
BUREAU ACHATS, LOGISTIQUE ET PILOTAGE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT SPIB-2B
64, Allée de Bercy – Télédoc 838
75 572 PARIS CEDEX 12

ACCORD-CADRE RELATIF À LA COMPOSITION, LA FABRICATION, LA LIVRAISON, AU STOCKAGE ET AU PILON D'ENVELOPPES POUR LES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)

RÉFÉRENCE : SPIB-2B-2026-03

Annexe n° 2 : Descriptifs techniques des enveloppes d'expédition

Poste n° 2

(cette annexe comprend 10 pages, allant de la page 1 à la page 10)

Les caractéristiques techniques des références d'enveloppes décrites ci-après doivent être strictement respectées. En cas de mention d'une tolérance, celle-ci ne doit pas être dépassée.

Liste des enveloppes d'expédition

1. **Enveloppes d'expédition à destination des ESI de format C5.....3**

   1.1. ENVELOPPES 856-ESI.....3

   1.2. ENVELOPPES 856-iMPFIP.....4

2. **Enveloppes d'expédition à destination des ESI de format C4.....6**

   2.1. ENVELOPPES C4-IMPFIP.....6

3. **Enveloppes d'expédition à destination des ESI de format ENVELOPPES pochette C4.....7**

   3.1. ENVELOPPES POC-ESIREC.....7

   3.2. ENVELOPPES POC-IMPFIPREC.....9

1. ENVELOPPES D'EXPÉDITION À DESTINATION DES ESI DE FORMAT C5

1.1. ENVELOPPES 856-ESI

Référence	856-ESI	Tolérance
Format	230 mm × 162 mm	
Poids maximum des enveloppes avec leur contenu	< 50 gr	
Grammage	80 g/m^2	
Couleur	blanche	
Blancheur	160 CIE	
Opacité	De 88 à 97 %	
Logos	RF et FP	
Fond	Caviardé en monochrome Pantone 429 U	
Caviardage	FP	
Impression recto / verso	Monochrome Pantone 548 U	
Dimensions de la fenêtre	60 × 100 mm	
Haut de la fenêtre	42 mm	
Bas sous fenêtre	60 mm	
Droite de la fenêtre	30 mm	
Gauche de la fenêtre	100 mm	
Fenêtre	Papier Cristal	
Transparence de la fenêtre	Norme NF316 ou équivalent	

Référence	856-ESI	Tolérance
Épaisseur, voile de la fenêtre	Épaisseur minimale : 0,028 mm – maximale : 0,032 mm Voile maximum : 10 %	
Patte de fermeture	DIN 78 – positionnement en haut À l'endroit et gommée	
Format de la patte	Patte arrondie mécanisable (PAM)	
Hauteur du volet supérieur	46 mm	Tolérance : (± 2 mm)
Patte latérale (dessous)	14 mm	Tolérance : (± 1 mm)
Angle entre le bord du volet et la charnière	25° : pliage superposé aligné dans le sens du biseau.	Tolérance : (± 2 °)

1.2. ENVELOPPES 856-IMPFIP

Modèle	856-IMPFIP	Tolérance
Format	230 mm × 162 mm	
Poids maximum des enveloppes avec leur contenu	< 50 gr	
Grammage	80 g/m²	
Couleur	blanche	
Blancheur	160 CIE	
Opacité	De 88 à 97 %	
Logos	RF et Finances Publiques	
Fond	Caviardé en monochrome Pantone 429 U	
Caviardage	FP	
Impression recto / verso	Monochrome Pantone 548 U	

Modèle	856-IMPFIP	Tolérance
Dimensions de la fenêtre	60 × 100 mm	
Haut de la fenêtre	42 mm	
Bas sous fenêtre	60 mm	
Droite de la fenêtre	30 mm	
Gauche de la fenêtre	100 mm	
Fenêtre	Papier Cristal	
Transparence de la fenêtre	Norme NF316 ou équivalent	
Épaisseur, voile de la fenêtre	Épaisseur minimale : 0,028 mm – maximale : 0,032 mm Voile maximum : 10 %	
Patte de fermeture	DIN 78 – positionnement en haut À l'endroit et gommée	
Format de la patte	Patte arrondie mécanisable (PAM)	
Hauteur du volet supérieur	46 mm	Tolérance : (± 2 mm)
Patte latérale (dessous)	14 mm	Tolérance : (± 1 mm)
Angle entre le bord du volet et la charnière	25° : pliage superposé aligné dans le sens du biseau.	Tolérance : (± 2 °)

2. ENVELOPPES D'EXPÉDITION À DESTINATION DES ESI DE FORMAT C4

2.1. ENVELOPPES C4-IMPFIP

Référence	C4-IMPFIP	Tolérance
Format	316 mm × 229 mm	
Poids maximum des enveloppes avec leur contenu	< 50 gr	
Grammage	90 g/m^2	
Couleur	blanche	
Blancheur	160 CIE	
Opacité	De 88 à 97 %	
Logos	RF	
Fond	Caviardé en monochrome Pantone 429 U	
Caviardage	standard	
Impression recto / verso	Monochrome Pantone 548 U	
Dimensions de la fenêtre	60 × 100 mm	
Haut de la fenêtre	42 mm	
Bas sous fenêtre	222 mm	
Droite de la fenêtre	30 mm	
Gauche de la fenêtre	99 mm	
Fenêtre	Papier Cristal	
Transparence de la fenêtre	Norme NF316 ou équivalent	

Référence	C4-IMPFIP	Tolérance
Épaisseur, voile de la fenêtre	Épaisseur minimale : 0,028 mm – maximale : 0,032 mm Voile maximum : 10 %	
Patte de fermeture	DIN 78 – positionnement en haut à l'endroit et gommée	
Format de la patte	Patte trapèze biseautée pour insertion automatique	
Hauteur du volet supérieur	48 mm	Tolérance :(± 2 mm)
Patte latérale (dessous)	18 mm	Tolérance :(± 1 mm)
Angle entre le bord du volet et la charnière	25° : pliage superposé aligné dans le sens du biseau.	Tolérance : (± 2 °)

3. ENVELOPPES D'EXPÉDITION À DESTINATION DES ESI DE FORMAT ENVELOPPES POCHETTE C4

3.1. ENVELOPPES POC-ESIREC

Référence	POC-ESIREC	Tolérance
Format	316 mm× 229 mm	
Poids maxi des enveloppes avec leur contenu	< 50 gr	
Grammage	90 g/m^2	
Couleur	blanche	
Blancheur	160 CIE	
Opacité	De 88 à 97 %	
Logos	RF et FP	
Caviardage	FP	

Référence	POC-ESIREC	Tolérance
Fond	Caviardé en monochrome Pantone 429 U	
Impression recto / verso	Monochrome Pantone 548 U	
Dimensions de la fenêtre	60 × 100 mm	
Haut de la fenêtre	42 mm	
Bas sous fenêtre	222 mm	
Droite de la fenêtre	30 mm	
Gauche de la fenêtre	99 mm	
Fenêtre	Papier Cristal	
Transparence de la fenêtre	Norme NF316 ou équivalent	
Épaisseur, voile de la fenêtre	Épaisseur minimale : 0,028 mm – maximale : 0,032 mm Voile maximum : 10 %	
Patte de fermeture	DIN 78 – positionnement en haut à l'endroit et gommée	
Format de la patte	Patte trapèze biseautée pour insertion automatique	
Hauteur du volet supérieur	48 mm	Tolérance :(± 2 mm)
Patte latérale	25 mm	Tolérance :(± 1 mm)
Patte basse	28 mm	Tolérance :(± 1 mm)
Angle entre le bord du volet et la charnière	25° : pliage superposé aligné dans le sens du biseau.	Tolérance : (± 2 °)

3.2. ENVELOPPES POC-IMPFIPREC

Référence	POC-IMPFIREC	Tolérance
Format	316 mm× 229 mm	
Poids maximum des enveloppes avec leur contenu	< 50 gr	
Grammage	90 g/m²	
Couleur	blanche	
Blancheur	160 CIE	
Opacité	De 88 à 97 %	
Logos	RF	
Caviardage	standard	
Fond	Caviardé en monochrome Pantone 429 U	
Impression recto / verso	Monochrome Pantone 548 U	
Dimensions de la fenêtre	60 × 100 mm	
Haut de la fenêtre	42 mm	
Bas sous fenêtre	222 mm	
Droite de la fenêtre	30 mm	
Gauche de la fenêtre	99 mm	
Fenêtre	Papier Cristal	
Transparence de la fenêtre	Norme NF316 ou équivalent	

Référence	POC-IMPFIREC	Tolérance
Épaisseur, voile de la fenêtre	Épaisseur minimale : 0,028 mm – maximale : 0,032 mm Voile maximum : 10 %	
Patte de fermeture	DIN 78 – positionnement en haut à l'endroit et gommée	
Format de la patte	Patte trapèze biseautée pour insertion automatique	
Hauteur du volet supérieur	48 mm	Tolérance :(± 2 mm)
Patte latérale	25 mm	Tolérance :(± 1 mm)
Patte basse	28 mm	Tolérance :(± 1 mm)
Angle entre le bord du volet et la charnière	25° : pliage superposé aligné dans le sens du biseau.	Tolérance : (± 2 °)