
LES CAMPS DES BARRADATS



Client

USID Toulouse

PLAN DES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS

N° de dossier 25-3821

Plan: 10/20

Echelle: 1/200

FONSORBES - 31470

Route de SEYSSE (CHAMP DE PARACHUTAGE DE FONSORBES)

Tous types de réseaux

Détecté par: YK Dessiné par: ER

Approuvé par: KG

ADRÉ Réseaux Territoire Sud Sud-Ouest

Topographie - Détection et géoréférencement de réseaux enterrés - SIG
Certifié N 630743 pour la déclaration et le géoréférencement des réseaux

ADRÉ RÉSEAUX
une filiale du **Groupe ADRÉ**

Tel : 05 57 21 52 77
Fax : 05 24 84 99 53
bordeaux@adre-reseaux.fr
www.adre-reseaux.fr

ADRÉ Réseaux
Agence de Bordeaux
11 Impasse Amelia Earhart
33700 MÉRIGNAC

Lexique des étiquettes de détection :

Fin du signal du détecteur : Signal de détection perturbé et non exploitable dans les secteurs concernés.

Fin du Signal radar : Type de sol peu propice à l'utilisation du gloradar dans les secteurs concernés.

Fin de sonde : Sonde bloquée, impossibilité de continuer dans la canalisation.

Bloquée : Plaque immobilisée impossible à soulever (soudée, verrouillée, recouverte).

Bouchée : Plaque ou grille obstruée, impossibilité de sonder.

Etiquette de détection — Commentaire

Légende

> EU-A	Réseau Eau Usée
> EP-A	Réseau Eau Pluviale
REFOUL-A	Réseau de refoulement
UNI-A	Réseau Unitaire
AEP-A	Réseau adduction Eau Potable
SLT-A	Réseaux de Signalisation lumineuse Tricolore
ECL-A	Réseau éclairage public
HTA-A	Réseau Haute Tension A
BT-A	Réseau basse tension
INVERS	Réseau non indentifié
FLA	Réseau Fluide industriel
GAZ-A	Réseau Gaz
HYD-A	Réseau Hydrocarbure
FO-A	Réseau Fibre optique
TEL-A	Réseau Télécommunication
XX-X-ABAN	Réseau Abandonné
XX-AERIEN	Réseau Aérien

Tous les réseaux sont levés à la génératrice supérieure

60.78 I 60 ZRéseau/ Prof (Le cadre à fréquence montre généralement dans le tiers sous sol inférieur)

62.36 ZTN**

*Couleur essentiel du réseau **Altitude Terrain Naturel

Rappel incertitudes maximales de localisation des réseaux

Interprétation de la représentation des réseaux dessinés sur ce plan :
— RSX-A ---- : Réseau classe A
— RSX-B ---- : Réseau classe B
— RSX-C ---- : Réseau classe C
— > RSX-A > ---- : Sans d'écoulement des réseaux EP / EU
— RSX-A-CIT ---- : Réseau recalé selon CIT

Les classes de précision des réseaux sont définies par :

Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 40 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux rigides
le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 50 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux souples
Classe B : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 1.5 m par rapport au trait qui représente le réseau
Classe C : Le réseau se trouve dans un fuseau supérieur à 1.5 m

Légende Secondaire

O2-A	Réseaux Oxygène
ECS-A	Réseaux Eau chaude Sanitaire
	Limite de zone de détection
Indice	Réseaux Multiples
PRO	Emprise Réseaux
	Limite de chambre

Date géoréférencement : 13.01.2026	L'ensemble des réseaux détectés sur ce plan sont les résultats de l'interprétation des données fournies par nos instruments de mesure dont le bon fonctionnement est dépendant de l'environnement et de la nature du sol.
N° DT ou DICT : S/O	Localisation des réseaux effectuée à partir des appareils de mesure suivants : Incertitude : Détecteur et géoradar : x, y, z (+/-3 cm) ; GPS et Station : x, y, z (+/-3 cm)
	Détecteur S/N : VX219-01 n°21902163003 / 21901163384 — Station S/N : S/O
	Géoradar S/N : S/O — GPS S/N : Spectra SP85 GNSS n°6141500096

X Données cadastrales utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif et non représentatif — Données clients utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif

Incertitude maximale de la mesure et technique de détection utilisée mentionnées dans le rapport d'intervention

Ce plan est indissociable du rapport dont il est associé

Date	Indice	Modifications
29/01/26	A	Création

Planimétrie rattachée au Système RGF93 - CC43 Altimétrie rattachée au N.G.F IGN69