

E = 1558.040 E = 1558.060 E = 1558.080 E = 1558.100 E = 1558.120 E = 1558.140 E = 1558.160 E = 1558.180 E = 1558.200 E = 1558.220 E = 1558.240 E = 1558.260

N = 2261.360 N = 2261.340 N = 2261.320 N = 2261.300 N = 2261.280 N = 2261.260 N = 2261.240 N = 2261.220





E = 1558.040 E = 1558.060

Client

USID Toulouse

PLAN DES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS

N° de dossier 25-3821

Plan: 20/20

Echelle: 1/200

FONSORBES - 31470

Route de SEYSSE (CHAMP DE PARACHUTAGE DE FONSORBES)

Tous types de réseaux

Détecté par: YK Dessiné par: ER

Approuvé par: KG

ADRÉ Réseaux Territoire Sud Sud-Ouest

Topographie - Détection et géoréférencement de réseaux enterrés - SIG

Certifié N 63674433 pour la déclaration et le géoréférencement des réseaux

ADRÉ RÉSEAUX
une filiale du **Groupe ADRÉ**

Tel : 05 57 21 52 77
Fax : 05 24 84 59 53
bordeaux@adre-reseaux.fr
www.adre-reseaux.fr

ADRÉ Réseaux
Agence de Bordeaux
11 Impasse Amelia Earhart
33700 MÉRIGNAC

Date géoréférencement : 13.01.2026

N° DT ou DICT : S/O

L'ensemble des réseaux détectés sur ce plan sont les résultats de l'interprétation des données fournies par nos instruments de mesure dont le bon fonctionnement est dépendant de l'environnement et de la nature du sol.

Localisation des réseaux effectuée à partir des appareils de mesure suivants :

Incertitude : Détecteur et génerateur : x, y, z (+/10 cm); GPS et Station : x, y, z (+/3 cm)

Détecteur S/N : VX219-01 n°21902163003 / 21901163384 Station S/N : S/O

Géoradar S/N : S/O GPS S/N : Spectra SP85 GNSS n°6141500096

[X] Données cadastrales utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif et non représentatif [ ] Données clients utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif

Incertitude maximale de la mesure et technique de détection utilisée mentionnées dans le rapport d'intervention

Ce plan est indissociable du rapport dont il est associé

Date	Indice	Modifications
29/01/26	A	Création

Planimétrie rattachée au Système RGF93 - CC43 Altimétrie rattachée au N.G.F IGN69

1/200

0 2 4 6 8 10 m

Lexique des étiquettes de détection :

Fin du signal du détecteur : Signal de détection perturbé et non exploitable dans les secteurs concernés.

Fin du Signal radar : Type de sol peu propice à l'utilisation du géoradar dans les secteurs concernés.

Fin de sonde : Sonde bloquée, impossibilité de continuer dans la canalisation.

Bloquée : Plaque immobilisée impossible à soulever (scellée, verrouillée, recouverte).

Bouchée : Plaque ou grille obstruée, impossibilité de sonder.

Etiquette de détection — Commentaire

Légende

- > EU-A — Réseau Eau Usée
- > EP-A — Réseau Eau Pluviale
- REFOUL-A — Réseau de refoulement
- UNI-A — Réseau Unitaire
- AEP-A — Réseau adduction Eau Potable
- SLT-A — Réseaux de Signalisation lumineuse Tricolore
- ECL-A — Réseau éclairage public
- HTA-A — Réseau Haute Tension A
- BT-A — Réseau basse tension
- DIVERS — Réseau non indentifié
- FI-A — Réseau Fluide industriel
- GAZ-A — Réseau Gaz
- HYD-A — Réseau Hydrocarbure
- FO-A — Réseau Fibre optique
- TEL-A — Réseau Télécommunication
- XX-X-ABAN — Réseau Abandonné
- XX-AERIEN — Réseau Aérien

Tous les réseaux sont levés à la génératrice supérieure

60.76 1.60 ZRéseau/ Prof (Les valeurs Réseau restent présentes dans le bloc mais non dessinées)

62.36 ZTN/*

*Cas(s)s/ associé(s) au réseau **Attribut(s) Terrain Naturel

Rappel incertitudes maximales de localisation des réseaux

Interprétation de la représentation des réseaux dessinés sur ce plan :
— RSX-A ---- : Réseau classe A
— RSX-B ---- : Réseau classe B
— RSX-C ---- : Réseau classe C
— RSX-A/ZT ---- : Réseau recalé selon ZT des réseaux EP / EU
— RSX-A/ZT ---- : Réseau recalé selon ZT

Les classes de précision des réseaux sont définies par :

Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 40 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux rigides
le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 50 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux souples
Classe B : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou egal a 1.5 m par rapport au trait qui représente le réseau
Classe C : Le réseau se trouve dans un fuseau supérieur a 1.5 m

Légende Secondaire

- CO-A — Réseaux Oxygène
- ECS-A — Réseaux Eau chaude Sanitaire
- Limite de zone de détection
- Vanne — Réseaux Multiples
- PEM — Emprise Réseaux
- Limite de chambre