MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

ACHAT DE FOURNITURES :

Achat d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vêtements de travail pour la Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté de l'Office National des Forêts

APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN

passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2124-2 et R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE n° 2026-8400-012

ANNEXE 1 :

Liste des lots et descriptif des équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements de travail

Bottes de sécurité forestières

Lot 1 : Bottes de sécurité forestières « Sylviculteurs »

Chaussures forestières avec protection anti-coupure

Lot 2 : Chaussures ANTI-COUPURE pour terrain plat peu accidenté : Sylviculteurs
Lot 3 : Chaussures ANTI-COUPURE terrain montagneux accidenté : Sylviculteurs
Lot 4 : Chaussures ANTI-COUPURE tout type de terrain : Bûcherons

Chaussures forestières de sécurité

Lot 5 : Chaussures de sécurité S3 / S7 : tige haute, souple à semi rigide : Techniciens forestiers et ouvriers forestiers
Lot 6 : Chaussures de sécurité S3 / S7 : tige haute, semi rigide à rigide : Techniciens forestiers et ouvriers forestiers
Lot 7 : Chaussures de sécurité S3 / S7 : tige mi haute : Conducteurs d'engins…

Pantalons anti-coupure

Lot 8 : Pantalon anti-coupure « Léger »
Pantalon anti-coupure « Renforcé »
Jambières anti-coupure

Casque bucheron

Lot 9 : Casque forestier Bûcheron

Gants

Lot 10 : Gants de manutention cuir (gestion et travaux)
Gants de manutention fins avec enduction (gestion)
Gants de manutention fins résistant à la pluie (travaux)
Gants de manutention robustes, résistants aux épines (travaux)
Gants de protection risque chimique (gestion et travaux)
Lot 11 : Gants de manutention forestiers limitant les vibrations (gestion et travaux)
Lot 12 : Gants de manutention contre le froid et l'humidité fin tactile (gestion)
Lot 13 : Gants de manutention contre le froid et l'humidité robuste (travaux)

Vêtements de pluie

Lot 14 : Veste de pluie forestière
Pantalon de pluie
Lot 15 : Cuissards de pluie

Vêtements « Haute Visibilité »

Lot 16 : Softshell HV
Tee-shirt HV : Manches Courtes + Manches Longues
Lot 17 : Gilets HV

Lunettes de sécurité

Lot 18 : Lunettes de sécurité : transparente + faible luminosité + solaire

Demi-masques à cartouches

Lot 19 : Demi-masque à cartouche réutilisable protégeant des aérosols de peinture
Cartouche filtrante adaptée au demi-masque ci-dessus

Vêtements de travail

Lot 20 : T-Shirt rouge

Lot 21 : Pantalon de track

Lot 22 : Catalogue de vêtements forestiers, accessoires outdoor et intempéries

Bottes de sécurité forestières
Lot 1

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Adhérence, accroche et qualité du crantage de la semelle sur terrains forestiers, résistance à l'abrasion des ronces, confort de marche, poids, robustesse et durabilité apparente, qualité générale du produit.

Quantité estimative annuelle : 20
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Lot 1

Bottes de sécurité forestières « Sylviculteurs »

Conformes à la norme EN ISO 20 345 : ***S5***

- Adaptées à la marche (déplacements importants en milieu naturel)
- Bonne résistance aux ronces, frottements dans la végétation
- Semelle crantée antidérapante offrant une excellente accroche sur sol meuble
- Protection des chevilles par renforts rigides latéraux à privilégier
- Si possible pointures disponibles du 37 au 48

Chaussures forestières avec protection anti-coupure
3 lots : Lot 2, Lot 3, Lot 4

La note technique de ces lots sera basée sur les critères ci-dessous :
Poids de la chaussure, adhérence, accroche et qualité du crantage de la semelle sur terrains forestiers, facilité du laçage, résistance à l'abrasion des ronces, confort de marche, robustesse et durabilité apparente, qualité générale du produit.

Lot 2

Chaussures de sécurité avec ANTI-COUPURE pour terrain plat peu accidenté : SYLVICULTEURS

Quantité estimative annuelle : 30
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conforme aux normes EN ISO 17249 : 2013 et EN ISO 20345 : ***S3 ou S7***

- Anti-coupure de classe 1 minimum
- Poids < 2,600 Kg par paire en taille 42
- Cuir majoritairement
- Souple et confortable
- Étanche et respirante : membrane imperméable type « Gore-Tex » ou équivalent
- Excellente protection contre le froid et l'humidité
- Semelle anti-perforation à crampons antidérapante type « vibram »
- Bonne résistance aux ronces, frottements dans la végétation
- Laçage aisé et résistant
- Tige comprise en 17 et 20 cm à privilégier
- Si possible pointures disponibles du 37 à 48

Lot 3

Chaussures de sécurité avec ANTI-COUPURE terrain montagneux accidenté : SYLVICULTEURS ET BUCHERONS

Quantité estimative annuelle : 15
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conforme aux normes EN ISO 17249 : 2013 et EN ISO 20345 : ***S3 ou S7***

- Anti-coupure de classe 1 minimum
- Poids < 2,650 Kg par paire en taille 42
- Cuir majoritairement
- Chaussures semi-rigides à rigides
- Étanche et respirante : membrane imperméable type « Gore-Tex » ou équivalent
- Renfort pare-pierre sur le pourtour à privilégier : bonne résistante aux chocs et frottements.
- Adaptés à un usage en terrain rocheux et accidentés
- Excellente protection contre le froid et l'humidité
- Laçage aisé et résistant
- Semelle anti-perforation à crampons antidérapante type « vibram »
- Tige comprise en 17 et 20 cm à privilégier
- Si possible pointures disponibles du 37 à 48

Lot 4

Chaussures de sécurité avec ANTI-COUPURE tout type de terrain : BUCHERONS

Quantité estimative annuelle : 5
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conforme aux normes EN ISO 17249 : 2013 et EN ISO 20345 S3 ou S7

- Anti-coupure de classe 2 minimum
- Poids < 2,300 Kg par paire en taille 42
- Cuir majoritairement
- Étanche et respirante : Membrane imperméable type « Gore-Tex » ou équivalent
- Pare-pierre intégral, excellente résistance aux chocs et aux frottements
- Excellente protection contre le froid et l'humidité
- Laçage aisé et résistant
- Semelle anti-perforation à crampons antidérapants type « vibram » ou équivalent
- Semelle de propreté type « mémoire de forme » absorption des chocs
- Si possible pointures disponibles du 37 à 48

Chaussures forestières de sécurité
3 lots : Lot 5, Lot 6, Lot 7

La note technique de ces lots sera basée sur les critères ci-dessous :
Poids de la chaussure, crantage de la semelle, facilité du laçage, résistance à l'abrasion des ronces, confort de marche, robustesse, qualité du produit

Qualités attendues : confort, bon maintien du pied, usage en milieu forestier, légèreté, bonne étanchéité, adhérence, qualité de la semelle de propreté (amovible, confort…).

Lot 5

Chaussures de sécurité S3 / S7 : <u>modèle souple à semi rigide</u> :
TECHNICIENS FORESTIERS ET OUVRIERS FORESTIERS

Quantité estimative annuelle : 250
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conforme aux normes EN ISO 20345 (2022+A1 : 2024) ***S3 ou S7***

- Chaussures confortables adaptées pour la marche quotidienne en terrain plat ou peu accidenté
- Poids < 2,100 Kg par paire en taille 42
- Cuir majoritairement
- Étanche et respirante : membrane imperméable type « Gore-Tex » ou équivalent
- Bon maintien du pieds, laçage aisé et résistant
- Renfort pare-pierre sur le pourtour à privilégier : bonne résistance aux chocs et frottements.
- Bonne protection contre le froid et l'humidité.
- Semelle anti-perforation à crampons antidérapants type « vibram »
- Tige haute entre 15 et 18 cm
- Si possible pointures disponibles 37 à 48

<u>En option</u> : Si possible, proposer un modèle féminin/pieds fins avec des caractéristiques identiques en pointures 36 et 37

Lot 6

Chaussures de sécurité S3 / S7 : <u>modèle semi rigide à rigide</u> : TECHNICIENS FORESTIERS ET OUVRIERS FORESTIERS

Quantité estimative annuelle : 100
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conforme aux normes EN ISO 20345 (2022+A1 : 2024) ***S3 ou S7***

- Chaussures confortables adaptées pour la marche quotidienne en terrain montagneux, rocheux et accidenté
- Poids < 2,100 Kg par paire en taille 42
- Cuir majoritairement
- Étanche et respirante : membrane imperméable type « Gore-Tex » ou équivalent
- Bon maintien du pieds et de la cheville, laçage aisé et résistant
- Renfort pare-pierre sur le pourtour : bonne résistance aux chocs et frottements
- Bonne protection contre le froid et l'humidité
- Semelle anti-perforation à crampons antidérapante type « vibram »
- Tige haute entre 15 et 18 cm
- Si possible pointures disponibles 37 à 48

<u>En option</u> : Si possible, proposer un modèle féminin/pieds fins avec des caractéristiques identiques en pointures 36 et 37

Lot 7

Chaussures de sécurité S3 / S7 : CONDUCTEURS D'ENGINS, CONDUCTEUR DE TRAVAUX ET ATELIERS

Quantité estimative annuelle : 10
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conforme aux normes EN ISO 20345 (2022+A1 : 2024) ***S3 ou S7***

- Chaussures confortables adaptées pour la conduite de véhicules ou d'engins
- Bonne résistante à l'abrasion dans la végétation
- Étanche et respirante : membrane imperméable type « Gore-Tex » ou équivalent
- Bon maintien du pieds et de la cheville, laçage aisé et résistant
- Semelle anti-perforation à crampons antidérapants type « vibram »
- Poids < 1.700 Kg par paire en taille 42
- Tige mi-haute entre 13 et 16 cm à privilégier
- Si possible pointures disponibles du 36 à 48

Pantalons anti-coupure
Lot 8

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Poids du pantalon, souplesse, confort, robustesse apparente, type d'options (poche, guêtres intrégrées, ventilation …) et qualité de finition.

Quantité estimative annuelle : 50
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Fournir les instructions de lavage et préciser le nombre de lavages

Lot 8
Comprend 3 produits

Pantalon anti-coupure « Léger »

Conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 11393-2 (certificat à joindre)

- Pantalon avec protection anti-coupure de Classe 1, type A
- Réhausse lombaire avec fixation pour attacher les bretelles
- Ceinture élastique
- Nombreuses poches comprenant des fermetures à glissières
- Poids léger (< = 1100 g en taille M)
- Ventilation à l'arrière
- Renfort sur les genoux
- Couleur vive : rouge majoritaire
- Guêtres intégrées
- Tailles : XS au 3 XL
- Disponible en plusieurs longueurs de jambes

Pantalon anti-coupure « Renforcé »

Conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 11393-2 (certificat à joindre)

- Pantalon avec protection anti-coupure de Classe 1, type A
- Tissu renforcé type tektor, bonne résistance à l'abrasion des ronces
- Renfort au genou étanche
- Réhausse lombaire avec fixation pour attacher les bretelles
- Ceinture élastique
- Nombreuses poches comprenant des fermetures à glissières
- Poids léger
- Ventilation à l'arrière
- Guêtres intégrées
- Couleur vive : rouge majoritaire
- Tailles : XS au 3 XL
- Disponible en plusieurs longueurs de jambes

Jambières anti-coupure pour tractoristes et sylviculteurs

Conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 11393-2 (certificat à joindre)

- Attaches rapides types boucles ou clips (pas de fermeture zippée)
- Protection anti-coupure de Classe 1 minimum, type B
- Ceinture élastique
- Plusieurs tailles disponibles

Casque bûcheron
Lot 9

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Confort, équilibre de l'ensemble, facilité de mise en œuvre et de réglage, niveau d'atténuation des protections auditives, poids de l'ensemble, type et qualité de visière proposée, facilité de nettoyage.

Quantité estimative sur 4 ans : 20
Quantité maximale sur 4 ans : deux fois la quantité estimative annuelle

Lot 9

Casque forestier « Bûcheron » complet avec visière (type grille), atténuateur de bruit, protège nuque

Conforme aux normes CE EN 397, EN 352-3, EN 1731 ou EN ISO 16321-3 (certificat à joindre)

- Casque assurant un excellent maintien, confort et équilibre
- Durée d'utilisation de 5 ans minimum
- Casque de couleur vive (jaune, rouge ou orange)
- Calotte ventilée
- Coiffe 6 points ou équivalent
- Bandeau frontal nettoyable type PVC ou équivalent
- Atténuateur de bruit (SNR d'au moins 27 dB)
- Visière de protection en métal maille fine, articulation facilitée
- Protège nuque en tissu
- Conditionnement à l'unité sous emballage individuel

Pièces détachées disponibles à chiffrer :

- Visière et support si nécessaire
- Coquille anti-bruit
- Kit hygiène anti-bruit
- Kit hygiène tête
- Protège nuque

Le casque devra permettre la fixation de protections auditives communicantes.

Si le casque d'origine ne le permet pas directement :
Options à chiffrer : - chiffrage obligatoire -

- Kit adaptateur pour permettre la fixation de ce type de dispositif avec support micro.

Gants
4 lots : Lot 10, Lot 11, Lot 12, Lot 13

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Dextérité, confort de port, résistance, fonctionnement sur écran tactile, niveau de protection, qualité du produit.

Dans les différents descriptifs ci-dessous, certains gants sont dédiés à la réalisation des **travaux forestiers** et/ou à la **gestion forestière.**

Pour l'ensemble des produits, il conviendra de préciser le conditionnement ainsi que les possibilités de modulation.

Lot 10
Comprend 5 produits

Quantité estimative annuelle : 350
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Gants de manutention Cuir (Gestion et Travaux)

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016 (certificat à joindre)

- Cuir
- Aérés sur le dessus de la main (cuir en dessous et tissus dessus) à privilégier
- Serrage poignet élastique ou velcro
- Robustes
- Bonne dextérité
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Gants de manutention fins avec enduction (Gestion)

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016 (certificat à joindre)

- Utilisables sur un écran tactile
- Jauge de 15 à privilégier
- Enduction ¾ à privilégier
- Serrage poignet élastique
- Bonne dextérité
- Bonne sensibilité au bout des doigts
- Bon grip
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Résistance A à la coupure (norme ISO 13997)
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Gants de manutention fins résistant à la pluie / enduction complète (Travaux)

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016 (certificat à joindre)

- Enduction complète (3/4 minimum)
- Hydrofuges
- Bonne dextérité, flexibles
- Bonne préhension, bon grip
- Confortables
- Résistants
- Serrage poignet élastique
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure (norme EN 388 = 3 minimum)
- Résistance A à la coupure (ISO 13997)
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Gants de manutention robustes, résistants aux épines (Travaux)

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016 (certificat à joindre)

- Résistants à l'intrusion des épines, si possible sur le dessus de la main également
- Bonne préhension, bon grip
- Flexibles et confortables
- Serrage poignet élastique ou velcro
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure et à la perforation
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Gants de protection risque chimique, risque biologique et résistance mécanique : coupure, perforation (Gestion et Travaux)

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016, EN ISO 374-1 / type A, EN ISO 374-5 + VIRUS

- Imperméables
- Excellente préhension
- Bonne adhérence
- Confortables
- Résistants
- Bonne sensibilité au bout des doigts
- Manchettes mi longues
- Norme EN 388 : 2016 : A = 4 mini / B = X / C = 3 mini / D = 2 mini / E = C mini / F = X
- Résistance C à la coupure (ISO 13997)
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Lot 11

Quantité estimative annuelle : 440
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Gants de manutention forestiers avec renfort paume limitant les vibrations (Gestion et Travaux)

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016 (certificat à joindre)

- Utilisables sur un écran tactile
- Renfort absorbant les impacts et les vibrations sur la paume de la main
- En cuir majoritairement
- Résistants
- Respirants sur le dos de la main
- Bonne dextérité
- Fermeture poignet par velcro court
- Norme EN 388 : 2016 : A = 3 mini / B = 2 mini / C = 2 mini / D = 2 mini / E = X / F = X
- Taille 8 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6 ou 7.

Lot 12

Gants de manutention contre le froid et l'humidité fins tactiles (Gestion)

Quantité estimative annuelle : 150
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016, EN 511 : 2006 (certificat à joindre)

- Utilisables sur un écran tactile
- Bonne dextérité, flexibles
- Absence totale d'effet « chaussette » lorsque qu'on retire le gant
- Bonne préhension, bon grip
- Confortables
- Serrage poignet
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Norme EN 388 : 2016 : A = 2 mini / B = X mini / C = 2 mini / D = 1 mini / E = X / F = X
- Norme EN 511 : 2006 : A = 0 minimum / B = 1 minimum suffisant / C = X
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Lot 13

Gants de manutention contre le froid et l'humidité robustes (Travaux)

Quantité estimative annuelle : 80
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conformes aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 388 : 2016, EN 511 : 2006 (certificat à joindre)

- Hydrofuge
- Bonne dextérité, flexible
- Absence totale d'effet « chaussette » lorsque qu'on retire les gants
- Bonne préhension, bon grip
- Confortables, chauds
- Serrage poignet
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Norme EN 388 : 2016 : A = 3 mini / B = 2 mini / C = 2 mini / D = 2 mini / E = A mini / F = X
- Résistance A à la coupure (ISO 13997)
- Norme EN 511 : 2006 : A = 0 minimum / B = 2 minimum / C = X
- Taille 7 à 11 obligatoirement, si possible à partir de la taille 6. Si ce n'est pas le cas, un second modèle sera proposé en taille 6.

Vêtements de pluie
2 lots : Lot 14, Lot 15

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Légèreté, facilité de mise en œuvre, résistance à la déchirure et à l'abrasion, niveau de protection contre les intempéries, respirabilité, confort, robustesse et durabilité apparente, qualité du produit et des finitions.

Lot 14
Comprend 2 produits

Veste de pluie forestière

Quantité estimative annuelle : 50
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conformes aux normes CE EN 343 (certificat à joindre)

- Imperméable : Indice de pénétration à l'eau classe 3 minimum
- Indice de respirabilité classe 3 ou supérieur
- Souple, aisance des mouvements
- Robuste (résistante aux ronces…)
- Capuche avec élastique réglable
- Partie de couleur vive : parement orange ou rouge
- Tailles S à XXXL

Pantalon de pluie

Quantité estimative annuelle : 30
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conformes aux normes CE EN 343 (certificat à joindre)

- Imperméable : Indice de pénétration à l'eau classe 3 minimum
- Indice de respirabilité classe 3 ou supérieur
- Robuste (ronce…)
- Confortable
- Serrage à la taille élastique
- Fermeture à glissière sur le bas pour permettre le passage des chaussures
- Tailles S à XXXL

Lot 15
Cuissard de pluie

Quantité estimative annuelle : 60
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conformes aux normes CE EN 343 (certificat à joindre)

- Très bonne robustesse : protection contre les ronces
- Tissu renforcé contre l'abrasion
- Imperméable
- Fermeture à glissière sur le bas pour permettre le passage des chaussures
- Ceinture avec élastique
- Tailles S à XXXL ou équivalent

Vêtements Haute visibilité
2 lots : Lot 16, Lot 17

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Confort, facilité de mise en œuvre, résistance à la déchirure, fonctionnalité (poche…), qualité du produit et des finitions

Lot 16
Comprend 3 produits

<u>La personnalisation concerne tous les vêtements HV du lot 8.1 et 8.2</u>
Broderie – Sérigraphie du logo ONF en 3 couleurs « dos environ 18 cm et cœur environ 8 cm ».

Quantité estimative annuelle : 40
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Softshell HV

Conformes aux normes EN ISO 13688 : 2013 et EN ISO 20471 : 2013 classe 2 réfléchissant minimum (certificat à joindre)

- Orange Fluo
- Tissu solide, respirant
- Coupe-vent et déperlante
- Souple, confortable et légère
- Bandes rétro réfléchissantes segmentées
- Fermeture à glissière veste + poches extérieures
- Col montant
- Protection des reins
- Nombreuses poches
- Bas des manches ajustable
- Si possible manches amovibles
- Tailles S à 3XL

Tee-shirt HV :
Une version manches courtes
Une version manches longues

Conformes aux normes EN ISO 13688 : 2013 et EN ISO 20471 : 2013 classe 2 réfléchissant (certificat à joindre)

- Orange fluo
- Tissu solide, respirant, bonne ventilation
- Maille résistante aux accros
- Polyester à privilégier
- Coupe cintrée souple et élastique
- Col V ou col rond ajusté (pour éviter l'intrusion de copeaux)
- Bandes rétro réfléchissantes segmentées
- Tailles S à 3XL

Lot 17

La personnalisation concerne tous les vêtements HV du lot 8.1 et 8.2
Broderie – Sérigraphie du logo ONF en 3 couleurs « dos environ 18 cm et cœur environ 8 cm ».

Quantité estimative annuelle : 100
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Gilets HV

Conformes aux normes EN ISO 13688 : 2013 et EN ISO 20471 classe 2 réfléchissant (certificat à joindre)

- Orange fluo
- Fermeture centrale à glissière
- Taille S à 3XL
- Plusieurs poches

Lunettes de sécurité
Lot 18

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :

Confort, légèreté, finesse des branches, niveau de recouvrement, qualité de la vision, facilité de nettoyage, robustesse et durabilité apparente, qualité générale du produit.

Lot 18
Comprend 3 produits =

<u>Proposer 3 modèles</u> :
Incolores
Faible luminosité / vision améliorée
Solaires, compatibilité avec la conduite de véhicules

Conditionnement à préciser

Quantité estimative annuelle : 400
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

Conformes à la norme EN ISO 16321-1 + CE ou norme EN 166

- Confortables pour un port prolongé
- Protection UV pour le modèle solaire
- Résistance aux impacts C ou D
- Branches fines, compatibles avec le port de protections auditives type casque ou serre tête
- Antibuée
- Faciles à nettoyer
- Enveloppantes
- Anti-rayures
- <u>En option</u> : - chiffrage obligatoire - Cordon de maintien à chiffrer

Demi-masques et cartouches
Lot 19

La note technique de ce lot sera basée sur les critères ci-dessous :
Confort, légèreté, facilité de mise en œuvre, facilité de nettoyage

Lot 19
Comprend 2 produits

Demi-masque à cartouche réutilisable protégeant des aérosols de peinture

Quantité estimative annuelle : 20
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

- Norme EN 140 : 1998
- Disponible en plusieurs tailles
- Facile à nettoyer
- Confortable
- Facile à ajuster
- Sans date de péremption
- Si possible demi-masque fourni avec un sachet le protégeant de la poussière (pour le stockage du masque entre deux utilisations)

Cartouche filtrante adaptée au demi-masque ci-dessus

Quantité estimative annuelle : 40
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

- EN 14387 : 2004
- Filtre A1 P2
- Système de fixation facile

Vêtements de travail
3 lots : Lot 20, Lot 21, Lot 22

La note technique de ces lots sera basée sur les critères ci-dessous :
Confort, résistance à l'usure, fonctionnalité, respirabilité, qualité du produit et des finitions

Lot 20
T-Shirt de travail

Quantité estimative annuelle : 300
Quantité maximale annuelle : deux fois la quantité estimative annuelle

- Manches courtes
- Rouge vif
- Grammage entre 180 à 220 g/m²
- 50 % Cotton et 50 % polyester ou 60 % Cotton et 40 % polyester
- Lavable en machine à 40 degrés
- Confortable
- Coutures résistantes
- Sérigraphie logo ONF 3 couleurs : cœur ± 8 cm et dos ± 18 cm

Lot 21
Pantalon de Track

Quantité estimative tous les 2 ans : 180
Quantité maximale tous les 2 ans : deux fois la quantité estimative annuelle

- Pantalon de travail renforcé
- Matière robuste résistante aux ronces type tektor
- Tissus renforcé 360° au niveau du mollet
- Extensible au niveau de l'entrejambe pour plus d'aisance de marche
- Ceinture avec élastique
- Différentes poches zippées
- Ventilation à l'arrière
- Poche arrière
- Couleur vert à privilégier
- Différentes longueurs de jambes
- Guêtres intégrées
- Tailles : XS au 3 XL

Lot 22

Vêtements de travail forestiers, accessoires Outdoor et intempéries

Ce lot comprend l'ensemble des vêtements de travail hors EPI pour les personnels ouvriers forestiers, notamment blouson, veste type softshell, polaire, gilet, pull, chemise, t-shirt, pantalon de travail, cote de travail double zip, chaussettes, casquettes, ou encore des accessoires comme sac à dos, guêtres, ceinture, bonnet, … ainsi que des blouses de laboratoire pour personnels féminins.

Cela consiste à proposer, dans un catalogue spécialement créé, toute une panoplie de vêtements de travail (cités ci-dessus) en collaboration avec un référent de l'ONF : ce catalogue pourra être revu une fois par an pour y apporter des modifications.

L'attribution de ce lot ne se fera qu'après engagement de l'entreprise à fournir un catalogue personnalisé annuel des produits choisis de 40 à 80 références, à hauteur annuelle de 200 exemplaires maximum ainsi qu'un bon de commande type.

L'attribution de ce lot est basée sur une analyse qui prendra en compte : l'adaptation du vêtement au milieu forestier, la qualité et le confort du produit.

Uniquement des couleurs vives rouge, orange ou jaune/rouge pour les vêtements du haut du corps.

Les vêtements du haut du corps devront être sérigraphiés : logo ONF en 3 couleurs (environ 8 cm) sur la partie « cœur ». La sérigraphie sera facturée sur une ligne à part (non intégrée au montant de l'article). Coût de la sérigraphie à chiffrer.

Pour ce lot, un échantillon de chaque produit ci-dessous devra être présenté pour l'analyse :

- Une veste de travail forestière
- Une veste de travail type softshell
- Un micro polaire ou sweat demi zippé
- Une chemise de travail
- Un t-shirt technique
- Un pantalon de travail
- Une paire de chaussettes technique

Les échantillons demandés ont pour objet d'apprécier la qualité technique générale de la gamme proposée et ne préjugent pas des seuls articles qui pourront être commandés pendant l'exécution du marché.