## Protocole d'évaluation du sur-sac de couchage

| N° du candidat | Grade, nom, prénom de l'évaluateur : | Unité : |
|---|---|---|

**[1] 10, 9 et 8 : répond particulièrement au besoin ; 7 et 6 : répond au besoin ; 5, 4 et 3 : répond partiellement au besoin ; 2, 1 et 0 : ne répond pas au besoin**

| Exigences fonctionnelles | Critères d'appréciation | Note * /10 | Coefficient | Critères rédhibitoires | Justification et photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Le SSC IR doit protéger le combattant contre les intempéries et les moustiques. | Le SSC IR doit permettre, sans le contraindre, d'accueillir le volume de l'ensemble SC ZT intégré dans le SC ZC. | | 6 | **≤ 2** | |
| | Le SSC IR doit pouvoir être utilisé totalement fermé pour contribuer à la protection thermique. | | 4 | | |
| | Le SSC IR favorise l'évacuation des vapeurs d'eau, il n'y a pas de condensation dans le sur-sac. | | 6 | | |
| | Le SSC IR protège le combattant contre la pluie. | | 8 | **≤ 2** | |
| Le SSC IR est simple d'utilisation et adapté aux missions du combattant. | Le SSC IR empêche l'entrée des moustiques. | | 4 | | |
| | Le SSC IR est simple d'utilisation. | | 2 | | |
| | Le SSC IR s'ouvre au moins jusqu'à la moitié de sa longueur. | | 2 | | |
| Le SSC IR est facile à entretenir, robuste et fiable. | Le SSC IR est lavable et séchable en machine sans perte de perfomances. | | 4 | | |
| | Le SSC IR est résistant à tout type de sol sur lequel il peut être utilisé (terre, sable, rochers…). | | 6 | **≤ 2** | |
| | Le SSC IR se range facilement dans une housse de transport et son volume ne dépasse pas 3 litres. | | 4 | | |
| Le SSC IR doit se fondre dans l'environnement des équipements individuels du combattant. | Le SSC IR est personnalisable. | | 2 | | |
| | Le SSC IR s'intègre dans l'ensemble des équipements en dotation. | | 3 | | |
| | Les matières de surface, à l'intérieur ou à l'extérieur du SSC IR, ne sont pas bruyantes. | | 4 | | |
| **TOTAL** | | | **/ 550** | **Eliminatoire si ≤ 275** | |