DCM-112-2025-EFS NOISY LE GRAND - NOMENCLATURE DES MENUISERIES INTERIEURES - PRO ind C

Toutes les portes seront sur organigramme

Les dimensions renseignées en nomenclature seront à préciser sur les plans EXE à partir des relevés des entreprises

			Dimensions en mm			Porte						Quincaillerie					Résistance au feu	Quantité	Autres
N° MI	Niveau	Localisation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Support	Détalonnage	Matérialité	Finition	Ame	Oculus	Ferme-porte	Barre PMR	Butoir	Garniture	Serrure			
MI01	**RDC**	EPD1	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	
MI02	**RDC**	EPD2	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	
MI03	**RDC**	EPD1	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	
MI04	**RDC**	EPD2	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	
MI05	**RDC**	Sas	3390	2040	2 fixes vitrés 2 vantaux vitrés	Cloison plâtre		Bois	Sur nuancier à définir en DET	Vitré acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	barre antipanique crémone pompier ferme-porte hydraulique Bâton de maréchal extérieur	A cylindre sur organigramme		1	Porte Issue de secours
MI06	**RDC**	Circulation 1 / espace change pré-don	1830	2040	2 vantaux vitrés	Cloison plâtre		Bois	Sur nuancier à définir en DET	Vitré acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	Contrôle d'accès : détecteur manuel vert A poser côté Circulation 1 : alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur, 1 lecteur de badge A poser côté Espace change pré-don : bouton poussoir
MI07	**RDC**	Réserve DMU 1	1300	2040	Porte pleine 1 vantail 90 + 1 vantail 30	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	
MI08	**RDC**	Bureau Cadre	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	
MI09	**RDC**	San PMR Public mixte	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A condamnation		1	
MI10	**RDC**	DAOM	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI11	**RDC**	DAOM	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert

			Dimensions en mm			Porte						Quincaillerie					Résistance au feu	Quantité	Autres
N° MI	Niveau	Localisation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Support	Détalonnage	Matérialité	Finition	Ame	Oculus	Ferme-porte	Barre PMR	Butoir	Garniture	Serrure			
MI12	**RDC**	Local chaîne transfusionnelle	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI13	**RDC**	Local chaîne transfusionnelle	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI14	**RDC**	SS DASRI	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI15	**RDC**	Vestiaire F Personnel	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A condamnation		1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI16	**RDC**	San Personnel mixte	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A condamnation		1	
MI17	**RDC**	San PMR Personnel mixte	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A condamnation		1	
MI18	**RDC**	SS DASRI	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI19	**RDC**	Vestiaire H Personnel	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A condamnation		1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI20	**RDC**	Local info	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox			1	
MI21	**RDC**	Salle de pause / réunion	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox			1	
MI22	**RDC**	Local CVC	1800	2040	Porte pleine 2 vantaux	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	

			Dimensions en mm			Porte						Quincaillerie					Résistance au feu	Quantité	Autres
N° MI	Niveau	Localisation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Support	Détalonnage	Matérialité	Finition	Ame	Oculus	Ferme-porte	Barre PMR	Butoir	Garniture	Serrure			
MI23	**RDC**	Local CFO Onduleur	1800	2040	Porte pleine 2 vantaux	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Contrôle d'accès : lecteur de badge à l'extérieur de chaque local bouton poussoir de sortie libre à l'intérieur de chaque local. alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur détecteur manuel vert
MI24	**RDC**	Circulation 2 / Circulation 3	1500	2040	Porte pleine 1 vantail 90 + 1 vantail 30	Cloison plâtre		Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	Porte d'intercommunication entre circulation ERP personnel et circulation tierce Les coursiers et autres prestataires de livraison arrivent au sein des locaux via la porte MI24. Contrôle d'accès : Gâche électrique A poser côté circulation 3 : gâche électrique + lecteur de badge Pas de bouton poussoir. A poser côté circulation 2 : clavier intrusion + lecteur de badge
MI25	**RDC**	Réserve collation	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	
MI26	**RDC**	Réserve Collation	1300	2040	Porte pleine 1 vantail 90 + 1 vantail 30	Cloison plâtre		Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	
MI27	**RDC**	Local Entretien	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	
MI28	**RDC**	Circulation / Zone de prélevement	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox			1	Contrôle d'accès : A poser côté circulation 2 : lecteur de badge + alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur. + bouton poussoir + détecteur manuel vert A poser côté zone de prélèvement : lecteur de badge + alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur. + bouton poussoir + détecteur manuel vert
MI29	**RDC**	San Public mixte	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre	X	Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A condamnation		1	
MI30	**RDC**	Réserve DMU 2	1300	2040	Porte pleine 1 vantail 90 + 1 vantail 30	Cloison plâtre	X	Stratifié coloré	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique		Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°		x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme	CF 1/2 Heure	1	
MI31	**RDC**	Bureau Cadre	930	2040	Porte pleine 1 vantail	Cloison plâtre		Stratifié chêne	Sur nuancier à définir en DET	Pleine acoustique				x	béquille double inox	A cylindre sur organigramme		1	
CSV01	**RDC**	EPD1 / EPD2	3800	700	Cloison semi vitrée	Cloison plâtre		Bois	Sur nuancier à définir en DET	Vitré acoustique								1	Hauteur d'allège : 1,80m
CSV02	**RDC**	EPD 2 / Bureau Cadre	3800	700	Cloison semi vitrée	Cloison plâtre		Bois	Sur nuancier à définir en DET	Vitré acoustique								1	Hauteur d'allège : 1,80m