DOSSIER TECHNIQUE — MODÈLES D'ÉCLAIRAGE INT1 À INT4

Maison du Don du Sang — EFS Noisy-le-Grand

Affaire DCM-112-2025 — Lot 04 CFO-CFA-SSI — Phase PRO

Ce dossier recense les quatre modèles de luminaires INT1 à INT4 identifiés dans le dossier PRO, en croisant trois sources : la légende du plan RDC ECL (ind A), le tableau des luminaires du CCTP PRO (ind A), et les quantités de l'export BIM / DPGF. Chaque fiche indique la référence utilisée sur le plan, la désignation commerciale complète, les caractéristiques techniques, la zone d'implantation, la quantité prévue et une photo du luminaire.

Point de méthode : la correspondance directe « Type N (plan) = INT N (CCTP/DPGF) », retenue dans le dernier budget transmis par le client, est ici confirmée sans ambiguïté par la légende du plan RDC ECL qui associe explicitement chaque « Type » à sa désignation commerciale. Cela confirme que le budget du client est correct sur ce point.

Tableau de synthèse

Photo	Réf.	Produit	Puissance	Qté	Zones
	**INT1**	Panel Optic CLAREO 600x600 20W TECH 2 Blanc Sans Driver	20 W	46	Salle prélèvements, Office/collation, Bureau, Baie
	**INT2**	DownRay Slim CLAREO 15W ADVANCE Sans Driver	15 W	50	Circulations, Hall, Sanitaires, Collations
	**INT3**	EverPark CLAREO 120cm ADVANCE 4	33 W	1	Local DASRI (selon CCTP)
	**INT4**	EverPark CLAREO 150cm 40W 150lm/W ADVANCE 4	40 W	18	Locaux de rangement et locaux techniques

INT1 — Référence plan : Type 1



Photo extraite de la fiche produit CCTP (illustration constructeur)

Désignation CCTP	Dalle LED 600 x 600
Produit / Gamme	Panel Optic CLAREO 600x600 20W TECH 2 Blanc Sans Driver
Marque	CLAREO
Références commerciales	PAN.9102T2, PAN.9101T2
Puissance	20 W
Caractéristiques électriques	500 mA - 20 W - Classe III
Caractéristiques mécaniques	IP20 - IK06 - Acier - Blanc - 2,8 kg - 595 x 595 x 31 mm
Caractéristiques lumineuses	LED - 3600 lm - 180 lm/W - UGR < 11 - IRC > 80 - L80B10 = 60 000 h
Type de commande	Capteur paramétrable : détection de présence et de luminosité
Zones d'usage (CCTP)	Salle prélèvements, Office/collation, Bureau, Baie
Quantité	46 (export BIM / DPGF)

INT2 — Référence plan : Type 2



Photo extraite de la fiche produit CCTP (illustration constructeur)

Désignation CCTP	Down light 15 W
Produit / Gamme	DownRay Slim CLAREO 15W ADVANCE Sans Driver
Marque	CLAREO
Références commerciales	DOW.101796, DOW.101797
Puissance	15 W
Caractéristiques électriques	25-42 V DC - jusqu'à 350 mA - 15 W - Classe III
Caractéristiques mécaniques	IP44 - IK02 - Polyamide thermoplastique - Blanc - 0,1 kg - Ø140/115 mm
Caractéristiques lumineuses	LED - 1316-1420 lm - 90 lm/W - UGR < 25 - IRC > 80 - L80B10 = 60 000 h
Type de commande	Capteur paramétrable : détection de présence et de luminosité
Zones d'usage (CCTP)	Circulations, Hall, Sanitaires, Collations
Quantité	50 (export BIM / DPGF)

INT3 — Référence plan : Type 3



Photo extraite de la fiche produit CCTP (illustration constructeur)

Désignation CCTP	Réglette LED étanche
Produit / Gamme	EverPark CLAREO 120cm ADVANCE 4
Marque	CLAREO
Références commerciales	TUB.8230A4, TUB.8231A4, TUB.8232A4, TUB.8227A4, TUB.8228A4, TUB.8229A4
Puissance	21 W (légende plan RDC ECL) / 33 W (tableau CCTP) — ÉCART À LEVER
Caractéristiques électriques	220-240 V AC - 33 W (CCTP) - Classe II - Dimmable selon référence - cosφ 0,9 - THD 20%
Caractéristiques mécaniques	IP66 - IK10 - Polycarbonate - Blanc - 0,7 kg - 1200 x 79 x 59 mm
Caractéristiques lumineuses	LED - 3762-3960 lm - 120 lm/W - UGR < 25 - IRC > 80 - L80B10 = 60 000 h
Type de commande	Capteur paramétrable : détection de présence et de luminosité
Zones d'usage (CCTP)	Local DASRI (selon CCTP)
Quantité	1 (export BIM / DPGF)

INT4 — Référence plan : Type 4



Photo extraite de la fiche produit CCTP (illustration constructeur)

Désignation CCTP	Réglette LED étanche
Produit / Gamme	EverPark CLAREO 150cm 40W 150lm/W ADVANCE 4
Marque	CLAREO
Références commerciales	TUB.8251A4, TUB.8252A4, TUB.8253A4, TUB.8248A4, TUB.8249A4, TUB.8250A4
Puissance	40 W
Caractéristiques électriques	220-240 V AC - 40 W - Classe II - Dimmable selon référence - cosφ 0,9 - THD 20%
Caractéristiques mécaniques	IP66 - IK10 - Polycarbonate - Blanc - 0,9 kg - 1500 x 79 x 59 mm
Caractéristiques lumineuses	LED - 5700-6000 lm - 150 lm/W - UGR < 25 - IRC > 80 - L80B10 = 60 000 h
Type de commande	Interrupteur va-et-vient
Zones d'usage (CCTP)	Locaux de rangement et locaux techniques
Quantité	18 (export BIM / DPGF)