





Raccords pour bouteille en France



Pour chaque nature de gaz, un raccordement spécifique.
Ces raccords sont définis selon la norme NF-E29 650.

	**Type C** **Gaz ni comburants ni combustibles** Raccord mâle diamètre 21,7 mm, pas 1,814 à droite Ammoniac, Hélium, Argon, Krypton, Azote, Néon Dioxyde de carbone, Xénon, Dioxyde de soufre.
	**Type E** **Gaz combustibles** Raccord mâle diamètre 21,7 mm, pas 1,814 à gauche Hydrocarbures (sauf C_2H_2), Monoxyde de carbone, Arsine, Phosphine, Deutérium Silane, Diborane, Sulfure d'hydrogène Mélanges combustibles non corrosifs.
	**Type F** **Oxygène** Raccord femelle diamètre 22,91 mm, pas 1,814 à droite Le raccord type F équipe exclusivement les robinets des bouteilles d'oxygène.
	**Type G** **Gaz comburants autres que l'oxygène** Raccord femelle diamètre 26 mm. pas 1,50 à droite Mélanges dont l'élément actif est comburant et dont la teneur nominale de celui-ci est supérieure à 21 %. Protoxyde d'azote, monoxyde d'azote.
	**Type H** **Acétylène dissous** Raccord femelle diamètre 22,91 mm, pas 1,814 à gauche Le raccord type H équipe exclusivement les robinets des bouteilles d'acétylène dissous.
	**Type J** **Gaz corrosifs** Raccord mâle diamètre 25,4 mm, pas 3,174 à droite Chlorure d'hydrogène, Fluorure d'hydrogène, Bromure d'hydrogène, Phosgène Dichlorosilane, Chlorure de bore, Mélanges corrosifs, Dioxyde d'azote, Chlore.

Pour les autres raccords type L, M, N nous consulter.

Vérifier impérativement la compatibilité des matériaux avec :
- les tables de compatibilité du catalogue matériel
- l'Encyclopédie des Gaz, chapitre compatibilité gaz - matériaux, disponible sous la référence 17 214.