Travaux de Remplacement Complet de 12 appareils

*Annexes au **C**ahier des **C**lauses **T**echniques et **P**articulières*

Annexe 2 : Caractéristiques Techniques des appareils élévateurs existants

Annexe 3 : Fiche de visite

MAITRISE D'OUVRAGE
REGION DE GENDARMERIE AUVERGNE RHÔNE ALPES
36 BOULEVARD DE L'OUEST
69580 SATHONAY CAMP

MAITRISE D'OEUVRE
ACCEO LYON
18, Chemin des Cuers
Bâtiment l'Australien
69570 DARDILLY
TEL : 04 26 03 04 20

Site – CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE
21 Avenue Léon Blum
38100 Grenoble

Auteur- S. QUIROGA

Date d'édition du rapport – 09/12/2025
Indice – A
Version – V16 du 16/02/2024

Contact

ACCEO Ascenseur

785 voie Antiope Z.A Athélia III 13600 La Ciotat

contact@acceo.eu - Tél. : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment B
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE23

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE23
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	SODIMAS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	2
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2605 mm
Largeur	1775 mm
Hauteur sous dalle	3255 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	985 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2090 mm
Largeur	1075 mm
Hauteur	2040 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	RC/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1020 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment C
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE24

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE24
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,30 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	2
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2580 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur sous dalle	3250 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	990 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2095 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2020 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment D
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE25

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE25
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	8
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	2
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	20 m
Profondeur	2600 mm
Largeur	1790 mm
Hauteur sous dalle	3235 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1000 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2095 mm
Largeur	1075 mm
Hauteur	2000 mm
Surface	2,3 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7
Hauteur des commandes cabine	1030 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1415 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Batiment E
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE26

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE26
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTOR LIFT
Puissance du groupe de traction	12,5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1380
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2580 mm
Largeur	1775 mm
Hauteur sous dalle	3230 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1010 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2090 mm
Largeur	1075 mm
Hauteur	2020 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1180 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment F
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE27

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE27
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,30 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	ROTOS
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2600 mm
Largeur	1775 mm
Hauteur sous dalle	3260 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1000 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2085 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2030 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1215 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment G
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE28

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE28
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,30 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2590 mm
Largeur	1780 mm
Hauteur sous dalle	3235 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1015 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2085 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2030 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1210 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment H
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE29

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE29
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,3 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2590 mm
Largeur	1795 mm
Hauteur sous dalle	3245 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1000 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2085 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2025 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment J
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE30

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE30
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,3 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	SODIMAS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2595 mm
Largeur	1790 mm
Hauteur sous dalle	3245 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1035 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2090 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2020 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Au niveau principal
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment L
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE31

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE31
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	9
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOTORI BASSANI
Puissance du groupe de traction	11.7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	22 m
Profondeur	2615 mm
Largeur	1780 mm
Hauteur sous dalle	3240 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1030 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2090 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2025 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7/8
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment A
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE32

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE32
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	8
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	1,30 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	SODIMAS
Puissance du groupe de traction	11,7 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	12/03/2025
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	3
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	19 m
Profondeur	2610 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur sous dalle	3260 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	990 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2085 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2015 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6
Hauteur des commandes cabine	1030 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1215 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment M
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE33

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE33
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	7
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,3 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	ROTOS
Puissance du groupe de traction	6,6 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	2
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	16 m
Profondeur	2100 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur sous dalle	3240 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1020 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1390 mm
Largeur	1075 mm
Hauteur	2050 mm
Surface	1,5 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE - Bâtiment K
21 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble - 38000 - GRENOBLE
Appareil : JEE34

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	JEE34
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Habitation
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Non
Marque d'origine	Assemblage divers
Génération de l'équipement	1980/1982
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	8
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par escalier
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,3 m/s
Type de parachute contrepoids	Parachute à Rupture
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	MOtori bassani
Puissance du groupe de traction	11 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1420
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	580 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	THYSSENKRUPP
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	2
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	19 m
Profondeur	2610 mm
Largeur	1785 mm
Hauteur sous dalle	3255 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	970 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	2090 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	2025 mm
Surface	2,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0/1/2/3/4/5/6/7
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1200 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Annexe 3 – FICHE DE VISITE

FICHE DE VISITE

Travaux de Remise à niveau Technique

Site

CASERNE DE GENDARMERIE OFFNER GRENOBLE

21 AVENUE LEON BLUM

38100 GRENOBLE

Maitrise d'ouvrage

SGAMI SUD EST

20 RUE DE L'ESPERANCE

69003 LYON

Date de la Visite : _____

Entreprise : _____

Nom du représentant de l'Entreprise : _____

Nom du représentant du Maître d'Ouvrage : _____

Signature d'approbation du représentant du Maître d'Ouvrage :

Contact

ACCEO LYON

18, Chemin des Cuers

Bâtiment l'Australien

69570 DARDILLY

TEL : 04 26 03 04 20

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

© Acceo 2010-2025 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite