ACCEO
Ascenseur

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN ASCENSEUR CONTRAT DE MAINTENANCE

*Annexes au **C**ahier des **C**lauses **T**echniques et **P**articulières*

Annexe 2 : Caractéristiques Techniques de l'appareil élévateur existant

Annexe 3 : Fiche de visite

Maitrise d'ouvrage

ENSAM ANGERS
2 BOULEVARD DU RONCERAY
49100 ANGERS

Maitre d'œuvre

ACCEO Ascenseur Nantes
108 rue de la Basse Ile
44400 REZÉ

Site :

ENSAM ANGERS
BATIMENT R
ANGERS 49000

Auteur – SUTY Jean-Philippe
Date – 17/06/2026
Vérificateur – S.QUIROGA
Indice - 0
Version - V 1.3.2 du 10/07/17

Contact

ACCEO Ascenseur
785 voie Antiope Z.A Athélia III 13600 La Ciotat
contact@acceo.eu - Tél. : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

ENSAM ANGERS BATIMENT R
2 Bd du Ronceray - 49000 - ANGERS
Appareil : 2380901

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	2380901
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	ECOLE
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	3ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	SORETEX
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,63 m/s
Nombre de niveaux	3
Type de manœuvre	Blocage
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale
Pilotage anti-dérive	Antidérive électrique

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute à rupture de suspente
Marque de la centrale hydraulique	BLAIN
Puissance de la centrale hydraulique	12 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	SORETEX
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	2/07/2025
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	8 m
Profondeur	2000 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur sous dalle	3400 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1260 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CABINE

Profondeur	1400 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	2100 mm
Surface	1,5 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	1, 2, 3
Hauteur des commandes cabine	1100 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Monophasé 220 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Cellule photoélectrique
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	THYSSEN
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1100 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Annexe 3 – FICHE DE VISITE

FICHE DE VISITE

Travaux de Remise à niveau Technique

Site

ENSAM ANGERS
BATIMENT R
ANGERS 49000

Maitrise d'ouvrage

ENSAM ANGERS
2 BOULEVARD DU RONCERAY
49100 ANGERS

Date de la Visite : _____

Entreprise : _____

Nom du représentant de l'Entreprise : _____

Nom du représentant du Maître d'Ouvrage : _____

Signature d'approbation du représentant du Maître d'Ouvrage :

Contact

ACCEO Ascenseur Nantes
108 rue de la Basse Ile
44400 REZÉ
02 72 34 13 00

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite