CENTRE DES FINANCES DE ST JEAN DE MAURIENNE.

Modification de la façade Est : Création d'une issue de secours et déplacement de la boite aux lettres.





Etat actuel





Etat futur

Le choix des matériaux et coloris:

Le choix prend en compte l'état de la façade actuelle, orientée Sud Est, accessible depuis la rue de la République. Elle est composée de matériaux bruts : panneaux en béton préfabriqués, façade rideau en acier laqué, et vêture en pierre blanche à joints minces.

L'issue de secours créée s'inscrit dans le dessin de la façade rideau en acier existante.

La porte issue de secours sera traitée en acier laqué gris Ral 7000 dans le coloris de façade existant. Une imposte est prévue avec un cadre acier et un vitrage SP10 anti-effraction à contrôle solaire. vitrage 44.6 (ou SP 10 ou 510 selon les fabricants) de 10,3 mm (23 kg au m²).

La grille de prise d'air prévue pour la ventilation mécanique par insufflation sera traitée en acier laqué de même coloris que la façade existante. Gris RAL 7000

La boite aux lettres est intégrée dans la façade rideau acier gris RAL 7000. Elle sera repérée par une signalétique adhésive sur la paroi acier de la façade rideau.

Les dispositions techniques retenues :

La mise en œuvre des éléments prévus en façade respecterons le référentiel de sureté immobilière du MEFR (Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance / de la Souveraineté industrielle et numérique).

Portes Issues de Secours largeur de passage de 140cm x Ht 204cm avec système anti-intrusion :

Elle sera équipée d'une barre anti-panique 3 points. A l'extérieur, la porte sera dépourvue de poignée.





Grille de prise d'air : section 300mmx100mm ou Ø 200mm acier laqué avec fixations anti-vandalisme.

La grille de ventilation pare-pluie, en acier laqué gris RAL 7000,est composée d'ailettes soudées permettant une ventilation optimale et empêchant toute introduction d'objet, avec un espacement de 40mm, laissant une ouverture utile de 20mm. Ce profilé spécifique assure un ratio d'aération de 50% en maintenant un flux d'air maximal tout en barrant l'accès aux intrus. Les ailettes sont soudées sur un cadre périphérique, lui-même soudé sur le parement de façade acier. L'ensemble est thermolaqué en atelier (peinture époxy).





Boite aux lettres sur mesures :

La boite aux lettres est percée dans la façade acier. A l'arrière de la façade, la boite sera aménagée dans un petit volume avec des cloisons coupe-feu. Le bac de réception est métallique. En effet, les récipients plastiques dégagent énormément de fumée en cas d'incendie ce qui augmente les dégâts. Les suies se déposent partout et rendent notamment le matériel informatique inutilisable.

