Plateforme de Production

Détails du NNO

NNO	Date de création	Dernière modification	Date de la dernière modification internationale	Position NOI (Actif / Annulé)	NOI remplaçant	Date d'annulation	Type d'identification	CJM	Utilisateurs	NNO(s) remplacé(s)
4940-14-594-8696	19-11-2018	26-11-2019 00:00:00		0			1		FRA	4940-14-598-4475

Libellé français	Libellé US	Code dénomination	GIA	Utilisateurs nationaux
POSTE DE DEGRAISSAGE	DEGREASER	08487	T276-E	4E, 96, MN

Classe
4940

NAVAL GROUP (LOG), DSSF-BREST (COD), MCO Naval SSF (CHORUS)

Pays	Code de démilitarisation	Resp.	Type NOI (Officiel / Attente)
FRANCE			NNO officiel

▼ Utilisateurs Français par type d'organisme

Codification étatique	96, DSSF-BREST (COD),
Chorus + Logistique étatique	MN, MCO Naval SSF (CHORUS),
Logistique industrielle	4E, NAVAL GROUP (LOG),

Chorus
10358386

liste des GFR

Nb. lignes: 3

Numéro demande identification	Référence	Code entreprise	Interprétation Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CDD	RCDD ISO	CVRA	J	Confidentialité (0 = NMCRL / 1 = interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
3	NO PRIMARY REF 14-594-8696	IREF0	Concepteur/ Fabricant - Identifiante -Non Approvisionnable	4	3	2	9	96	B		0	THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED.	LUXEMBOURG	I	A	13-01-2022						
1	0621805	FAB49	Référence secondaire - Identifiante - Approvisionnable	4	5	2	3	96	A		0	BELMET	FRANCE	F	A	13-01-2022						
2	OCEAN INOX L	FAB49	Référence secondaire - Identifiante - Approvisionnable	4	5	2	3	96	A		0	BELMET	FRANCE	F	A	13-01-2022						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 14

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	POSTE DE DEGRAISSAGE		
APGF	TYPE DE MODELE	LIQUIDE		
APCB	MOBILITE	NON PORTABLE / NON PORTATIF		
CSBH	TENSION EN VOLTS ET TYPE DE COURANT	230,0 CA (COURANT ALTERNATIF)		
BRWR	TYPE DE COURANT DU MOTEUR ELECTRIQUE	ALTERNATIF		
BSSM	CAPACITE DE LA CITERNE / RESERVOIR	100,0 LITRES		
AEHZ	TEMPERATURE MAXIMALE DE SERVICE	43,0 DEGRES CELSIUS	43.0°C	109.4°F
BDWT	MODE DE CHAUFFAGE	ELECTRICITE		
SUPP	CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES	MATIERE: INOX ; DIMENSION FONTAINE : 845 X 640MM ; DEBIT POMPE: 1140L/H ; HAUTEUR HORS TOUT: 1020MM ; HAUTEUR DE TRAVAIL: 890MM ; TABLE DE TRAVAIL AMOVIBLE ; CHARGE UTILE: 130KG ; INCLUS: LAMPE A LEDS, PINCEAU ET SOUFFLETTE		
CXCY	APPELLATION NORMALISEE OU COMMERCIALE	FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE SANS SOLVANT TYPE L		
BWXG	SOURCE AUXILIAIRE DE SOLVANT	NON INCLUS		
BWXD	REGENERATEUR DE SOLVANT	NON INCLUS		
BWXF	DISPOSITIF DE NETTOYAGE PAR PULVERISATION	FOURNI / PREVU		
BMWX	MOTEUR ELECTRIQUE	INCLUS		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code CPV	39300000-5	Équipement divers

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattach	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création

Aucun enregistrement trouvé.

Version

Version	Date de création	Créé par
4	22-11-2019	U063252844013
3	20-11-2019	U100138456071
2	03-04-2019	U113237734683
1	19-11-2018	U113237734683