KSHP 1 10/10 Cais action transmission refoulement horiz (Code : 680902)



Données requises	Débit (m3/h)	Pr.	Densité (kg/m3)	Refoulemt
	5 000	300	1,21	Raccordé

Point(s) de fonctionnement	Débit (m3/h)	Pr. Stat. (Pa)	Pr. Dyn. (Pa)	Pr. Totale (Pa)	Vitesse (tr/min)	Vit. Asp. (m/s)	Vit. Ref. (m/s)	Puis. abs. (kW)
	5 000	**300**	13	**313**	**1 280**	4,60	4,60	1,82
	2 500	**75**	3	**78**	**640**	2,30	2,30	0,23

Construction	Type	Taille	Refoulement	Transmission	Turbine	Masse (kg)
	KSHP	10/10	Horizontal	Poulie / cour	Action	74

Moteur	Vitesse (tr/min)	Puis. (kW)	Pôles	Intensité (A)	Id/In	Tension	Code produit
	1420/710	**1,60 / 0,40**	4 / 8	3,80 / 1,72	5.7	400V Tri	242628

Acoustique	Fréquence	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	8 000 Hz	Total
	Lw (A) soufflage	61,5	66,6	73,1	76,5	78,2	77,9	77,7	66,7	**83,7**
	Lp (A)*	31,2	39,2	45,2	45,2	48,2	48,2	43,2	30,1	**53,4**

* En champ hémisphérique à 6 m *** : Valeur non significative Lw(A) rayonné dans un conduit au soufflage

A	942
B	686
C	620
E	500
F	600
G	88
H	967
J	1 032
L	24
M	568



