ACCEO
Ascenseur

Travaux de Remplacement Complet de 4 Appareils

*Annexes au **C**ahier des **C**lauses **T**echniques et **P**articulières*

Annexe 1 : Caractéristiques Techniques des appareils élévateurs existants
Annexe 2 **:** Fiche de visite

MAITRISE D'OUVRAGE

INSERM TOULOUSE
Immeuble Le Belvédère – 4ème étage
11 boulevard des récollets
31078 TOULOUSE CEDEX 04

MAITRISE D'OEUVRE

ACCEO TOULOUSE
244, Route de Seysses
Bât. 3
31100 Toulouse
T : 05 67 70 10 01

SITE – PARC ASCENSEUR INSERM TOULOUSE

Faculté de médecine – Rangueil - Bât L3 & L5

1 avenue Jean Poulhès

31062 TOULOUSE

- Duplex Droit n° FNS35
- Duplex Gauche n° FNS36
- Monte-charge n° FLB45
- Zootechnie n° BCY17

Auteur- S. QUIROGA
Date d'édition du rapport – 20/07/2026
Indice – D
Version – V16 du 16/02/2024

Contact

ACCEO Ascenseur

785 voie Antiope Z.A Athélia III 13600 La Ciotat

contact@acceo.eu - Tél. : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

Sites 11 - Faculté de médecine Rangueil - Bât L3
1 avenue Jean Poulhès - 31062 - TOULOUSE
Appareil : FNS35

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	FNS35
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Faculté de médecine
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	5ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	WESTINGHOUSE
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2006

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	525 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1.50 m/s
Nombre de niveaux	6
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Duplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise à Effet Amortie
Vitesse de prise cabine	1.88 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	SCHINDLER
Puissance du groupe de traction	7.5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Réduction du groupe de traction	55/2
Diamètre de la poulie de traction	570 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	13 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	SCHINDLER
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	28/10/2015
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	5
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	17 m
Profondeur	1500 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur sous dalle	3500 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Frein de guides
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1700 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	900 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	2110 mm
Surface	1,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Bac inox
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	RB . RH . 1 . 2 . 3 . 4
Hauteur des commandes cabine	1100 mm
Position des commandes cabine	Colonne de porte cabine
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	WESTINGHOUSE
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1500 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Sites 11 - Faculté de médecine Rangueil - Bât L3
1 avenue Jean Poulhès - 31062 - TOULOUSE
Appareil : FNS36

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	FNS36
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Faculté de médecine
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	5ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	WESTINGHOUSE
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2006

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	525 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1.50 m/s
Nombre de niveaux	6
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Duplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise à Effet Amortie
Vitesse de prise cabine	1.88 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	SCHINDLER
Puissance du groupe de traction	7.5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Réduction du groupe de traction	55/2
Diamètre de la poulie de traction	570 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	13 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	SCHINDLER
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	28/10/2015
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	5
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	17 m
Profondeur	1500 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur sous dalle	3500 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Frein de guides
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1700 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	900 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	2110 mm
Surface	1,2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Bac inox
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	RB . RH . 1 . 2 . 3 . 4
Hauteur des commandes cabine	1100 mm
Position des commandes cabine	Colonne de porte cabine
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	WESTINGHOUSE
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1500 mm
Position commandes palières	Murs
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Sites 11 - Faculté de médecine Rangueil - Bât L3
1 avenue Jean Poulhès - 31062 - TOULOUSE
Appareil : FLB45

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	FLB45
Type d'équipement	Ascenseur de Charge
Type de bâtiment	Faculté de médecine
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	5ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	WESTINGHOUSE
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2012

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	375 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	0.70 m/s
Nombre de niveaux	6
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	2
Type de porte cabine face principale	Automatique à Vantaux Brisés
Type de porte cabine 2e face de service	Automatique à Vantaux Brisés
Type de porte palière face principale	Battante avec regard vitré
Type de porte palière 2e face de service	Battante avec regard vitré

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise Instantanée
Vitesse de prise cabine	0.90 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur plots bétons
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1395
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	570 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	3
Diamètre des câbles de traction	13 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	28/10/2015
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	5
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	17 m
Profondeur	1400 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur sous dalle	3500 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	Fils guides
Type de survitesse montée	Frein de poulie
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	1070 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1200 mm
Largeur	900 mm
Hauteur	2000 mm
Surface	1,1 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Bac inox
Façades intérieures	Sans façade
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	SS . RC . 1 . 2 . 3 . 4
Hauteur des commandes cabine	900 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	750 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Réouverture sur obstacle
Type de garde-pieds	Garde-pieds rétractable Conforme
Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face	2
Contrôle du moteur de porte 2e face	Triphasé 380 V
Passage libre 2e face	800

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Hauteur libre 2e face	2000
Dispositif de protection 2e face	Réouverture sur obstacle
Type de garde-pieds 2e face	Garde-pieds rétractable Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des regards vitrés	1200 mm
Largeur des regards vitrés	150 mm
Epaisseur des regards vitrés	6 mm
Type de verre	Armé
Passage libre 2e face	800 mm
Hauteur libre 2e face	2100 mm
Type de serrures 2e face	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours 2e face	Par clef triangulaire
Hauteur des regards vitrés 2e face	2100 mm
Largeur des regards vitrés 2e face	150 mm
Epaisseur des regards vitrés 2e face	6 mm
Type de verre 2e face	Armé
Passage libre 3e face	800 mm
Hauteur libre 3e face	2100 mm
Type de serrures 3e face	OTIS
Hauteur des commandes palières	1000 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Sites 11 - Faculté de médecine Rangueil - Bât L5
1 avenue Jean Poulhès - 31062 - TOULOUSE
Appareil : BCY17

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	BCY17
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Faculté de médecine
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	5ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	WESTINGHOUSE
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	375 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	0.63 m/s
Nombre de niveaux	2
Type de manœuvre	Blocage
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	2 Vitesses
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Battante avec regard vitré

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise Instantanée
Vitesse de prise cabine	1 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur dalle
Marque du groupe de traction	WESTINGHOUSE
Puissance du groupe de traction	6.6 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1380
Nombre de tours moteur - Petite vitesse	300
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	590 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	3
Diamètre des câbles de traction	13 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	WESTINGHOUSE
Technologie de l'armoire de manœuvre	Relais
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	8/07/2015
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	5
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	4 m
Profondeur	2100 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur sous dalle	3200 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	Fils guides
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	840 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1540 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	2200 mm
Surface	2 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Tôles peintes
Type de revêtement de sol	Tôle striée
Façades intérieures	Tôles peintes
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	RB . RH
Hauteur des commandes cabine	1300 mm
Position des commandes cabine	Colonne de porte cabine
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Sans signalisation
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tube à leds
Implantation éclairage cabine	Encastré dans le plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	3
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	900 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Réouverture sur obstacle
Type de garde-pieds	Garde-pieds rétractable Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	900 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	WESTINGHOUSE
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des regards vitrés	1200 mm
Largeur des regards vitrés	150 mm
Epaisseur des regards vitrés	6 mm
Type de verre	Armé
Hauteur des commandes palières	1400 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Annexe 3 – FICHE DE VISITE

FICHE DE VISITE

Travaux de Remise à niveau Technique

Site

PARC ASCENSEUR INSERM TOULOUSE
FACULTE DE MEDECINE – RANGUEIL - BAT L3 & L5
1 AVENUE JEAN POULHES
31062 TOULOUSE

Maitrise d'ouvrage

UNIVERSITE DE TOULOUSE
118 ROUTE DE NARBONNE
31062 TOULOUSE CEDEX 09

Date de la Visite : _____

Entreprise : _____

Nom du représentant de l'Entreprise : _____

Nom du représentant du Maître d'Ouvrage : _____

Signature d'approbation du représentant du Maître d'Ouvrage :

Contact
ACCEO TOULOUSE
244, Route de Seysses
Bât. 3
31100 Toulouse
T : 05 67 70 10 01
Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite