BATIMENT EXISTANT
0021

ENTREPOSAGE POUBELLES

Bardage claire-voie
Toute hauteur
Matériau type resysta
Section 0.04 x 0.12 m
Entre-axe 0.14 m
Fixation sur rails métallique
Fixation sur pannes métalliques en sous-face toiture

Menuiserie aluminium
2 vantaux - coulissants
1 vantail - jalousie lame de verre

Claustra en claire-voie
Voir carnet de résille
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.16 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé

Voiles B.A. 0.16 m

Bardage claire-voie
Toute hauteur
Matériau type resysta
Entre-axe 0.14 m
Fixation sur rails métallique partie basse
Fixation sur pannes métalliques en sous-face toiture

Bracons et poteau
Aluminium
Support pour auvent

Jardinières
Voiles B.A.
Habillage parement pierre basaltique

Portes palières
Coupe-feu
Ame pleine
Imposte persienn'ée bois h: 0.40 m
h totale : 2.60 m

Portes GT
Deux vantaux battants
En bois à âme pleine

Porte en resille type resysta
Deux vantaux battants
Barreaudage vertical ajouré

ESCALIER B

PATIO / *espace végétalisé*

Poteau métallique Ø168

DEP-EH30

PB +4.92

PB +4.95

PH +4.95

PH +4.98

PH +5.00

PB +4.98

Pente 1.5%

P. 1.5% P. 1.5%

Aire extérieure stabilisée
55.5 m²

ESPACE DE CONVIVIALITE
50.7 m²

LINGERIE
21.6 m²

BUANDERIE 1
33.1 m²

BUANDERIE 2
7.6 m²

LOCAL VELO
46.7 m²

ZONE ETENDOIRE
46.2 m²

TERRASSE 3
11.8 m²

TERRASSE 2
29.1 m²

TERRASSE 1
23.3 m²

CHAMBRE PMR 004
CHAMBRE 003
CHAMBRE 002
CHAMBRE 001
CHAMBRE PMR 005
CHAMBRE 006
CHAMBRE 007
CHAMBRE PSE 010
CHAMBRE PSE 009
hsp : 2.80 m
22.2 m²
Espace nuit
Salle d'eau
Entrée
Nv. fini +5.00

LOC. MENAGE
15.7 m²

HALL
36.3 m²

L 1 WIFI
11.8 m²

L 1 ELEC
24.2 m²

L 1 DANZ
11.7 m²

L 1 ELEC
11.7 m²

ESCALIER
20.5 m²

Escalier B.A. 20 marches - H contremarche 0.18 - Giron 0.30 - H escalier 3.60 m

siphon de sol

Claustra en claire-voie
Voir carnet de résille
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.16 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé (hauteur réglable)
Lisse en sous-face dalle R+1

Claustra en claire-voie
Voir carnet de résille
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.175 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé (hauteur réglable)

Claustra en claire-voie
Toute hauteur
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.175 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé

Bardage claire-voie
Toute hauteur
Matériau type resysta
Section 0.04 x 0.12 m
Entre-axe 0.14 m
Fixation sur rails métallique
Fixation sur pannes métalliques en sous-face toiture

Claustra en claire-voie
Voir carnet de résille
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.16 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé (hauteur réglable)

Bardage claire-voie
Toute hauteur
Matériau type resysta
Section 0.04 x 0.12 m
Entre-axe 0.14 m
Appuis sur mur B.A
Fixation sur rails métallique
Fixation sur pannes métalliques en sous-face toiture

Porte en resille type resysta
Deux vantaux battants
Barreaudage vertical ajouré

Porte en resille type resysta
Deux vantaux battants
Barreaudage vertical ajouré

Claustra en claire-voie
Voir carnet de résille
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.175 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé (hauteur réglable)
Lisse en sous-face dalle R+1

Claustra en claire-voie
Voir carnet de résille
Matériau type resysta
Section 0.05 x 0.20 m
Entre-axe 0.175 m
Fixation sur supports de poteaux en acier galvanisé (hauteur réglable)

CHEMINEMENT ACCESSIBLE P.M.R.

PENTE 3.75%

PENTE 3.75%

PENTE 1.5%

+4.94

+4.35

+4.04

+4.14

17.39

1.40

ENTREE SERVICE GESTIONNAIRE & ENTREE VELOS

ENTREE DANZ

ENTREE SECONDAIRE
Rampe d'accès PMR

CLOTURE RIGIDE SUR MUR BAHUT B.A. (h max: 2.00m)

10.96

14.72

18.16

14.56

9.27

9.25

7.20

7.20

2.30

3.00

1.90

1.80

2.84

3.54

8.18

6.44

7.04

6.96

4.58

4.21

4.44

3.84

4.60

2.82

1.92

1.42

0.69

0.31

0.12

0.16

0.20

0.18

0.40

0.48

0.58

0.81

0.83

0.84

1.03

1.34

1.10

0.31

0.65

1.40

2.25

0.55

1.22

1.12

0.72

1.60

3.44

3.40

2.04

1.56

1.52

2.57

2.27

2.37

3.48

1.76

2.49

2.46

2.48

2.50

2.22

2.88

2.57

2.22

3.88

2.58

1.30

0.95

0.40

0.29

3.42

3.38

3.42

2.92

2.48

2.92

2.22

3.44

3.58

3.76

2.60

1.85

1.50

1.13

0.81

1.80

0.98

0.20

2.98

1.04

3.00

1.72

1.28

0.51

1.42

0.80

0.44

1.26

1.02

0.72

0.42

0.56

0.32

0.88

0.97

1.44

1.59

1.41

1.30

0.16

0.18

0.20

0.25

0.30

0.31

0.69

0.90

2.20

2.48

2.50

2.20

2.30

1.02

0.75

0.95

0.56

1.00

0.85

2.55

1.05

1.60

0.61

2.20

2.55

2.20

1.05

2.55

2.20

1.05

2.55

2.20

1.05

2.55

2.20

0.61

1.60

0.61

2.55

2.20

1.05

2.55

2.20

1.05

2.55

2.20

0.61

0.60

2.55

2.20

1.05

2.55

2.20

0.61

3.60

3.60

3.60