REP. Plan	DESIGNATION	Unité	Quantités						DIMENSIONS INDICATIVES L x p x h	ELECTRICITE										PLOMBERIE															
			Lot cuisine		PSE	Lots TCE	Hors Marché	TOTAL		CFo								CFa				GAZ NATUREL				E. F. S.				E. C. S.				VIDANGE			
			Base							230V 1P+T+N				400V 3P+T+N								Puissance				DN				DN				DN			
			Neuf	Exist.	Neuf				(mm)	Unit (kW)	Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	Unit (k(W)	Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	Ethernet	Optimiseur	Supervision	Hauteur sortie (cm)	Unit (kW)	Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	B (mm)	Ad. (mm)	Type Racc.	Hauteur sortie (m)	B (mm)	Ad. (mm)	Type Racc.	Hauteur sortie (m)	EU (mm)	EUG (mm)	Type Racc.	Hauteur sortie (m)
	REZ DE CHAUSSÉE																																	
	RECEPTION																																	
R1	Siphon de sol inox télescopique	U	2					**2**	200 x 200																							100	V3	SD
R2	Balance de réception inox, 200kg/10g , plateau 500 x 400, affichage mural inox	U	1					**1**	500 x 400	0,5	0,5	EL1	130-E																					
R3	Destructeur d'insectes 30-50m³	U	1					**1**	550 x 150 x250	0,1	0,1	EL1	FP																					
R4	Lave-bras réglementaire à commande fémorale, carrosserie forme arrondie, avec accessoires	U	1					**1**	460 x 400 x 550																15		PB3	50 - E	15		PB3	50 - E	40		V1	40 - AP
R5	Poste de lavage et de désinfection mural caréné un produit	U	1					**1**	450 x 200 x 150																15		PB3	80 - E	15		PB3	80 - E				
R6	Pupitre mobile	U	1					**1**																										
R7	Porte sac-poubelles à pince pour sac 130L	U	1					**1**	580 x 480 x 1 000																									
	CHAMBRE FROIDE POSITIVE 1																																	
CF1_1	Cloisons panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 80 mm	m²							Selon plans																									
	Plafond panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 80 mm	m²							Selon plans																									
	Porte coulissante de chambre froide positive	U							Selon plans et nomenclature des portes																									
	Poste froid complet :	ens	1					**1**																										
CF1_2	Boîtier d'alimentation et de régulation électronique	U	1					**1**		0,1	0,1	EL6	FP																					
CF1_3	Évaporateur plafonnier simle flux cubique	U	1					**1**						1,6	1,6	EL6	FP															40		V1	15 - AP
-	Luminaire à LED industriel pour ambiance froide	U	2					**2**		0,1	0,2	EL6	FP																					
CF1_4	Rayonnage duralinox 4 niveaux profondeur 560, clayettes polyéthylène	ml	20					**20**	ml x 500 x 1800																									
	CHAMBRE FROIDE POSITIVE 2																																	
CF2_1	Cloisons panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 80 mm	m²							Selon plans																									
	Plafond panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 80 mm	m²							Selon plans																									
	Porte coulissante de chambre froide positive	U							Selon plans et nomenclature des portes																									
	Poste froid complet :	ens	1					**1**																										
CF2_2	Boîtier d'alimentation et de régulation électronique	U	1					**1**		0,1	0,1	EL6	FP																					
CF2_3	Évaporateur plafonnier simle flux cubique	U	1					**1**						1,6	1,6	EL6	FP															40		V1	15 - AP
-	Luminaire à LED industriel pour ambiance froide	U	2					**2**		0,1	0,2	EL6	FP																					
CF2_4	Rayonnage duralinox 4 niveaux profondeur 560, clayettes polyéthylène	ml	20					**20**	ml x 500 x 1800																									
	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE																																	
CF3_1	Chambre froide modulaire négative avec sol, avec porte	ens	1					**1**	Selon plans																									
-	Accessoires inclus :																																	
-	Cordon de dégivrage	U	2					**2**		0,3	0,6	EL6	FP																					
-	Soupape de décompression	U	1					**1**		0,1	0,1	EL6	FP																					
-	Boîtier d'alarme personne enfermée règlementaire	U	1					**1**		0,1	0,1	EL6	FP						X															
-	Luminaire à LED industriel pour ambiance froide	U	2					**2**		0,1	0,2	EL6	FP																					
	Poste froid complet :	ens	1					**1**																										
CF3_2	Boîtier d'alimentation et de régulation électronique	U	1					**1**		0,1	0,1	EL6	FP																					
CF3_3	Évaporateur plafonnier simple flux cubique, dégivrage électrique	U	1					**1**						4,0	4,0	EL6	FP															40		V1	15 - AP
CF3_4	Rampe d'accès tôle acier larmé	U	1					**1**																										
CF3_5	Rayonnage duralinox 4 niveaux profondeur 560, clayettes polyéthylène	ml	20					**20**	ml x 500 x 1800																									
	COULOIR PROPRE																																	
CP1	Siphon de sol inox télescopique	U	2					**2**	200 x 200																							100	V3	SD
CP2	Poste de lavage et de désinfection mural caréné un produit	U	1					**1**	450 x 200 x 150																15		PB3	80 - E	15		PB3	80 - E				
CP3	Tapis de décontamination	U	2					**2**	1200 x 2000																									
	PREPARATION PRELIMINAIRE																																	
PP1	Lave-bras réglementaire à commande électronique, carrosserie forme arrondie, avec accessoires	U	1					**1**	460 x 400 x 550																15		PB1	20 - AP	15		PB1	20 - AP	40		V1	15 - AP
PP2	Chariot échelle 9 GN 1/1 avec tablette plan de travail	U		1				**1**																										
PP3	Ouvre-boîte manuel tout inox, sur socle à visser	U		1				**1**	550 x 350																									
PP4	Plonge deux bacs 600 x 500 x 300 et égouttoir nervuré et penté, semi mobile avec dosseret arrière et cache cuve	U	1					**1**	1900 x 700 x 900																							50	V1	15 - AP
-	Accessoires inclus :																																	
-	Robinetterie murale EC/EF avec col de cygne et douchette	U	1					**1**																	15		PB1	20 - AP	15		PB1	20 - AP				
-	Butées arrières	ens	1					**1**																										
-	Tube de vidange inox biseauté avec vanne à boisseau 1/4 de tour	U	1					**1**																										
PP5	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					**1**	400 x 400																							100	V3	SD
PP6	Eplucheuse à plateau abrasif 15 kg par cycle	U	1					**1**	450 x 450 x 750 (1000)					0,4	0,4	EL8	60 - E								15		PB1	20 - AP					50	V1	15 - AP
-	Accessoires inclus :																																	
-	Raccordement sur électrovanne bac à graisse et fécules (électrovanne hors lot équipements de cuisine)	U	1					**1**																										

REP. Plan	DESIGNATION	Unité	Quantités Lot cuisine Base Neuf	Base Exist.	PSE Neuf	Lots TCE	Hors Marché	TOTAL	DIMENSIONS INDICATIVES L x p x h (mm)	ELECTRICITE CFo 230V 1P+T+N Unit (kW)	230V 1P+T+N Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	400V 3P+T+N Unit (kW)	400V 3P+T+N Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	CFa Ethernet	Optimiseur	Supervision	Hauteur sortie (cm)	PLOMBERIE GAZ NATUREL Puissance Unit (kW)	Puissance Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	E. F. S. DN B (mm)	E. F. S. DN Ad. (mm)	E. F. S. Type Racc.	E. F. S. Hauteur sortie (m)	E. C. S. DN B (mm)	E. C. S. DN Ad. (mm)	E. C. S. Type Racc.	E. C. S. Hauteur sortie (m)	VIDANGE DN EU (mm)	VIDANGE DN EUG (mm)	VIDANGE Type Racc.	VIDANGE Hauteur sortie (m)
-	Table filtre pour éplucheuse, avec tablette amovible	U	1					1	450 x 700 x 600																									X	
PP7	Essoreuse centrifuge 12 kg, panier résine	U	1					1	600 x 650 x 1 000 (1 500)			Câble		0,8	0,8	EL8	60 - E																	50	V1	15 - AP
-	Accessoires inclus :																																				
-	Panier d'essorage résine supplémentaire supplémentaire	U	1					1																													
PP8	Étagère murale pleine sur consoles	U	1					1	1400 x 400																												
PP10	Porte sac-poubelles à pince pour sac 130L	U	1					1	580 x 480 x 1 000																												
PP11	Coupe légumes de table - ROBOT COUPE CL 52	U		1				1						0,8	0,8	EL1	130 - E																				
-	Accessoires inclus :																																				
PP9	Table support machine mobile	U	1					1	580 x 480 x 1 000																												
PP12	PC de service TRI 400	U				1		1						0,8	0,8	EL1	130 - E																				
PP13	Cuvier mobile GN 2/1	U	1					1																													
PP14	Étagère murale pleine sur consoles	U		1				1	2 000 x 400																												
	PLONGE BATTERIE																																				
PB1	Plonge deux bacs 600 x 500 x 300 et égouttoir nervuré et penté, semi mobile avec dosseret arrière et cache cuve	U	1					1	1900 x 700 x 900																											V6	
-	Accessoires inclus :																																				
-	Butées arrières	ens	1					1																													
-	Robinetterie murale EC/EF avec col de cygne et douchette	U	1					1																		15		PB3	130 - E	15		PB3	130 - E				
-	Tube de vidange inox biseauté avec vanne à boisseau 1/4 de tour	U	1					1																													
PB2	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					1	400 x 400																												
PB3	Étagère murale pleine sur consoles	U	1					1	1400 x 400																											100	V3	SD
PB4	Collecteur à déchets carréné polyéthylène avec couvercle pour sac 130 L	U	1					1	500 x 500 x 1 000																												
PB5	Poste de lavage et de désinfection mural caréné un produit	U	1					1	450 x 200 x 150																	15		PB3	80 - E	15		PB3	80 - E				
PB6	Lave batterie à ouverture frontale - HOBART PREMAX UPT ASEP	U		1				1	450 x 200 x 150					25,0	25,0	EL8	60 - E										20	PB1	20 - AP		20	PB1	20 - AP		V6	
PB7	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					1	800 x 400																									100	V3	SD
PB8	Adoucisseur à sel chronovolumétrique EF monobloc simplex sur socle mobile	U	1					1		1,0	1,0	EL1	60 - E													20		PB1	20 - AP	20		PB1	20 - AP		40	V1	15 - AP
PB9	Adoucisseur à sel chronovolumétrique EC monobloc simplex sur socle mobile	U	1					1		1,0	1,0	EL1	60 - E													20		PB1	20 - AP	20		PB1	20 - AP		40	V1	15 - AP
PB10	Chariot inox de service 2 arceaux 3 plateaux 800 x 500	U	1					1	850 x 600 x 1000																												
PB11	Chariot porte bacs GN 35 cases par niveau - 4 niveaux	U		3				3	1 300 x 650 x 1 700																												
PB12	Casier à batterie inox tubes soudés - 4 niveaux - mobile	U		1				1	1 800 x 600 x 1 800																												
	PREPARATIONS FROIDES																																				
PF1	Cloisons panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 40 mm	m²							Selon plans																												
PF2	Porte de service battante semi isotherme polyéthylène avec occulus	U	2					2	Selon plans et nomenclature des portes																														
	Poste froid complet :	ens	1					1																													
PF3	Boîtier d'alimentation et de régulation électronique	U	1					1		0,1	0,1	EL6	FP																								
PF4	Cassette 4 voies de réfrigération encastrée	U	2					2	630 x 630 x 400	1,0	2,0	EL6	FP																					40		V5	FP
PF5	Lave mains à commande non manuelle carré	U		1				1	460 x 400 x 550																	15		PB3	50 - E	15		PB3	50 - E	40		V1	40 - E
PF6	Porte sac-poubelles à pince pour sac 130L	U		1				1	580 x 480 x 1 000																												
PF7	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					1	400 x 400																										100		
PF8	Table de travail inox adossée mobile	U		1				1	2 000 x 700 x 900																												
PF9	Table de travail inox adossée mobile	U		1				1	1 400 x 700 x 900																												
PF10	Table de travail inox mobile	U		1				1	1 600 x 700 x 900																												
PF11	Chariot assiettes 200	U		4				4																													
PF12	Table de travail inox mobile	U		1				1	1 000 x 700 x 900																												
PF13	Trancheur à viande - KOLOSSAL	U		1				1	600 x 720 x 1260	1,5	1,5	EL1	130 - E																								
PF14	Chariot échelle 9 GN 1/1 avec tablette plan de travail	U		1				1																													
PF15	Chariot échelle 9 GN 2/1 avec tablette plan de travail	U		2				2																													
PF16	Étagère murale pleine sur consoles	U	4					4	1400 x 400																												
PF17	Distributeur de calots mural	U		1				1																													
PF18	Distributeur de film mural	U		1				1																													
PF19	Chariot échelle 17 GN 1/1	U		1				1																													
PF20	Batteur mélangeur de table 5 litres - KITCHEN AID ARTISAN	U		1				1	300 x 500 500	0,7	0,7	EL1	130 - E																								
PF21	Cutter de table - ROBOT COUPE R3	U		1				1	300 x 500 500	0,7	0,7	EL1	130 - E																								

REP. Plan	DESIGNATION	Unité	Quantités						DIMENSIONS INDICATIVES L x p x h	ELECTRICITE												PLOMBERIE																	
			Lot cuisine							CFo											CFa				GAZ NATUREL				E. F. S.				E. C. S.				VIDANGE			
			Base		PSE	Lots TCE	Hors Marché	TOTAL		230V 1P+T+N		Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	400V 3P+T+N		Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	Ethernet	Optimiseur	Supervision	Hauteur sortie (cm)	Puissance		Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	DN		Type Racc.	Hauteur sortie (m)	DN		Type Racc.	Hauteur sortie (m)	DN		Type Racc.	Hauteur sortie (m)
			Neuf	Exist.	Neuf				L x p x h (mm)	Unit (kW)	Tot. (kW)			Unit (k(W)	Tot. (kW)							Unit (kW)	Tot. (kW)			B	Ad. (mm)			B	Ad. (mm)			EU (mm)	EUG (mm)		
PF22	Chariot de service 2 niveaux	U		1				1																													
PF23	Chariot de service 3 niveaux	U		1				1																													
PF24	Table de travail inox bâti démontable avec bac du chef 400 x 400 x 250, semi mobile avec dosseret arrière fermé inox et butées arrières	U	1					1	1600 x 700 x 900																										40	V1	40 - E
-	Accessoires inclus :																																				
-	Butées arrières	ens	1					1																													
-	Robinetterie murale EC/EF avec col de cygne et douchette	U	1					1																		15	PB3	50 - E		15	PB3	50 - E					
-	Tube de vidange inox biseauté avec vanne à boisseau 1/4 de tour	U	1					1																													
PF25	Table de dressage 15/10ème avec chariot coulissant support GN 2/1	U	1					1	1800 x 700 x 900																													
PF26	Batteur mélangeur de sol 30 litres variation de vitesse électronique	U			1			1	300 x 500 500	1,1	1,1	EL1	130 - E																									
-	Accessoires inclus :																																				
-	Équipement de réduction 20 litres (cuve + 3 outils)	U			1			1																													
PF27	Poste de lavage et de désinfection mural caréné un produit	U		1				1	450 x 200 x 150																	15	PB3	80 - E		15	PB3	80 - E					
	CUISSON																																				
CU1	Destructeur d'insectes 30-50m²	U	1					1	550 x 150 x250	0,1	0,1	Câble																										
CU2	Lave-bras réglementaire à commande électronique, carrosserie forme arrondie, avec accessoires	U		1				1	460 x 400 x 550																	15	PB3	50 - E		15	PB3	50 - E		40		V1	40 - E
CU3	Poste de lavage et de désinfection mural caréné un produit	U	1					1	450 x 200 x 150																	15	PB3	80 - E		15	PB3	80 - E					
CU4	Armoire haute inox 1 porte battante	U	1					1	600 x 500 x 2000																													
CU5	Armoire froide positive mobile - FRIGINOX ROLLFAST	U		1				1		1,0	1,0	EL1	130 - E																									
CU6	Armoire chaude mobile 20 GN 2/1 - BOURGEAT	U		1				1		2,0	2,0	EL1	130 - E																									
CU7	Armoire chaude mobile 20 GN 2/1	U		3				3		2,0	6,0	EL1	130 - E																									
CU8	Table de travail inox mobile avec étagère basse	U		1				1	2 000 x 700 x 900																													
CU9	Table de travail inox bâti démontable avec bac du chef 400 x 400 x 250, semi mobile avec dosseret arrière fermé inox et butées arrières	U	1					1	2 000 x 700 x 900																												V1	40 - E
-	Accessoires inclus :																																				
-	Robinetterie murale EC/EF avec col de cygne et douchette	U	1					1																		15	PB3	50 - E		15	PB3	50 - E					
-	Tube de vidange inox biseauté avec vanne à boisseau 1/4 de tour	U	1					1																													
CU10	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					1	400 x 400																										100	V3	SD
CU11	Étagère murale pleine sur consoles	U	1					1	1400 x 400																													
CU12	Four mixte à commande électronique 20 GN 1/1 avec porte escamotable - CONVOTHERM	U		1				1	1 050 x 850 x 1 950					37,0	37,0	EL8	60 - E	X	X								X								V6	
-	Accessoires inclus :																																				
-	Chariot de four supplémentaire 20 GN 1/1	U		1				1																													
CU13	Four mixte à commande électronique 20 GN 1/1 - FRIMA	U		1				1	880 x 800 x 1800					37,0	37,0	EL8	60 - E	X	X								X								V6	
-	Accessoires inclus :																																				
-	Chariot de four supplémentaire 20 GN 1/1	U		1				1																													
CU14	Adoucisseur filtre à cartouche avec support mural - BRITA	U		1				1																													
CU15	Siphon de sol inox télescopique	U	2					2	200 x 200																										100	V3	SD
	Ensemble piano CHARVET GAMME 1000 composé de :	ens		1				1																													
CU16	Sauteuse basculante manuelle 80 dm²	U		2				2	1 500 x 1 000 x 900	0,1	0,2	EL8	60 - E									42,0	84,0	G	20 - AP	20		PB1	20 - AP	20		PB1	20 - AP			V6	
CU17	Element 4 feux vifs soubassement libre avec étagère	U		1				1		0,1	0,1	EL8	60 - E									40,0	40,0	G	20 - AP												
CU18	Element 2 plaques coupe feu soubassement libre avec étagère	U		1				1		0,1	0,1	EL8	60 - E									21,0	21,0	G	20 - AP												
CU19	Élément neutre soubassement placard technique porte battante sans plancher	U		1				1	1 000 x 1 000 x 900																													
	- - - Fin d'ensemble - - -																																				
CU20	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	2					2	1000 x 500																										100	V3	SD
	Ensemble friturier FRYMASTER composé de :	ens		1				1																													
CU21	Friteuse gamme 900 avec relevage automatique	U		3				3						24,0	72,0	EL8	60 - E																				
CU22	Element neutre soubassement placard technique module	U		1				1						1,0	1,0	EL8	60 - E																				
	- - - Fin d'ensemble - - -																																				
CU23	Grill électrique gamme 800	U		1				1						8,0	8,0	EL8	60 - E																				
CU24	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					1	400 x 400																										100	V3	SD
CU26	Mixeur plongeur - ROBOT COUPE MP 350 VV	U		1				1		0,5	0,5	EL1	130 - E																									
CU27	Cellule de refroidissement rapide groupe logé 20 GN 1/1 avec imprimante - FRIGINOX FRISPEED	U		1				1	1 000 x 1 100 x 2 450					6,0	6,0	EL8	200 - E																		40	V1	15 - AP
CU28	Siphon de sol inox télescopique	U	1					1	200 x 200																										100	V3	SD

REP. Plan	DESIGNATION	Unité	Quantités Lot cuisine Base Neuf	Base Exist.	PSE Neuf	Lots TCE	Hors Marché	TOTAL	DIMENSIONS INDICATIVES L x p x h (mm)	ELECTRICITE 230V 1P+T+N Unit (kW)	230V 1P+T+N Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	400V 3P+T+N Unit (kW)	400V 3P+T+N Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	CFo Ethernet	CFa Ethernet	CFa Optimiseur	CFa Supervision	CFa Hauteur sortie (cm)	PLOMBERIE GAZ NATUREL Puissance Unit (kW)	Puissance Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	E. F. S. DN B (mm)	E. F. S. DN Ad. (mm)	E. F. S. Type Racc.	E. F. S. Hauteur sortie (m)	E. C. S. DN B (mm)	E. C. S. DN Ad. (mm)	E. C. S. Type Racc.	E. C. S. Hauteur sortie (m)	VIDANGE DN EU (mm)	VIDANGE DN EUG (mm)	VIDANGE Type Racc.	VIDANGE Hauteur sortie (m)
	CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS																																						
CF5_1	Cloisons panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 80 mm	m²							Selon plans																														
	Plafond panneaux isothermes industriels à emboîtement mâle femelle, épaisseur 80 mm	m²							Selon plans																														
	Porte battante de chambre froide positive	U	2					2	Selon plans et nomenclature des portes																														
	Poste froid complet :	ens	1					1																														
CF5_2	Boîtier d'alimentation et de régulation électronique	U	1					1		0,1	0,1	EL6	FP																										
-	Luminaire à LED industriel pour ambiance froide	U	2					2		0,1	0,2	EL6	FP																										
CF5_3	Évaporateur plafonnier simple flux extra plat	U	1					1	800 x 450 x 300					1,6	1,6	EL6	FP																						
CF5_4	Chariot échelle à glissières 20 GN 1/1	U	6					6	460 x 630 x 1800																													40		V1	180 - E
	DISTRIBUTION																																						
DI1	Présentoir plateaux couverts et pain 2 colonnes	U		2				2																														
	Buffet froid :	ens																																				
DI2	Vitrine réfrigérée adossée 4 niveaux d'étagère - capacité 4 GN 1/1 - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI3	Vitrine réfrigérée 3 niveaux d'étagère - capacité 5 GN 1/1 - soubassement libre - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI4	Meuble salad'bar rectangulaire central cuve réfrigérée froid ventilé 4 GN 1/1 - groupe logé - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
	Meuble neutre avec PC encastrée	U	1					1		2,0	2,0	EL8	20 - SI																										
	Soupière	U		1				1		2,0	2,0	EL1																												
	Kiosque plat jeune :	ens																																				
DI5	Vitrine réfrigérée 3 niveaux d'étagère - capacité 4 GN 1/1 - soubassement libre - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI6	Meuble mixte animation 3 GN 1/1 et vitrocéramique 2 GN 1/1 - pare haleine droit 2 plots de dépose - étagère verre galbé chauffante - 2 PC mono en façade - soubassement libre avec étagère - mobile	U		1				1						8,0	8,0	EL8	20 - SI											15									
DI7	Armoire chaude mobile	U		1				1		2,0	2,0	EL1	130 - E																										
DI8	Armoire froide positive 1 chariot 17 GN 2/1 sans sol - groupe logé - ROSINOX	U		1				1		2,0	2,0	EL1	130 - E																										
DI9	Chariot chauffe assiettes mobile 2 tubes	U		1				1		1,2	1,2	EL1	60 - SI																										
DI10	Réfrigérateur à boissons 600 litres cuve ABS carrosserie acier laqué logo COCA COLA	U		1				1		0,5	0,5	EL1	200 - E																										
	Kiosque plat du jour 1 :	ens																																				
DI11	Meuble dessus réfrigéré froid statique 5 GN 1/1 - soubassement libre - 1 PC MONO en façade - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI12	Vitrine réfrigérée 3 niveaux d'étagère - capacité 4 GN 1/1 - soubassement libre - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI13	Chariot chauffe assiettes mobile 2 tubes	U		2				2		1,2	2,4	EL1	60 - SI																										
DI14	Bain marie à air 5 GN 1/1 pare haleine droit avec 3 plots de dépose avec éclairage spots - soubassement libre avec étagère - 2 PC MONO en façade - mobile	U		1				1						8,0	8,0	EL8	20 - SI											15									
DI15	Armoire chaude mobile	U		1				1		3,6	3,6	EL1	130 - E																										
DI16	Armoire froide positive 1 chariot 20 GN 2/1 sans sol - groupe logé - ROSINOX ATLAS	U		1				1		2,0	2,0	EL8	200 - E																										
	Kiosque plat du jour 2 :	ens																																				
DI17	Vitrine réfrigérée 3 niveaux d'étagère - capacité 4 GN 1/1 - soubassement libre - mobile	U		1				1		2,5	2,5	Câble																										
DI18	Meuble animation 6 GN 1/1 - 6 PC Mono - pare haleine droit et 3 plots de dépose avec éclairage spots - 2 PC MONO en façade - soubassement libre avec étagère	U		1				1						10,0	10,0	EL8	20 - SI											15									
DI19	Chaffing dish GN 1/1	U		7				7				X																										
DI20	Chariot chauffe assiettes mobile 2 tubes	U		2				2		1,2	2,4	EL1	60 - SI																										
DI21	Vitrine réfrigérée 3 niveaux d'étagère - capacité 4 GN 1/1 - soubassement libre - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
	Caisses :	ens																																				
DI22	Meuble caisse bras latéral droite mobile	U		1				1				3 x EL1	60 - SI						X																			
DI23	Meuble caisse bras latéral droite	U		1				1				3 x EL1	60 - SI						X																			
DI24	Meuble caisse bras latéral gauche	U		1				1				3 x EL1	60 - SI						X																			
DI25	Vitrine réfrigérée à boissons adossée - cuve réfrigérée froid ventilé 4 niveaux d'étagère	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI26	Meuble dessus réfrigéré froid statique 5 GN 1/1 - soubassement libre - mobile	U		1				1		2,5	2,5	EL8	20 - SI																										
DI27	Meuble desserte neutre 4 GN 1/1 - soubassement placard porte coulissante - mobile	U		1				1																														
DI28	Meuble caisson superstructure présentoir à verres 8 niveaux de glisse verres - 42 verres par niveau	U		2				2																														
DI29	Meuble neutre présentoir à pain	U	1					1																														

REP. Plan	DESIGNATION	Unité	Quantités						DIMENSIONS INDICATIVES L x p x h	ELECTRICITE											PLOMBERIE																	
			Lot cuisine		PSE	Lots TCE	Hors Marché	TOTAL		CFo					CFa						GAZ NATUREL				E. F. S.				E. C. S.				VIDANGE				
			Base							230V 1P+T+N				400V 3P+T+N							Puissance				DN				DN				DN				
			Neuf	Exist.	Neuf				(mm)	Unit (kW)	Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	Unit (kW)	Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	Ethernet	Optimiseur	Supervision	Hauteur sortie (cm)	Unit (kW)	Tot. (kW)	Type Racc.	Hauteur sortie (cm)	B (mm)	Ad. (mm)	Type Racc.	Hauteur sortie (m)	B (mm)	Ad. (mm)	Type Racc.	Hauteur sortie (m)	EU (mm)	EUG (mm)	Type Racc.	Hauteur sortie (m)
	SALLE A MANGER																																			
SAM1	Meuble desserte	U	3					3																												
SAM2	Fontaine à eau	U		3				3		1,0	3,0	EL8	60 - E												15		PB1	20 - AP					40	V1	15 - AP
SAM3	Four micro ondes	U		3				3		1,5	4,5	EL1	130 - E																							
SAM4	Machine à café	U		3				3		2,0	6,0	EL1	130 - E												15		PB1	20 - AP					40	V1	15 - AP
	OFFICE																																			
OF1	Lave-bras réglementaire à commande électronique, carrosserie forme arrondie, avec accessoires	U		1				1	460 x 400 x 550																15		PB3	50 - E	15		PB3	50 - E	40		V1	40 - E
OF2	Armoire porte sectionnelle	U		1				1																												
OF3	Meuble timbre réfrigéré 2 portes 60x40 - mobile - dessus marbre	U		1				1		2,5	2,5	EL8	60 - E																					40	V2	15 - AP
OF4	Lave-bras réglementaire à commande électronique, carrosserie forme arrondie, avec accessoires	U		1				1	460 x 400 x 550																15		PB3	50 - E	15		PB3	50 - E	40		V1	40 - E
OF5	Armoire froide positive cuve ABS 300 litres porte vitrée	U		1				1		0,3	0,3	EL1	130 - E																							
OF6	Coupe pain	U		1				1		0,4	0,4	EL1	130 - E																							
OF7	Machine à café - BRAVILOR TH 10	U		3				3		2,0	6,0	EL1	130 - E												15		PB1	130 - AP					40	V3	15 - AP
OF8	Chariot de service 3 niveaux	U		1				1																												
OF9	Siphon de sol inox télescopique	U	1					1	300 x 300																									100	V3	SD
	LAVERIE VAISSELLE																																			
LA1	Meuble tri participatif déchets	U	1					1																										40	V1	15 - AP
LA2	Environnment laverie table mixte dépose participative	U	1					1																	20		V1	15 - AP	20		V1	15 - AP		X	V6	
LA3	Lave vaisselle avancement automatique avec pompe à chaleur	U	1					1						45,0	45,0	EL8	200 - E																			
-	Accessoires inclus :																								20		V1	15 - AP	20		V1	15 - AP		40	V1	15 - AP
-	Adoucisseur à sel chronovolumétrique EF monobloc simplex sur socle mobile	U	1					1		1,0	1,0	EL1	60 - E												20		V1	15 - AP	20		V1	15 - AP		40	V1	15 - AP
-	Adoucisseur à sel chronovolumétrique EC monobloc simplex sur socle mobile	U	1					1		1,0	1,0	EL1	60 - E																							
LA4	Table à rouleaux de sortie avec butée de fin de course	U	1					1																										40	V1	15 - AP
LA5	Poste de lavage et de désinfection mural caréné un produit	U	1					1	450 x 200 x 150																15		V3	80 - E	15		V3	80 - E				
LA6	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	1					1	800 x 400																									100	V3	SD
LA7	Caniveau de sol inox, cadre réglable inox	U	2					2	400 x 400																									100	V3	SD
LA8	Refroidisseur de poubelles	U		1				1		1,5	1,5	EL1	60 - E																					40	V1	15 - AP
LA9	Lave-bras réglementaire à commande électronique, carrosserie forme arrondie, avec accessoires	U		1				1	460 x 400 x 550																15		V3	50 - E	15		V3	50 - E	40		V1	40 - E
LA10	Robinet de puisage	U	1					1																	20		V3	50 - E	20		V3	50 - E				
	TERRASSE TECHNIQUE R+1																																			
GF1	Groupe de condensation à air nu moyenne température	U	1					1	2 400 x 900 x 1 700					6,0	6,0	EL6	20 - S																			
	Réseau frigo :																																			
-	Ligne aspiration vapeur compresseur	ens	1					1	ml																											
-	Ligne liquide	ens	1					1	ml																											
GF2	Groupe de condensation à air nu basse température	U	1					1	1 300 x 600 x 1 400					10,0	10,0	EL6	20 - S																			
	Réseau frigo :																																			
-	Ligne aspiration vapeur compresseur	ens	1					1	ml																											
-	Ligne liquide	ens	1					1	ml																											
	BUREAU DU RESPONSABLE RESTAURATION																																			
	Centrale d'enregistrement des températures et des défauts et alarmes de la production de froid	U	1					1		1,0	1,0	EL1	200 - E						X	X																
	PUISSANCE TOTALE										**92,9**				**284,6**					**#REF!**				**145,0**											

NOTA :

Les puissances indiquées sont les puissances installées des équipements (données brutes constructeur), non foisonnées.
Les débits d'eau indiqués sont les valeurs usuelles, non foisonnées.
Les informations techniques fournies sont destinées aux études de MOE et ne peuvent en aucun cas servir de document d'EXE pour le chantier
Prises de services mono : maxi 5 prises par circuit sous DDR 30 mA