DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS

DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION DE BATIMENTS SITUES A LE TRONCHET (35)

mardi 24 mars 2026

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE



Data sensitivity - Internal

SOMMAIRE

1 GÉNÉRALITES 3
1.1 PREAMBULE 3
1.2 LE DIAGNOSTIC PEMD 3
1.3 LIMITES DE NOTRE PRESTATION 4
1.4 OPERATION ETUDIEE 4
1.5 IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE 4
1.6 IDENTIFICATION DU MAITRE D'ŒUVRE ET DIAGNOSTIQUEUR PEMD 5
1.7 RAPPEL REGLEMENTAIRE 5
1.8 CONTEXTE 9
1.9 CONDITION DE REALISATION DES ETUDES 9

2 LOCALISATION DU SITE 10
2.1 LOCALISATION 10
2.2 VUE AERIENNE ET IDENTIFICATION DES BATIMENTS 11
2.3 PLAN CADASTRAL 12

3 PRESENTATION DES BÂTIMENTS 13
3.1 DIMENSIONS, PLANS ET PHOTOGRAPHIES 13
3.2 PRINCIPES STRUCTURELS DES BATIMENTS 22
3.3 ELEMENTS AMIANTES 23
3.4 ELEMENTS PLOMBES 23

4 ANALYSE DES PRODUITS, EQUIPEMENTS, MATERIAUX ET DECHETS DES BATIMENTS 24
4.1 GENERALITES / SYNTHESE DE L'ETUDE 24
4.2 POTENTIEL DE REEMPLOI ET DE VALORISATION DES DECHETS 27

5 RECHERCHE DES FILIERES LOCALES DE REEMPLOI, VALORISATION ET D'ELIMINATION 31
5.1 GENERALITES SUR LES DECHETS DU BATIMENT 31
5.2 ECONOMIE CIRCULAIRE – REEMPLOI, VALORISATION MATIERE, VALORISATION ENERGETIQUE ET VALORISATION ORGANIQUE 32
5.3 GESTION DES PEMD ISSUS DU PRESENT SITE A DEMOLIR 36
5.4 FILIERES D'EVACUATION DES PRODUITS DE CHANTIER 36

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

1 GÉNÉRALITES

1.1 Préambule

L'économie circulaire vise à changer de modèle par rapport à l'économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des ressources et l'impact environnemental, et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits.



SOURCE : ADEME

Les chantiers de déconstruction peuvent s'inscrire dans une démarche vertueuse de l'environnement et ainsi tendre au plus proche de la règle des trois « R » :

- **Réduire** à la source la consommation des matières premières et aussi le coût de leur transport en s'approvisionnant localement,
- **Réutiliser** les matériaux une fois l'objet en fin de vie,
- **Recycler** les déchets pour réalimenter les gisements de matières premières.

Le développement de l'économie circulaire dans le bâtiment passe par l'implication de l'ensemble des acteurs (Maître d'ouvrage, maitre d'œuvre, entreprise de démolition, industriel du recyclage, …).

Au-delà et en dehors du développement nécessaire des filières de valorisation des déchets du bâtiment, il est préconisé :

- D'identifier les Produits Equipements Matériaux et Déchets réutilisables, réemployables, recyclables et valorisables,
- D'améliorer la qualité des matériaux recyclés,
- De renforcer la prise en compte de la gestion des déchets dans les marchés de travaux.

1.2 Le diagnostic PEMD

Dans ce cadre, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne a inclus dans notre mission de maîtrise d'œuvre du projet ci-après, la réalisation du diagnostic PEMD permettant :

- D'identifier les PEMD potentiellement réutilisables, réemployables, recyclables et valorisables via le diagnostic PEMD,
- De proposer des objectifs de recyclage maximum,
- De proposer des méthodologies de dépose,
- D'avoir un regard sur le suivi des déchets et les objectifs atteints en matière de réutilisation, réemploi, recyclage, valorisation et élimination.

Le diagnostic PEMD constitue un état des lieux des bâtiments et présente un potentiel de réemploi et de valorisation théorique des produits, équipements et matériaux identifiés. L'ensemble des matériaux pour lesquels une filière de valorisation existe en France à la date de réalisation de ce diagnostic sont identifiés avec un potentiel de valorisation de 100% (hors matériaux dégradés (verre brisé, placoplâtre détrempé, …) ou pollués). La définition d'objectifs de réemploi et de valorisation adaptés à l'opération doit être étudiée dans le cadre d'une étude spécifique.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

1.3 Limites de notre prestation

Le diagnostic Produits / Equipements / Matériaux / Déchets compris dans notre mission comprend :

- **L'audit métré PEMD** (Produits / Equipements / Matériaux / Déchets) lié à la démolition sur la base du formulaire de récolement relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition – CERFA 14498.
- L'audit technique PEMD
  - Analyse des bâtiments en terme de structure et de matériaux constituants les bâtis
  - Identification des filières de réemploi et de valorisation

Le présent document constitue **l'audit technique PEMD** relatif aux bâtiments concernés par le diagnostic PEMD. Il présente :

- Le projet
- Les différents systèmes constructifs
- La synthèse du diagnostic PEMD et différentes filières pressenties

Notre audit PEMD ne comprend pas :

- La réalisation du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et du plomb avant démolition.
- La prise en compte des encombrants des locaux occupés pouvant subsister dans les bâtiments.
- Le terrassement des terres nécessaire à la purge des fondations.

1.4 Opération étudiée

L'opération étudiée concerne une ancienne menuiserie située au lieu-dit Le Petit Bas Liage à LE TRONCHET (35) pour lesquels l'Etablissement Public Foncier de Bretagne envisage de réaliser des travaux de démolition et de désamiantage.

Les bâtiments concernés sont situés aux adresses suivantes :

Adresse	Parcelles cadastrales	Nom du Bâtiment	Traitement	Niveau	SHOB
Le Petit Bas Liage 35540 LE TRONCHET	B n°584	Bâtiment A	Curage, Désamiantage et Démolition	Rdc	1105 m²
	B n°581 et 583	Bâtiment B	Curage, Désamiantage et Démolition	Rdc	407 m²
	B n°584	Bâtiment C	Curage, Désamiantage et Démolition	Rdc	5 m²
	B n°582	Bâtiment D	Curage, Désamiantage et Démolition	Rdc	93 m²
	B n°584	Bâtiment E	Curage, Désamiantage et Démolition	Rdc	33 m²
SURFACE TOTALE DE PLANCHER A CURER, A DESAMIANTER ET A DEMOLIR :					**1643 m²**
SURFACE TOTALE AU SOL A DEMOLIR :					**1643 m²**

1.5 Identification du maître d'ouvrage

Société :	**ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE**
Adresse :	14 Avenue Henri Fréville 35207 RENNES Cedex 2
Contact :	Geoffrey Rimbert
Courriel :	geoffrey.rimbert@epfbretagne.fr

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

1.6 Identification du maître d'œuvre et diagnostiqueur PEMD

Société :	**AD INGE – EGIS GROUP** Agence de Rennes
Adresse :	103 avenue Henri Fréville 35200 RENNES
Contact :	Audrey Le Duff
Courriel :	audrey.le-duff@egis-group.com

1.7 Rappel réglementaire

Le diagnostic est effectué suivant les textes en vigueur. Les documents d'ordres généraux mentionnés ci-après ne sont pas joints matériellement au dossier. L'entrepreneur reconnaît en avoir parfaite connaissance.

Règlementation sur les déchets	
Code de l'environnement : classification des déchets	■ Les Déchets Dangereux : goudrons, peintures, amiante friable... Ils impliquent des précautions particulières d'élimination ou de traitement. ■ Les Déchets Non Dangereux : métaux, bois, plastiques... Ils ne sont "ni dangereux, ni inertes". ■ Les Déchets Inertes : béton, céramique, tuile, terre non polluée, brique... Ils ne subissent en cas de stockage aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Ces déchets ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique de nature à nuire à l'environnement. Leur potentiel polluant et leur teneur élémentaire en polluants ainsi que leur écotoxicité doivent être insignifiants.
Décret du 5 septembre 2006	■ Diagnostics techniques immobiliers.
Directive européenne de 2008/98/CE	■ Etablissement d'une hiérarchisation des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination. ■ Fixation d'un objectif de 70% de recyclage et valorisation à atteindre pour 2020 pour les déchets de construction et démolition.
Guide INRS ED 6028	■ Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets.
Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 Arrêté du 26 mars 2023	■ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments. Ce décret impose la réalisation d'un diagnostic PEMD à compter du 1er janvier 2022 pour tous les travaux de démolition de bâtiments ayant une surface supérieure à 1000m² et pour toutes les rénovations dites significatives.
Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante	■ Matériaux amiantés liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité = ISDND ■ Tous les autres déchets amiantés (= non lié à des matériaux inertes (= dalles de sol, plâtre, ...) = ISDD
Arrêté du 12 décembre 2014	■ Conditions d'admission des déchets inertes dans les ISDI.
Arrêté du 15 février 2016	■ Installations de stockage de déchets non dangereux ISDND.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Loi sur la transition énergétique du 18 août 2015	■ Fixation d'un objectif de réduction de 50% des déchets mis en décharge à l'horizon 2025.
Décret du 10 mars 2016	■ Obligation de reprise des déchets des matériaux pour les distributeurs des professionnels du bâtiment et de la construction. (400m2 de surface et 1million € de CA). Reprise dans un rayon maximal de 10 km autour du site de distribution. Sont exclues les grandes surfaces de bricolage, les carrières et les activités de vente en ligne.
Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020	■ Obligation de réalisation d'un diagnostic ressource complétant le diagnostic déchet. ■ Mise en place d'une filière REP à partir de 2022, soit la reprise gratuite des déchets de chantier triés financée par une écocontribution sur les ventes de matériaux.
Décret du 30 juin 2021	■ Relatifs au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
Arrêté du 23 mars 2023	■ Précise les modalités de transmissions au CSTB des diagnostics et formulaires de récolement (CERFA)

Règlementation sur le transport	
Arrêté du 29 Mai 2009	■ Transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « Arrêté TMD ») et sa version consolidée du 13 février 2017.

Code du Travail	
Risques chimiques	
Articles R 4412-39 à R 4412-87	■ Risques chimiques
Risques CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)	
Articles R 4412-86 & R 4412-87	■ Risques CMR
Risques amiante	
Articles R 4412-94 à R 4412-148	**SOUS SECTION 1 :** Champ d'application et définitions ■ R 4412-94 à R4412-96
	SOUS-SECTION 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante ■ R 4412-97 à R 4412-124
	SOUS-SECTION 3 : Dispositions spécifiques aux travaux **d'encapsulage et de retrait** d'amiante ou d'articles en contenant ■ R 4412-125 à R4412-143
	SOUS-SECTION 4 : Dispositions particulières aux **interventions** sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles **susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante** ■ R 4412-144 à R 4412-148

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Textes liés à l'amiante	
Diagnostics Amiante	
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 modifiant les articles R 1334-14 à R1334-29 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique	■ ***Protection de la population*** contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Arrêté du 26 juin 2013	■ Repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 25 juillet 2016	■ Critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017	■ Conditions et modalités du repérage avant travaux de l'amiante.
Arrêté du 16 juillet 2019	■ Relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Arrêté du 8 novembre 2019	■ Relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis.
Arrêté du 23 janvier 2020	■ Modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Certification des entreprises	
Arrêté du 14 décembre 2012 – modifié par l'Arrêté du 20 Avril 2015	■ ***Conditions de certification des entreprises*** réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.
Travaux	
Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 + modification par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013	■ **Risques d'exposition à l'amiante :** abaissement de la VLEP de 100 f/l à 10 f/l (obligatoire depuis le 1er juillet 2015) ; mesures d'empoussièrement réalisées en META ; obligation de certification des entreprises de SS3.
Guide INRS ED 6091 d'Aout 2011	■ Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante – SS3.
Questions-Réponses de Mai 2013	■ Interprétation du décret 2012-639 du 4 Mai 2012, de l'Arrêté du 14 Aout 2012 et de l'Arrêté du 14 décembre 2012.
Instruction DGT n°DGT/CT2/2015/238	■ Explicite les mesures de prévention collective et individuelle pour garantir le respect de la VLEP = 10 f/l.
Guide INRS ED 6262 de Septembre 2016	■ Interventions d'entretien et de maintenance susceptibles d'émettre des fibres d'amiante – SS4.
Note DGT du 8 décembre 2016	■ Conditions d'organisation du chantier test de mesurage des empoussièrements d'amiante et des 3 chantiers de validation.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Instruction DGT du 19 Janvier 2017	■ Cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux contenant de l'amiante – Sous-traitance de ces opérations – Certification des entreprises ■ Non obligation de certification pour la sous-traitance de pose d'échafaudage ou de confinement thermo bâché.
Formation des travailleurs	
Arrêté du 23 février 2012 + modifs par l'Arrêté du 20 Avril 2015	■ **Modalités de la formation** des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
Mesurages des niveaux d'empoussièrement	
Arrêté du 14 août 2012	**Conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement,** conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages. ■ ***Mise en œuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033.***
Questions-Réponses de Septembre 2015	■ **Interprétation du décret 2012-639 du 4 mai 2012, de l'Arrêté di 19 Aout 2011 et de l'Arrêté du 14 Aout 2012 concernant la METROLOGIE.**
Equipements de Protection Individuelle	
Arrêté du 7 mars 2013	■ Choix, entretien et vérification des **équipements de protection individuelle** utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.
Moyens de Protection Collective	
Arrêté du 8 Avril 2013	■ Règles techniques, mesures de prévention et **moyens de protection collective** à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Textes liés au plomb	
Le Code de la Santé Publique et les articles L.1334-5 à 12 et R1334-10 à 12	■ Relatif au constat de risque d'exposition au plomb (CREP).
Le Code du Travail et plus précisément l'article 4121-1 et articles R. 4412-1 à R. 4412-164	■ Relatif aux principes généraux de prévention et relatifs à la prévention du risque chimique
La Norme Française X46-030 d'avril 2008	■ « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb »
La Norme Française X46-032 d'avril 2008	■ « Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol »
La Norme Française P41-021 de janvier 2004	■ « Repérage du plomb dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau potable. »
La Norme Française X46-035 de juin 2021	■ « Repérage plomb – Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction. »

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

1.8 Contexte

L'Etablissement Public Foncier de Bretagne a souhaité se conformer à la réglementation dans le but de faire de la valorisation et de la réutilisation de matériaux une priorité.

Elle souhaite progresser dans sa méthode de gestion des déchets issus d'un programme de démolition, en se fixant de nouveaux objectifs :

- Encadrer, développer et soutenir les professionnels de ce secteur,
- Repérer et quantifier les matériaux valorisables sur site,
- Définir les matériaux à valoriser et recycler,
- Réduire le volume de mise en décharge,
- Favoriser et développer l'économie circulaire,
- Participer à l'écoconstruction de nouveaux projets,
- Gérer les déchets de chantier.

1.9 Condition de réalisation des études

1.9.1 Documents fournis par le maître d'ouvrage

Les documents constituant le diagnostic PEMD élaboré par AD INGE sont réalisés d'après les documents suivants fournis par le maître d'ouvrage :

- Diagnostics de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition.
- Diagnostics de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant travaux.
- Diagnostics de l'état parasitaire.
- Etude historique, documentaire et de vulnérabilité.
- Diagnostic environnemental des sols.

1.9.2 Investigations sur site et réserves

1.9.2.1 Audit in situ

Les investigations de terrains ont été menées le 21 avril 2022 et le 21 février 2025 par Madame Audrey Le Duff et Monsieur Raphaël Ageorges.

Lors de notre visite, seuls des sondages destructifs légers ont été réalisés (vie marteau et burin). Ils n'ont pas permis de vérifier la présence éventuelle de cave aveugle ou de cavités, et/ou les épaisseurs des dallages.

Il a été repéré de nombreux encombrants dont les volumes à évacuer n'ont pas été estimés dans le cadre du diagnostic PEMD.

1.9.2.2 Réserves

Lors de notre visite, nous n'avons pas pu accéder aux éléments suivants des bâtiments :


- Regards éventuels sous les machines et encombrants

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite


2 LOCALISATION DU SITE

2.1 Localisation

Les bâtiments à traiter sont situés lieu-dit Le Petit Bas Liage à LE TRONCHET (35540).



PLAN DE SITUATION – SOURCE : GEOPORTAIL




PLAN DE SITUATION - SOURCE : GEOPORTAIL

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

2.2 Vue aérienne et Identification des bâtiments



IDENTIFICATION DES BATIMENTS SUR VUE AERIENNE - SOURCE : GEOPORTAIL

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

2.3 Plan cadastral



PLAN DE CADASTRE – SOURCE : SERVICE DE LA DOCUMENTATION NATIONALE DU CADASTRE

Liste des parcelles cadastrales concernées par la présente étude :

Références de la parcelle 000 B 581	
Référence cadastrale de la parcelle	**000 B 581**
Contenance cadastrale	**160 mètres carrés**
Adresse	**LE PETIT BAS LIAGE 35540 LE TRONCHET**

Références de la parcelle 000 B 582	
Référence cadastrale de la parcelle	**000 B 582**
Contenance cadastrale	**655 mètres carrés**
Adresse	**LE PETIT BAS LIAGE 35540 LE TRONCHET**

Références de la parcelle 000 B 583	
Référence cadastrale de la parcelle	**000 B 583**
Contenance cadastrale	**265 mètres carrés**
Adresse	**LE PETIT BAS LIAGE 35540 LE TRONCHET**

Références de la parcelle 000 B 584	
Référence cadastrale de la parcelle	**000 B 584**
Contenance cadastrale	**2 371 mètres carrés**
Adresse	**LE PETIT BAS LIAGE 35540 LE TRONCHET**

Références de la parcelle 000 B 608	
Référence cadastrale de la parcelle	**000 B 608**
Contenance cadastrale	**3 210 mètres carrés**
Adresse	**CLOS DU GRAND BOIS 35540 LE TRONCHET**

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

3 PRESENTATION DES BÂTIMENTS


3.1 Dimensions, plans et photographies

3.1.1 Dimensions principales


Nom du bâtiment	Dimensions	Surface au sol	Surface de plancher
Bâtiment A1	Longueur maximale : 65 ml Largeur maximale : 8 ml Hauteur au faîtage : 3.5 m / TN Hauteur à la goutttière : 2.65 m / TN	520 m²	520 m²
Bâtiment A2	Longueur maximale : 10 ml Largeur maximale : 10 ml Hauteur au faîtage : 6.4 m / TN Hauteur à la goutttière : 4.8 m / TN	100 m²	100 m²
Bâtiment A3	Longueur maximale : 44 ml Largeur maximale : 8 ml Hauteur au faîtage : 6.4 m / TN Hauteur à la goutttière : 4.8 m / TN	352 m²	352 m²
Bâtiment A4	Longueur maximale : 15 ml Largeur maximale : 12 ml Hauteur au faîtage : 6.4 m / TN Hauteur à la goutttière : 4.8 m / TN	133 m²	133 m²
Bâtiment B	Longueur maximale : 26 ml Largeur maximale : 16 ml Hauteur au faîtage : 5.7 m / TN Hauteur à la goutttière : 3.6 m / TN	407 m²	407 m²
Bâtiment C	Longueur maximale : 4.05 ml Largeur maximale : 1.23 ml Hauteur au faîtage : 2.2 m / TN Hauteur à la goutttière : 1.9 m / TN	5 m²	5 m²
Bâtiment D	Longueur maximale : 15.5 ml Largeur maximale : 6 ml Hauteur au faîtage : 4 m / TN Hauteur à la goutttière : 3.4 m / TN	93 m²	93 m²
Bâtiment E	Longueur maximale : 5.9 ml Largeur maximale : 5.6 ml Hauteur au faîtage : 3.2 m / TN Hauteur à la goutttière : 2.4 m / TN	33 m²	33 m²
		SURFACE TOTALE DE PLANCHER A CURER :	**1643 m²**
		SURFACE TOTALE DE PLANCHER A DEMOLIR :	**1643 m²**
		SURFACE TOTALE AU SOL A DEMOLIR :	**1643 m²**

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite


3.1.2 Croquis



CROQUIS DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT A



CROQUIS DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT B et D



CROQUIS DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT C et E

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

3.1.3 Photographies

EXTERIEURS



VUE D'ENSEMBLE DES BATIMENTS A ET B





FACADE AVANT DU BATIMENT A





PIGNONS DU BATIMENT A

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite



FACADE AVANT DU BATIMENT B



FACADE AVANT DU BATIMENT D



FACADES ARRIERES DES BATIMENTS B ET D



PIGNON ARRIERE DU BATIMENT B



VUE D'ENSEMBLE DES BATIMENTS C ET E





ZOOM SUR BATIMENT C

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite



ZOOM SUR BATIMENT E

INTERIEURS




BATIMENT A1 – INTERIEUR




BATIMENT A1 – INTERIEUR

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite



BATIMENT A1 – INTERIEUR





BATIMENT A1 – INTERIEUR



JONCTION BATIMENT A1/A3 – INTERIEUR



JONCTION BATIMENT A1/A4 – INTERIEUR

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite




BATIMENT A2 – INTERIEUR




BATIMENT A2 – INTERIEUR ***BATIMENT A2 – VUE SUR COMBLES***




BATIMENT A3 – INTERIEUR

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite



BATIMENT A3 – INTERIEUR VUE VERS A2



BATIMENT A4 – INTERIEUR



BATIMENT A1 ET A4 – INTERIEUR

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite




BATIMENT B – INTERIEUR




BATIMENT B – INTERIEUR




BATIMENT B – INTERIEUR

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite




BATIMENT D – INTERIEUR




BATIMENT E – INTERIEUR

3.2 Principes structurels des bâtiments

Eléments structurels :	
Type de fondations (hypothèses)	Dallage béton Massifs en béton sous poteaux en bois
Structure porteuse	Poteaux en bois Façade bardée
Planchers	Solivage bois
Charpente et couverture	Fermes traditionnelles en bois Pannes en bois Chevrons en bois Liteaux bois Couverture de type Shingle Pannes en bois contaminées par l'amiante Tôles ondulées en fibrociment amianté
Corps d'état secondaires :	

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Doublage	Doublage en panneau OSB Isolation en polystyrène ép. 3 cm Isolation en laine de verre Habillage en plaques planes sur ossature bois
Cloisonnements	Cloisons en parpaings ép. 15 cm Cloisons en placopan Cloisons de type placoplâtre Cloisons en bois
Faux-plafonds	Faux plafond type Amstrong sur ossature métallique Faux plafond en OSB
Revêtements de sols de de murs	Carrelage sur chape béton
Menuiseries	Menuiseries en bois simple vitrage Menuiseries en bois simple vitrage avec mastic de chassis/vitrage amianté Portes isoplanes
Divers :	
Divers	Conduits en amiante-ciment enterrés Débris de fibrociment amianté au sol Divers mobiliers Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique…) Divers DEA Transpalette

3.3 Eléments amiantés

Le rapport de diagnostic amiante avant démolition a été réalisé par la société AED EXPERTISES :

- Rapport n°EPFBR_202101397_01 – Les grands Bois – A-Demol_02 en date du 04/10/2024

Ce dernier a relevé la présence d'amiante dans les bâtiments à démolir et notamment les éléments suivants :

- Joints chassis-vitrage
- Plaques planes sur support bois
- Plaques ondulées en fibrociment amianté sur support bois
- Conduits en amiante-ciment enterrés
- Plaques ondulées et débris en fibrociment amianté en dépôt

3.4 Eléments plombés

Le rapport de diagnostic plomb a été réalisé par la société AED EXPERTISES :

- Rapport n°EPFBR_202101397_01 - Les Grands Bois - Pb-Demol_01 en date du 25/01/2022

Ce dernier a relevé la présence de plomb dans les bâtiments à démolir et notamment dans les éléments suivants :

- Ossature poteaux métallique

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

4 ANALYSE DES PRODUITS, EQUIPEMENTS, MATERIAUX ET DECHETS DES BATIMENTS

4.1 Généralités / Synthèse de l'étude

Les informations décrites ci-après synthétisent les résultats de l'audit métré joint au présent document.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

DÉCHETS INERTES		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	815,75	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	815,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	0,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	0,41	0,00	0%	0,00	0%	0,41	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**816,66**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,41**	**0%**	**816,25**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

DÉCHETS NON DANGEREUX		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux de plâtres	3,93	0,00	0%	0,00	0%	2,88	73%	0,00	0%	0,33	8%	0,00	0%	0,72	18%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité	94,12	0,00	0%	0,00	0%	63,94	68%	0,00	0%	1,35	1%	0,00	0%	28,83	31%
Bois B : BR1	Bois peint, traité	12,14	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12,14	100%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	32,61	0,00	0%	0,00	0%	29,26	90%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,35	10%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques	Autres plastiques	0,36	0,00	0%	0,00	0%	0,36	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	1,49	0,00	0%	0,00	0%	0,20	13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,29	87%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,30	0,00	0%	0,00	0%	0,30	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**146,22**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**97,89**	**67%**	**0,00**	**0%**	**13,87**	**9%**	**0,00**	**0%**	**34,45**	**24%**

EXTRAIT DE L'AUDIT METRE CI-JOINT

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite


DÉCHETS D'EQUIPEMENTS		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC...)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux	Autres DEEE non dangereux	0,25	0,00	0%	0,00	0%	0,13	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,13	50%
	Sous-total déchets d'équipements	29,60	0,00	0%	0,00	0%	8,93	30%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20,67	70%

DÉCHETS DANGEREUX		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	38,82	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	38,82	100%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	25,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25,44	100%
	Sous-total déchets dangereux	64,27	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	64,27	100%
	TOTAL :	1056,74	0,00	0%	0,00	0%	107,23	10%	816,25	77%	13,87	1%	0,00	0%	119,39	11%

EXTRAIT DE L'AUDIT METRE PEMD CI-JOINT

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite



SYNTHESE DE L'AUDIT METRE CI-JOINT


Synthèse :

- Le graphique met en évidence une part importante d'inertes dans les bâtiments à démolir.
- Le graphique met également en avant une part importante de déchets non dangereux et de déchets non dangereux. (Particularité du projet due aux nombreux encombrants sur le site.)

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

4.2 Potentiel de réemploi et de valorisation des déchets

Suite à nos estimations, nous avons pu mettre en évidence la répartition des PEMD suivante :



SYNTHESE DE L'AUDIT METRE CI-JOINT

Synthèse :

- Le graphique met en évidence un potentiel de réemploi faible. Le site est à l'abandon depuis de nombreuses années et tout est dégradé.
- Le graphique met cependant en avant un fort potentiel de recyclage et de valorisation des matériaux du fait de la proportion importante des inertes et du bois dans ce type de bâtiment.
- La part de déchets restante à éliminer est principalement due aux matériaux amiantés et aux déchets dangereux.

4.2.1 Eléments identifiés avec un potentiel de Réemploi


Dans le cadre du projet, le diagnostic PEMD met en évidence les matériaux potentiellement réemployables.

Il n'a pas été repéré d'éléments pouvant être réemployés sur le site à démolir.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

4.2.2 Répartition des PEMD valorisables

4.2.2.1 Matériaux valorisés usuels INERTES, BOIS, METAL



Synthèse :

Ce graphique met en avant une part importante d'inertes valorisables (816 tonnes) représentant 88% des PEMD valorisables du chantier.
Dans le cadre des chantiers de déconstruction, une large part des PEMD est recyclée. Usuellement les entreprises prévoient un acheminement vers des plateformes de recyclage pour les PEMD suivants :

- **Les inertes** (environ 88% des PEMD valorisables produits sur ce chantier),
- **Le bois** (environ 7% des PEMD valorisables produits sur ce chantier),
- **Le métal** (environ 3% des PEMD valorisables produits sur ce chantier),

Le recyclage de ces matériaux est en grande partie dû au fait :

- qu'il existe un maillage relativement étoffé des filières de recyclage locales,
- que certains produits apportent un gain financier (notamment pour le métal).

Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte définit des objectifs suivants :

- réduire de 10 % les déchets ménagers (2020),
- réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025),
- porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025),
- recycler 70 % des déchets du BTP (2020).

À ce titre, les objectifs sont d'ores et déjà atteints **puisqu'environ 88% des PEMD sont recyclés via les inertes, bois et métaux.** (En considérant les coefficients de valorisation indiqués dans le tableau ci-joint).


Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

4.2.2.2 Les autres matériaux valorisables

Pour engager une réelle évolution et voir le domaine de la déconstruction prendre un tournant dans la gestion des PEMD issus de la démolition, il faut prendre en compte et **étudier les PEMD hors inertes, métaux et bois.** Ces matériaux, qui représentent une part moins importante des matériaux issus de la déconstruction, **ne sont généralement pas triés, ni valorisés et sont envoyés en Installation de Stockage des Déchets non dangereux.**

Ainsi **l'identification des PEMD restants** et **des filières de traitement existantes**, permet de mettre en évidence le potentiel de valorisation matière et énergétique. Le but sera alors de minimiser autant que possible l'élimination vers les installations de stockage en se renseignant continuellement sur les pratiques de valorisation des déchets. Tout en gardant un regard critique sur le transport de ces derniers qui présentent un pourcentage important sur les émissions de CO2 (distance lieu du chantier point de valorisation).

Le tableau ci-après représente la répartition des PEMD valorisables du présent chantier, hors inertes, métaux, bois et déchets dangereux permettant de mettre en évidence les PEM sur lesquels une attention particulière peut être apportée pour augmenter le taux de valorisation.



SYNTHESE DU TABLEUR DU DIAGNOSTIC PEMD CI-JOINT

Synthèse :

Par ailleurs nous pouvons mettre en évidence certains **matériaux valorisables pouvant être valorisés en matière**, on note notamment :

- La part la plus conséquente concerne **les mobiliers** (environ 8 tonnes) avec près de 65 % des PEMD valorisables hors inertes, métaux, bois et DD.
- Une autre part conséquente concerne **les plâtres** (environ 2.9 tonnes) avec près de 21 % des PEMD valorisables hors inertes, métaux, bois et DD.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

- Une part importante d'éléments **en laine minérale** (environ 0.9 tonnes) avec près de 6 % des PEMD valorisables hors inertes, métaux, bois et DD.

Ces valorisations matières sont envisageables dans le cas où :

- L'état de ces PEM est conforme aux cahiers des charges des organismes repreneurs,
- Les coûts de dépose et de transport ainsi que les quantités impactées sont cohérents avec le projet global

La part de PEMD valorisable énergétiquement représente quant à elle **près de 14 % des PEMD du chantier.** Elle permet d'utiliser les déchets qui n'ont pu être ni recyclés ni valorisés sous forme de matière, comme source d'énergie renouvelable.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

5 RECHERCHE DES FILIERES LOCALES DE REEMPLOI, VALORISATION ET D'ELIMINATION

5.1 Généralités sur les déchets du bâtiment

Le bâtiment est un secteur d'activité dans lequel de nombreux déchets sont générés, dont la plupart sont inertes. Des déchets non dangereux, dangereux et aussi des emballages sont également produits. La quantité de déchets générée par la démolition de bâtiments correspond à 50% des déchets issus du secteur du bâtiment.




Figure 1 : Gestion des déchets du bâtiment

LES DECHETS DU BATIMENT EN CHIFFRE – SOURCE : DEMOCLES – GUIDE DE BONNES PRATIQUES – AOUT 2020



Les **déchets inertes (DI)** ont la particularité de ne pas se décomposer, de ne pas brûler et de produire aucune réaction physique ou chimique. De ce fait, ce sont des déchets qui n'entrainent pas de détérioration en contact d'autres matières (*Source : ADEME*). Ces déchets peuvent être envoyés sur des installations de stockage ou de recyclage pour déchets inertes, ou bien, ils peuvent également être réemployés directement sur site grâce au concassage. Il y a aussi la possibilité de les réutiliser en remblais de chantier ou de carrière, ou encore de les recycler en granulats.

Dans la catégorie des déchets inertes on y retrouve, entre autres :

- Des gravats (murs, dalles…)
- Du béton
- Des mélanges bitumineux (parkings…)
- Du verre (vitrage…)
- De la terre
- Des tuiles
- Des briques
- Autres

Les **déchets non dangereux (DND)** concernent les déchets qui ne sont ni inertes, ni dangereux. De par leurs propriétés non dangereuses, on peut alors les retrouver dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Ce sont les déchets issus des entreprises. On les désigne également comme « déchets banals » (*Source : ADEME*). Suite au tri, ces déchets sont envoyés vers des centres de recyclage, ou bien vers des centres d'incinération ou encore vers des installations de stockage de déchets non dangereux.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Dans la catégorie des déchets non dangereux on y retrouve, en autres :

- Le bois
- Les déchets verts
- Les métaux
- Le plastique (sols, fenêtres…)
- Le plâtre (cloisons)
- Les DEEE (équipements informatiques et de télécommunication, appareils électroménagers…)
- Autres



Les **déchets dangereux (DD)** concernent les déchets présentant un risque pour la santé humaine et/ou pour l'environnement causé par leur toxicité, leur caractère polluant ou par leur dangerosité. En effet si les déchets inertes ou non dangereux sont en contact avec un produit dangereux, ils deviennent, à leur tour, un déchet dangereux par contamination. La traçabilité de ces déchets est assurée par un Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD) (*Source : ADEME*). Ces déchets ont différentes possibilités de traitement : incinération dans des installations spécifiques, traitement physico-chimique, valorisation matière ou encore régénération des solvants.



Dans la catégorie des déchets dangereux on y retrouve, entre autres :


- Les matériaux amiantés ou contenant du plomb
- Les peintures, solvants et aérosols
- Certains DEEE
- Le bois traité
- Autres

5.2 Economie circulaire – réemploi, valorisation matière, valorisation énergétique et valorisation organique

Le secteur du BTP s'investit de manière croissante dans la mise en place de **nouvelles pratiques plus sobres en matière de gestion des ressources et des déchets.** Les principales raisons menant à ce changement sont l**a raréfaction des ressources en matières premières**, dont le secteur de la construction est un très important consommateur, et l'**accumulation des déchets**, dont le bâtiment est l'un des plus gros producteurs en France (46 millions de tonnes par an en France pour le bâtiment, dont 12 millions pour le second œuvre). Le secteur de la déconstruction est particulièrement impacté par ces nouvelles pratiques et par les attentes des maitrises d'ouvrages en termes de gestion plus rationnelle des ressources, de déconstruction sélective, de réemploi et de revalorisation matière.

La gestion des déchets est régie par la hiérarchie des modes de traitement, qui détermine les actions à réaliser pour engager une réduction des déchets finaux. **Une attention particulière devra être apportée sur les phases réemploi, réutilisation, recyclage et revalorisation des déchets.**

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite



La valorisation des déchets est l'alternative aux matières premières naturelles extraites dans l'environnement. On recense 4 catégories :

- **La Réutilisation** : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
- **La Valorisation matière** : utilisation de tout ou partie d'un déchet en remplacement d'un élément ou d'un matériau
- **La Valorisation énergétique** : exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets. Cette énergie sert à produire de l'électricité et/ou de la chaleur et/ou de la vapeur
- **La Valorisation organique** : utilisation pour amender les sols de compost, digestat ou autres déchets organiques transformés par voie biologique

5.2.1 Le réemploi

Le réemploi est défini comme " **toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus** " (article L541-1-1 du code de l'environnement).

Pour pouvoir être réemployés, les matériaux doivent **être triés, démontés, transportés et stockés** avec soins de manière à être préservés en vue de leur remise en œuvre. Sur les 227,5 millions de tonnes de déchets produits par le BTP par an en France, **41 Millions de tonnes sont ciblés pour des pratiques de réemploi, soit 18%.**

La pierre angulaire d'une démarche de réemploi est composée des documents complémentaire suivants présentés dans le cadre d'une étude de faisabilité spécifique :

- Les fiches réemploi
- L'étude spécifique Réemploi et filière de valorisation (sur ou à proximité du chantier)
- L'étude économique

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

5.2.2 Le recyclage par valorisation et réutilisation des matériaux

Différentes sortes de revalorisation sont présentées dans le tableau ci-après :

TYPE DE RECYCLAGE	TYPE DE DECHETS	TYPE DE VALORISATION	SUR SITE	EN-DEHORS DU SITE
Valorisation Matière	Inertes	Concassage	Remblaiement des excavations issues des fondations et/ou sous-sols Utilisation dans la confection de l'aménagement du futur projet	
		Concassage sur plateforme de recyclage		Utilisation des granulat artificiels dans des bétons Utilisation pour le terrassement Utilisation dans la confection de chaussées
	Déchets Verts	Broyage sur site	Utilisation du paillage dans le cadre de l'aménagement du futur projet	
		Broyage sur plateforme de recyclage		Utilisation des copeaux pour paillage
	Bois de catégorie A et B	Broyage		Transformation et réutilisation en panneaux bois/usine d'ameublement
	Métaux	Refonte		Transformation et réutilisation en industrie
	Plâtre	Broyage		Utilisation dans la fabrication du ciment

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

				Utilisation pour la fabrication de plaques de plâtre
	Plastique, PVC	Broyage		Transformation et réutilisation en industrie
	DEEE	Tri des matières	Récupération des matières triées	
		Dépollution (tri et extraction des déchets dangereux) Broyage des éléments non dangereux		Transformation et réutilisation en industrie
TYPE DE RECYCLAGE	**TYPE DE DECHETS**	**TYPE DE VALORISATION**	**SUR SITE**	**EN-DEHORS DU SITE**
Valorisation énergétique	Plastique	Broyage		Utilisation comme combustible (CSR Combustible Solide de Récupération)
	Bois de catégorie A	Broyage		Utilisation comme combustible (CSR Combustible Solide de Récupération)
Valorisation organique	Bois de catégorie A	Compostage		Utilisation en engrais
	Plâtre	Broyage		Utilisation pour l'amendement des sols en agriculture

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

5.3 Gestion des PEMD issus du présent site à démolir

Une recherche des filières locales de réemploi, valorisation ou d'élimination des déchets suivant leur nature a été réalisée dans la proche périphérie de l'opération afin de déterminer pour chaque produit la meilleure évacuation.

Au vu de l'audit réalisé, on peut distinguer plusieurs catégories de PEMD, à évacuer pour lesquels les filières sont à identifier, à savoir :

- les PEMD non dangereux
- les ferrailles et métaux recyclables
- le bois (bois brut et bois peints)
- les inertes
- les matériaux contenant de l'amiante (amiante-ciment)
- le plâtre
- le verre
- les déchets dangereux (DD)
- les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
- les déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)
- …

Il faut rappeler que chaque catégorie de PEMD, si elle ne peut être réemployée, doit être valorisée ou éliminée dans une installation de traitement autorisée et adaptée, **correspondant aux prérogatives du Plan Départemental de Gestion des déchets de chantier du BTP, à savoir :**

- les DD sont envoyés dans des installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ou dans des centres collectifs d'élimination et de valorisation énergétique des déchets dangereux,
- les DND dans des installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou valorisés,
- les déchets inertes dans des installations de Stockage de Déchets Inerte (ISDI) ou valorisés.

Pour faire son étude, AD Ingé s'est rapproché de :

- L'ADEME
- Du CSTB
- de la Fédération du Bâtiment
- et des divers acteurs du secteur du déchet du département de l'opération

5.4 Filières d'évacuation des produits de chantier

AD INGE présente ci-après, pour chaque catégorie de produits les filières locales couramment utilisées dans le secteur :

5.4.1 REEMPLOI

A ce stade du diagnostic PEMD, afin de mettre en œuvre le réemploi ex situ, une recherche et un listing ont été établis pour recenser les TPE et PME spécialisées, entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations, plateformes d'intermédiation situées à proximité du chantier et susceptibles de récupérer certains matériaux/équipements.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Nom	Département	Lieu	Type d'acteur	Mail	Numéro
STEREDENN	22 COTES D'ARMOR	Dinan	ENTREPRISE INSERTION - pré-curage et dépose sélective	contact@steredenn.org	02 96 87 12 12
CAUE 22	22 COTES D'ARMOR		Collectif archi	caue22@wanadoo.fr	02 96 61 51 97
Penthièvre Actions - ressourc'éco	22 COTES D'ARMOR	Lamballe	Ressourcerie	contact@penthievreactions.fr	02 96 31 34 77
CAPEB	22 COTES D'ARMOR		Groupement d'artisans	capeb@capeb.fr	02 96 61 61 80
EMMAUS 22	22 COTES D'ARMOR	St Brieuc, Dinan, Lannion	Association		02 96 61 55 51
GROUPEMENT DES ARTISANS POUR L ACHAT DE MATERIAUX	22 COTES D'ARMOR		Groupement d'artisans	CONTACT@GAAM-22.COM	02 96 33 59 78
ON N'EST PAS QUE DES CAGEOTS	22 COTES D'ARMOR		SENSIBILISATION ET ATELIER DE REEMPLOI	descageots@yahoo.fr	
AIS 35	35 ILLE ET VILAINE		Insertion	florence.simon@ais35.fr	02 99 32 40 64
Au bout du plongeoir	35 ILLE ET VILAINE		Collectif artistes	plateforme@auboutduplongeoir.fr	02 99 83 09 81
Bati recup	35 ILLE ET VILAINE	LANGOUET et Rennes	AMO réemploi	contact@batirecup.fr	
Elan batisseurs	35 ILLE ET VILAINE	St Jacques de la Lande	Collectif archi	atouze@elanbatisseur.coop contac	06 30 49 23 49
La Redonnerie	35 ILLE ET VILAINE	Redon	Recyclerie/matériauthèque	contact@laredonnerie.fr	02 57 71 00 35
Mod'recup	35 ILLE ET VILAINE	Bain de Bretagne	Ressourcerie	accueil@modemplois.org	02 99 43 96 92
Emmaüs 35 - cmmuanuté Rennes	35 ILLE ET VILAINE	Hédé	Recyclerie/matériauthèque		02 99 45 45 36
COLLEGE SAINT JOSPEH TINTENIAC	35 ILLE ET VILAINE		Ecole : ATELIER MENUISERIE	vprono@gmail.com	06 42 79 24 94
MATERIAUX D ANTAN	35 ILLE ET VILAINE		VENTE DE MATERIAUX ANCIENS		
Backacia	France		Plateforme de vente de matériaux de réemploi	contact@backacia.com	07 57 91 95 07
Bellastock	France		AMO réemploi	contact@bellastock.com	
Booster du réemploi	France		Plateforme de vente de matériaux de réemploi		
Circolab	France		Groupement de maitrises d'ouvrage		
Cycle up	France		Plateforme de vente de matériaux de réemploi		
Envie	France		Ressourcerie		02 40 43 82 37
GELEC ENERGIE	France		Recyclerie/matériauthèque	contact@gelecenergy.com	02 96 70 75 75
Reemply	France		Plateforme de vente de matériaux de réemploi		
Réseau National des ressourceries et recycleries	France		Annuaire de fournisseurs		
Upcyclea	France	Paris et Nantes	Fournisseur logiciels	chloe@upcyclea.com	
Valdelia	France		éco-organisme		
LE BON COIN	France		PLACE DE MARCHE GENERALISTE		
RMH INDUSTRIE	FRANCE		RACHAT/VENTE TOUT ETAT	contact@rmhindustrie-groupe-elec	06.32.77.67.63
LES CASTORS DE L'OUEST	OUEST		VENTE DE MATERIAUX DESTOCKES		

5.4.2 INERTES : Stockage, remblaiement de carrières et recyclage

Parmi les matériaux inertes dénombrés dans le rapport d'audit, on note :

- les bétons et matériaux inertes recyclables.
- les matériaux inertes redevables d'une installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ou recyclables sous condition d'acceptation des centres de tri

Les centres de tri ou de recyclage pour réemploi ci-après sont les centres agréés les plus proches :

NOTA : en cas de concassage des bétons, une caractérisation préalable pour vérifier leur admissibilité sera probablement nécessaire

Centres de traitement

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SARL STOREC	8,11 km	SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN	
2	COLAS COTE D'EMERAUDE	11,59 km	MINIAC-MORVAN	✓
3	CARRIERE DE SAINT GUINOUX MARC SA	13,44 km	SAINT-GUINOUX	✓
4	DENIS MATERIAUX COMBOURG	14,77 km	COMBOURG	✓
5	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : 4-6 €/tonne*

5.4.3 METAUX : Recyclage

De nombreux prestataires proposent le rachat des métaux du site à proximité du chantier :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	CHAUSSON COMBOURG	13,49 km	COMBOURG	✓
2	DENIS MATERIAUX COMBOURG	14,77 km	COMBOURG	✓
3	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	
4	TMD TANGUY MATERIAUX COMBOURG	15,18 km	COMBOURG	
5	DOL DE BRETAGNE POINT P	16,61 km	DOL-DE-BRETAGNE	✓

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : sans objet> nul voir rachat*

5.4.4 BOIS : Recyclage pour valorisation matière, valorisation énergétique ou incinération

Parmi les matériaux dénombrés dans le rapport d'audit, on note :

- Des bois bruts traités à cœur (charpentes, …)
- Des bois peints par de la peinture pouvant contenir des métaux lourds (et du plomb)

Les bois traités à cœur peuvent être soit recyclés pour la fabrication de nouveaux éléments en bois, soit recyclés par la majeure partie des centres d'incinération (traitement des fumées). Les bois peints peuvent être recyclés dans des unités spécifiques équipées de filtres, ou en ISDND, comme vu ci-dessus dans le cas de présence de plomb par exemple.

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

Les plateformes susceptibles de les accueillir sont les suivantes :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SARL STOREC	8,11 km	SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN	
2	DENIS MATERIAUX COMBOURG	14,77 km	COMBOURG	✓
3	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	
4	TMD TANGUY MATERIAUX COMBOURG	15,18 km	COMBOURG	
5	DOL DE BRETAGNE POINT P	16,61 km	DOL-DE-BRETAGNE	✓

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : 90 €/tonne*

5.4.5 PLATRE : Recyclage pour valorisation matière

Parmi les matériaux dénombrés dans le rapport d'audit, on note des plâtres valorisables.

Les plateformes susceptibles de les accueillir sont les suivantes :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SARL STOREC	8,11 km	SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN	
2	CHAUSSON COMBOURG	13,49 km	COMBOURG	✓
3	DENIS MATERIAUX COMBOURG	14,77 km	COMBOURG	✓
4	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	
5	TMD TANGUY MATERIAUX COMBOURG	15,18 km	COMBOURG	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : 100 €/tonne*

5.4.6 PLASTIQUE : Recyclage pour valorisation matière

Sur le site, plusieurs déchets plastiques ont été recensés. Ces derniers peuvent être triés en vue de leur recyclage.

Les plateformes susceptibles de les accueillir sont les suivantes :

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SARL STOREC	8,11 km	SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN	
2	DENIS MATERIAUX COMBOURG	14,77 km	COMBOURG	✓
3	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	
4	TMD TANGUY MATERIAUX COMBOURG	15,18 km	COMBOURG	
5	DOL DE BRETAGNE POINT P	16,61 km	DOL-DE-BRETAGNE	✓

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : 150 €/tonne (coût variable selon le type de plastique)*

5.4.7 PVC : Recyclage pour valorisation matière

Ces derniers peuvent être triés en vue de leur recyclage.

Les plateformes susceptibles de les accueillir sont les suivantes :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	CELTIVAL	47,19 km	SAINT-HILAIRE-DES-LANDES	
2	SARL VALOR SERVICES	54,82 km	CROLLON	
3	BRANGEON RECYCLAGE	68,34 km	VERN-SUR-SEICHE	✓
4	BEUREL ENVIRONNEMENT	78,85 km	YFFINIAC	✓
5	CM Recyclage	85,3 km	SAINT-SENOUX	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : 110 €/tonne*

5.4.8 PAPIERS/CARTONS : Recyclage pour valorisation matière

Sur le site, plusieurs déchets de type papiers/cartons ont été recensés. Ces derniers peuvent être triés en vue de leur recyclage.

Les plateformes susceptibles de les accueillir sont les suivantes :

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	
2	MARC ENVIRONNEMENT TINTENIAC	23,76 km	TINTENIAC	✓
3	ROMI Bretagne SAS	24,99 km	SAINT-MALO	
4	Guyot Environnement	26,48 km	SAINT-MALO	
5	MARC ENVIRONNEMENT PLEURTUIT	26,49 km	PLEURTUIT	✓

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : nul*

5.4.9 DND NON VALORISABLES : ISDND ou centre de tri

Les centres de traitement de Déchets Non Dangereux (ISDND) présentés ci-après sont ceux recensés dans le département ou dans les départements voisins :

Installation de stockage de déchets non dangereux :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	MARC SA ENVIRONNEMENT	15,09 km	SAINT-PERE	
2	MARC ENVIRONNEMENT TINTENIAC	23,76 km	TINTENIAC	✓
3	ROMI BRETAGNE ST MALO	24,84 km	SAINT-MALO	✓
4	Guyot Environnement	26,48 km	SAINT-MALO	
5	MARC ENVIRONNEMENT PLEURTUIT	26,49 km	PLEURTUIT	✓

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

5.4.10 Les ECO-ORGANISMES

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ("AGEC") les filières Responsabilité Elargie du producteur (REP) vont évoluer en 2023. A ce jour les éco-organismes recensés sont les suivantes :

Nom de l'éco-organisme	Produits concernés	Site Web
ADELPHE	Emballages ménagers et papiers graphiques (EMPAP)	*http://www.adelphe.fr/*

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

ALCOME	TABAC	https://alcome.eco/
ALIAPUR	Pneus	https://www.aliapur.fr/fr/
APER	Bateaux de plaisance ou de sport (BPS)	https://www.recyclermonbateau.fr/
BATRIBOX	Piles et accumulateurs (PA)	https://www.batribox.fr/
CITEO	Emballages ménagers et papiers graphiques (EMPAP)	www.citeo.com
CITEO PRO	Emballages professionnels (EPRO)	https://www.citeopro.com/
COREPILE	Piles et accumulateurs (PA)	https://www.corepile.fr
Cyclamed	Médicaments non utilisés (MNU)	https://www.cyclamed.org/
CYCLEVIA	Huiles lubrifiantes ou industrielles (LUB)	https://www.cyclevia.com/
DASTRI	Dispositifs médicaux perforants des patients en autotraitement (DISP-MED)	https://www.dastri.fr/
ECO DDS	Contenus et contenants des produits chimiques (PCHIM) Articles de bricolage et de jardin (ABJ)	https://www.ecodds.com/
EcoLogic	Équipements électriques et électroniques (EEE) Articles de bricolage et de jardin (ABJ) Articles de sport et de loisirs (ASL)	https://www.ecologic-france.com/
Ecomaison	Articles de bricolage et de jardin (ABJ) Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) Eléments d'ameublement (EA) Jouets	https://ecomaison.com/
Ecominero	Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB)	https://www.ecominero.fr/

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

ECOPAE	Contenus et contenants des produits chimiques (PCHIM)	https://www.ecopae.fr/
Ecosystem	Équipements électriques et électroniques (EEE)	https://www.ecosystem.eco/
GIE FRP	Pneu	https://www.eo-frp.com/
Léko	Emballages ménagers et papiers graphiques (EMPAP)	https://www.leko-organisme.fr/
Pyréo	Contenus et contenants des produits chimiques (PCHIM)	https://www.pyreo.fr/
Recycler mon véhicule	Véhicules	https://www.recyclermonvehicule.fr/
Refashion	Textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC)	http://refashion.fr/
Soren	Équipements électriques et électroniques (EEE)	https://www.soren.eco/
Tyval	Pneu	
Valdelia	Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) Eléments d'ameublement (EA)	https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/www.valdelia.org
Valobat	Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) Eléments d'ameublement (EA) Articles de bricolage et de jardin (ABJ)	https://www.valobat.fr/

5.4.10.1 DEEE

Pour information, les centres de collecte à proximité qui récupèrent pour les éco-organismes les DEEE sont les suivants :

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	ROMI Bretagne SAS	24,99 km	SAINT-MALO	
2	Guyot Environnement	26,48 km	SAINT-MALO	
3	MARC ENVIRONNEMENT PLEURTUIT	26,49 km	PLEURTUIT	✓
4	DÉCHETTERIE PUBLIQUE+CLASSE 3 (CHERVEUX)	32,34 km	SAINT-REMY	
5	SARP OUEST	43,34 km	SAINT-CAST-LE-GUILDO	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : nul*

5.4.10.2 DD VALORISABLES : recyclage

Parmi les déchets dangereux dénombrés, certains concernent les néons et lampes du site. Ces matériaux peuvent être évacués du site en rack à néons, en vue de leur recyclage.

Les néons et lampes sont soumis à une filière à Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les éco-organismes en charge de leur collecte et traitement sont :

- Ecosystem pour les néons et les tubes fluorescents
- Récylum pour les lampes

Pour information, les centres de collecte à proximité sont les suivants :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SARP OUEST	43,34 km	SAINT-CAST-LE-GUILDO	
2	SARL VALOR SERVICES	54,82 km	CROLLON	
3	CHIMIREC	61,24 km	JAVENE	
4	BRANGEON RECYCLAGE	68,34 km	VERN-SUR-SEICHE	✓
5	SARP OUEST	74,29 km	SAINT-ARMEL	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

Coût indicatif de recyclage/valorisation : nul*

5.4.11 DD NON VALORISABLES : stockage en ISDD

Les centres de traitement de Déchets Dangereux (ISDD) présentés ci-après sont ceux recensés dans le département ou dans les départements voisins :

Installation de stockage de déchets dangereux :

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SARP OUEST	43,34 km	SAINT-CAST-LE-GUILDO	
2	SARL VALOR SERVICES	54,82 km	CROLLON	
3	CHIMIREC	61,24 km	JAVENE	
4	BRANGEON RECYCLAGE	68,34 km	VERN-SUR-SEICHE	✓
5	SARP OUEST	74,29 km	SAINT-ARMEL	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

5.4.12 MATERIAUX AMIANTES

5.4.12.1 Matériaux amiante-ciment

À diriger en ISDND (ex classe 2) avec alvéole spécifique amiante, lorsqu'ils sont intègres.

Les centres de traitement susceptibles de les accepter sont les suivants :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	REP BÂTIMENT
1	ROMI BRETAGNE ST MALO	24,84 km	SAINT-MALO	✓
2	DETRIVAL 1	40,1 km	VIGNOC	
3	SARP OUEST	43,34 km	SAINT-CAST-LE-GUILDO	
4	CARRIERE DE BRANDEFERT	49,24 km	MEGRIT	
5	SARL VALOR SERVICES	54,82 km	CROLLON	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER DONNEES ET ADRESSES SUR WWW.DECHETS-CHANTIER.FFBATIMENT.FR

5.4.12.2 Autres matériaux amiantés – ISDD

Les matériaux amiantés (hors amiante ciment) doivent obligatoirement être dirigés vers une installation de Stockage des Déchets Dangereux habilitée à les recevoir.

Les centres de traitement susceptibles de les accepter sont les suivants :

	NOM DU CENTRE	DISTANCE	VILLE	VALORISATION
12	SECHE ECO INDUSTRIES	125,98 km	CHANGE	
16	SEDA	167,32 km	CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE	

SOURCE : FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT - DECHETS DE CHANTIER

Data sensitivity - Internal
© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

5.4.12.3 Alternatives développées ou en cours de développement pour les matériaux amiantés

Centre de recyclage d'INERTAM (Recyclage des déchets amiantés en vitrifiat)

Exploité par la société INERTAM COFAL (EDF)

Contact : www.inertam.com

Centre de recyclage sur site VALAME (Recyclage par traitement chimique)

Exploité par la société VALAME

Contact : www.valame.com

(*) : hors coût de dépose, conditionnement et transport

Data sensitivity - Internal

© AD INGE Tous droits réservés - Toute reproduction interdite

AD Ingé – Egis Group

• **2° étage – 103 Avenue Henri Fréville** • **35200 RENNES** • **Tel. 02 99 53 64 75** • **Fax. 02 23 62 60 62**
• ***contact@ad-inge.fr***
SARL au capital de 7500 € • RCS RENNES 477 617 476 • INTRA 62-477 617 476 00015 • Code APE 7112B



communication.egis@egis.fr

www.adinge.fr

www.egis-group.com