ACCEO
Ascenseur

Travaux de Remplacement de 3 appareils Suppression d'un appareil

*Annexes au **C**ahier des **C**lauses **T**echniques et **P**articulières*

Annexe 2 : Caractéristiques Techniques des appareils élévateurs existants
Annexe 3 : Fiche de visite

MAITRISE D'OUVRAGE
UIOSS de L'Aisne - SAINT QUENTIN
29 boulevard Roosevelt
02323 SAINT QUENTIN CEDEX

MAITRISE D'OEUVRE
ACCEO REIMS
5 Rue Etienne Oehmichen
51100 Reims
T : 03 51 12 01 20

Site – UIOSS de L'Aisne

29 boulevard Roosevelt
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
Bâtiment A - Ascenseur n° G0957
Bâtiment C - Aile Est - Ascenseur Droit n° G0955
Bâtiment C - Aile Est - Ascenseur de Ch. Gauche n° G0958
Bâtiment C - Aile Ouest - Ascenseur n° G0956

Auteur- S. QUIROGA

Date d'édition du rapport – 05/05/2026
Indice – A
Version – V16 du 16/02/2024

Contact

ACCEO Ascenseur

785 voie Antiope Z.A Athélia III 13600 La Ciotat

contact@acceo.eu - Tél. : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

UIOSS de Saint Quentin - Bâtiment C
29 boulevard Roosevelt - 02323 - SAINT QUENTIN CEDEX
Appareil : G0955

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	G0955
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2008

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	375 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,22 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur dalle
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Réduction du groupe de traction	1/48
Diamètre de la poulie de traction	600 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	3
Diamètre des câbles de traction	13 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	3/06/2024
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

GAINE

Course de l'appareil	13 m
Profondeur	1605 mm
Largeur	1580 mm
Hauteur sous dalle	3280 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	815 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1190 mm
Largeur	1085 mm
Hauteur	2060 mm
Surface	1,3 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 0 1 2 3
Hauteur des commandes cabine	1050 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds rétractable Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	875 mm
Position commandes palières	Déportées
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

UIOSS de Saint Quentin - Bâtiment C
29 boulevard Roosevelt - 02323 - SAINT QUENTIN CEDEX
Appareil : G0956

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	G0956
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2008

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	375 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,09 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur dalle
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1395
Réduction du groupe de traction	1/43
Diamètre de la poulie de traction	550 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	3/06/2024
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

GAINE

Course de l'appareil	13 m
Profondeur	1595 mm
Largeur	1580 mm
Hauteur sous dalle	3305 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	Fils guides
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	825 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	900 mm
Largeur	1085 mm
Hauteur	2060 mm
Surface	1 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 0 1 2 3
Hauteur des commandes cabine	1115 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	700 mm
Hauteur libre	1985 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds rétractable Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	700 mm
Hauteur libre	1990 mm
Type de serrures	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef demi-lune
Hauteur des commandes palières	1400 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

UIOSS de Saint Quentin - Bâtiment A
29 boulevard Roosevelt - 02323 - SAINT QUENTIN CEDEX
Appareil : G0957

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	G0957
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau / Service médical
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	Inconnue
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2008

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	375 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,06 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1395
Réduction du groupe de traction	1/48
Diamètre de la poulie de traction	600 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Type de suspension	Traction directe (1/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	6/03/2024
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

GAINE

Course de l'appareil	11 m
Profondeur	1685 mm
Largeur	1585 mm
Hauteur sous dalle	3400 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	840 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1170 mm
Largeur	1085 mm
Hauteur	2065 mm
Surface	1,3 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 0 1 2
Hauteur des commandes cabine	1050 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds rétractable Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	920 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

UIOSS de Saint Quentin - Bâtiment C
29 boulevard Roosevelt - 02323 - SAINT QUENTIN CEDEX
Appareil : G0958

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	G0958
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	1959/1979
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2008

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	600 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	0,40 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Blocage
Position de la machinerie	Haute à l'aplomb
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique à ouverture Verticale
Type de porte palière face principale	Coulissante manuelle type HP avec regard vitré

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	Par échelle
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée
Vitesse de prise cabine	1,16 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur dalle
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	3,3 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Réduction du groupe de traction	1/28
Diamètre de la poulie de traction	450 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	3
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	3/06/2024
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	4
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

GAINE

Course de l'appareil	13 m
Profondeur	1665 mm
Largeur	2330 mm
Hauteur sous dalle	3295 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

CUVETTE

Profondeur	895 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts
Type d'amortisseur sous contrepoids	Ressorts
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1440 mm
Largeur	1280 mm
Hauteur	2000 mm
Surface	1,8 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Tôles peintes
Type de revêtement de sol	Tôle striée
Façades intérieures	Sans façade
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 0 1 2 3
Hauteur des commandes cabine	1365 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine < 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Télésurveillance
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spot à leds
Implantation éclairage cabine	Encastré dans le plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	3
Contrôle du moteur de porte	Courant Continu
Passage libre	1280 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Réouverture sur obstacle
Type de garde-pieds	Garde-pieds rétractable Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1250 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	PRUDHOMME
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des regards vitrés	400 mm
Largeur des regards vitrés	70 mm
Epaisseur des regards vitrés	6 mm
Type de verre	Simple
Hauteur des commandes palières	1400 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Annexe 3 – FICHE DE VISITE

FICHE DE VISITE

Travaux de Remplacement de 3 appareils

Suppression d'un appareil

Site

UIOSS DE L'AISNE

29 BOULEVARD ROOSEVELT

02323 SAINT QUENTIN CEDEX

BATIMENT A - ASCENSEUR N° G0957
BATIMENT C - AILE EST - ASCENSEUR DROIT N° G0955
BATIMENT C - AILE EST - ASCENSEUR DE CH. GAUCHE N° G0958
BATIMENT C - AILE OUEST - ASCENSEUR N° G0956

Maitrise d'ouvrage

UIOSS DE L'AISNE - SAINT QUENTIN
29 BOULEVARD ROOSEVELT
02323 SAINT QUENTIN CEDEX

Date de la Visite : _____

Entreprise : _____

Nom du représentant de l'Entreprise : _____

Nom du représentant du Maître d'Ouvrage : _____

Signature d'approbation du représentant du Maître d'Ouvrage :

Contact
ACCEO REIMS
5 Rue Etienne Oehmichen
51100 Reims
T : 03 51 12 01 20
Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

© Acceo 2010-2028 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite