LEGENDE CFO		
	DESIGNATION	N° FT
	Luminaire Type L1 (1700mm)	5033
	Luminaire Type L1 (1150mm)	5033
	Luminaire Type L1 suspendu (1700mm)	5033
	Luminaire Type L1 suspendu (1150mm)	5033
	Luminaire Type L2	5020
	Luminaire Type L5 traversant on/off	5052
	Luminaire Type L5 avec détection	5050
	Luminaire Type L5 on/off	5051
	Luminaire Type L6	5012
	Luminaire Type L7	5013
	Luminaire Type L9	5021
	Luminaire Type LI-I-S01	5101
	Luminaire Type LI-R-S01 encastré - Trimless	5147
	Luminaire Type LI-R-S03	5104
	Luminaire Type LI-G-LS01	5109
	Luminaire Type LI-R-LL01	5108

LEGENDE CFO			
	DESIGNATION	H (m)	N° FT
	BAES encastré au plafond		5201
	BAES cylindrique IP65/IK10		5205
	BAES saillie adressable		5204
	BAES saillie étanche adressable		5207
	BAES ambiance saillie étanche		5206
A	BAES ambiance saillie adressable		5208
A	BAES ambiance encastré plafond		5203
	Détecteur de présence encastré locaux nobles		5301
	Détecteur de présence encastré standard		5302
	Détecteur de présence saillie		5303
	Détecteur de présence saillie étanche		5304
	Détecteur de présence encastré DALI plat		5320
	Détecteur de présence encastré DALI		5321
	Interrupteur étanche lumineux	1.10m	5306
	Bouton poussoir	1.10m	5322
	TABLEAU DIVISIONNAIRE		
	Prise de courant 16A 2P+T étanche encastrée		5313
	Prise de courant 16A 2P+T étanche Saillie		5313
	Prise de courant 16A 2P+T		5308
	Prise de courant 16A 2P+T		5309
	Nourrice 3PC + 2 réserves		
	Répartiteur pour nourrices		5330
	Attente électrique		
	Borne IRVE sur pied		
	Borne IRVE mural		
	LEGENDE SSI		
	Déclencheur manuel rouge	1.30m	
	Détecteur de fumées		
	Indicateur d'action		
	Sirène incendie + diffuseur lumineux		
	Flash lumineux		
	Module déporté MD4L		
	Trappe coupe feu télécommandée		
	Clapet coupe feu télécommandé		
	Ventouse pour porte coupe feu		
	LEGENDE Contrôle d'accès & anti-intrusion		
	Lecteur de badge		
	Contact de position		
	Clavier anti-intrusion		
	Sirène anti-intrusion		
	Détecteur volumétrique anti-intrusion		
VIS	Coffret NEDAP + alimentation 12V		
VIS	Module déporté Alarme Intrusion		
	Barrière infrarouge Récepteur / Emetteur		
	Détecteur bris de glace		
	MC Type 1 : Lecteur de badge et contact de position		
	MC Type 2 : Lecteur de badge et contacts de position		
	LEGENDE Vidéophonie		
	Interphone de sécurité - poste esclave		
	Interphone de confort - poste esclave		
	Potelet pour videophone et LB		
	Vidéophone extérieur		
	LEGENDE VDI		
x2	Prise RJ45		
	LEGENDE Vidéosurveillance		
	Caméra dôme		



Notes :

Note L'ensemble des équipements techniques appartenant au bailleur est représenté en noir sur les plans.

Ce choix graphique permet de distinguer clairement les installations prévues par le bailleur.

Il est à noter que, selon les niveaux, certains équipements techniques semblent manquants ou non renseignés dans la maquette numérique REVIT. Notre dessin prend en compte cette configuration et évaluera à l'état actuel de la maquette bailleur.

La base de travail utilisée pour ce rendu PRO est la maquette numérique du bailleur datée de janvier 2026, nommée : « AUS_EXE_SAN_DTO_TNA_TTZ_M3D_ 9200_Ha.

LEGENDE CFO

Luminaire Type A: Suspension décorative - LED

Luminaire bailleur (L2) : Downlight - LED

Luminaire bailleur (L7) : Applique étanche - LED

LEGENDE LUSTRERIE

BAES 45 lum (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité)

Bloc d'ambiance

Détecteur de présence couloir

Détecteur de présence mural avec bouton poussoir

Multicapteurs

Capteur qualité de l'air

Capteur comptage de personnes

Télécommande multimétiers - Sans fil

Coffrets de régulation multimétiers

Bouton poussoir

Interrupteur simple allumage étanche

Clef d'appel d'urgence (Système de confinement)

Répartiteur pour nourrices

Répartiteur pour nourrices dédié au réseau onduté

Attente électrique

Prise de courant 16A 2P+T

Prise de courant 16A 2P+T étanche

Prise de courant 16A 2P+T en goulotte

Prise de courant 16A 2P+T de sol

Nourrice comprenant:
- 1 Prise de courant 16A+T

Nourrice comprenant:
- 2 Prises de courant 16A+T

Nourrice comprenant:
- 3 Prises de courant 16A+T

Nourrice comprenant:
- 4 Prises de courant 16A+T

Nourrice comprenant:
- 6 Prises de courant 16A+T

Nourrice comprenant:
- 6 Prises de courant onduléé 16A+T

PAMU en nourrice comprenant:
- 1 Prise double USB
- 1 RJ45 (dont en liaison entre la tableau & l'écran)
- 1 HDMI (dont en liaison entre la tableau & l'écran)

Goulotte 3 compartiments

LEGENDE CFA

Prise RJ45

Prise RJ45 en goulotte

Nourrice comprenant:
- 1 Prise RJ45

Nourrice comprenant:
- 2 Prises RJ45

Nourrice comprenant:
- 4 Prises RJ45

Nourrice comprenant:
- 6 Prises RJ45

Borne WiFi

Borne WiFi étanche

Précablage enceinte

Lecteur de badges

Contact de positions

Caméra dome intérieure

Caméra à lecture de plaques immatriculations

LEGENDE SSI

Détecteur de fumées

Flash lumineux

Indicateur d'action incendie

Déclencheur manuel incendie

LEGENDE DISTRIBUTION

Chemin de câbles dedié aux Courants Forts
En plafond

Chemin de câbles dedié aux Courants Faibles (VDI, Sécurité,...)
En plafond

Chemin de câbles dedié aux Courants Faibles (VDI, Sécurité,...)
En plancher

Armoire électrique

Armoire électrique dédiée au réseau onduleé

Coffret/baie VDI/AV

Coffret comprenant un onduleur de confort tuneautique

LEGENDE REPERAGES TRAVAUX DIVERS

Repère travaux n°X -> Voir description dans CCTP

Déplacement commande éclairage

Déplacement détecteur de présence

Déplacement prise de courant

Déplacement lecteur de badges

Déplacement diffuseur sonore incendie

Déplacement BAES

Déplacement Multicapteurs

Reprogrammation luminaire

Déplacement luminaire

Patriarche.

Client :
CDC

Projet :
A6

Ville :
47 quai d'Austerlitz
75013 Paris

Nom du document :
Niveau RDJ - Implantation CFO CFA SSI

Phase :	Date :	Echelle :
PRO	**2026.02.13**	**1.100e @A0**

Ind Ph	DATE	Ind Ph	DATE	Ind Ph	DATE	Ind Ph	DATE	Ind Ph	DATE	Ind Ph	DATE