Département : BOUCHES DU RHONE

Commune : MARSEILLE

Adresse : RUE FAUCHIER

Client : EUROMED

Numéro de dossier : AFF0029247

EUROMÉDITERRANÉE
Établissement Public d'Aménagement – Marseille

PLAN DE DETECTION DES RESEAUX ENTERRES

Détecté le :	Levé le :	Technicien détection	Technicien topographe	Dessin le :	Dessinateur	Rattachement	Echelle :	Vérifications
09/10/2024	09/10/2024	RN/AC	FL	16/10/2024	MBT	RGF 93 CC44 / IGN 69	1/200	RN/MBT

Numéro de consultation de la déclaration de travaux:	Marque et numéro de série appareil topographique:	Incertitude Maximum Planimétrique :	Incertitude Maximum Altimétrique :	Version/ Révision	Technologie de détection
20240920004804DCC	Leica TS15 N°1665841 Panasonic FZ-G1 N°TATCA10678 GPS Leica GG04 N°268328	10 CM	10 CM	V2	ELECTROMAGNETIQUE GEORADAR

Réso' détection

REPÉRAGE | GÉODÉTECTION | CARTOGRAPHIE DE RÉSEAUX ENTERRÉS

QUALIFNEDRE

Mail : contact@resodetection.com
ZA La Chaffine II – 7 Avenue de la Chaffine
13160 CHATEAURENARD
Tél : +33 (0)4 90 94 94 60
www.resodetection.com

LEGENDE REPORT CONCESSIONNAIRE


ENEDIS

- Réseau BT déclaré en A (axe)
- Réseau HTA déclaré en A (axe)
- Réseau RTE déclaré en A (axe)
- Câble pilote ENEDIS déclaré en A (axe)
- Réseau BT déclaré en B (axe)
- Réseau HTA déclaré en B (axe)
- Réseau RTE déclaré en B (axe)
- Câble pilote ENEDIS déclaré en B (axe)
- Réseau HTA déclaré en C (axe)
- Réseau BT déclaré en C (axe)
- Réseau RTE déclaré en C (axe)

GRDF

- Réseau GAZ déclaré en A (axe)
- Câble pilote GRDF déclaré en A (axe)
- Réseau GAZ déclaré en B (axe)
- Câble pilote GRDF déclaré en B (axe)
- Réseau GAZ déclaré en C (axe)
- Câble pilote GRDF déclaré en C (axe)
- Réseau GRT déclaré en C (axe)

Zone d'incertitude



NOTA:
- Report des réseaux concessionnaires à partir des DT transmises au format PDF
oubien directement vectorisées et géoréférencées au format GML (Exemple StaR-DT de ENEDIS)
- Georéferencement des données via les coordonnées des points d'appuis (PR pour ENEDIS ou PG pour GRDF) inscrites sur les DT ou grâce au fond de plan topographique lorsqu'il est transmis par le donneur d'ordre
- Calage planimétrique du reste des cartes par coincidences
- **L'entreprise Résodétection ne peut garantir la précision du report des réseaux concessionnaires**

LEGENDE

- Réseau électrique souterrain (axe)
- Réseau divers souterrain (axe)
- Réseau éclairage souterrain (axe)
- Réseau gaz souterrain (axe)
- Réseau d'eau potable souterrain (axe)
- Réseau d'eaux pluviales souterrain (axe)
- Réseau d'eaux usées souterrain (axe)
- Réseau télécom souterrain (axe)
- Réseau fibre optique souterrain (axe)
- Réseau de signalisation souterrain (axe)
- Réseau de signalisation TBT souterrain (axe)
- Réseau de produit chimique souterrain (axe)
- Réseau de chauffage/clim souterrain (axe)
- Réseau de transport électrique (axe)
- Réseau de transport gaz (axe)
- Réseau arrosage (axe)
- Réseau de télémesure souterrain (axe)

Zone investiguée

Emprise ouvrage enterré
(exemple: chambre télécom souterraine)

Etiquette pour les réseaux gravitaires

Sens d'écoulement des eaux

Diamètre et matériau du réseau

Etiquettes pour les réseaux électriques et gaz

Appareils / Organes du réseau

Vanne de Gaz	GAZ	Bouche à clé	
Cône de réduction		Bouchon de fin	
Siphon		Boite de jonction	
Robinet			
Divers			

RAS = Remontée aéro-souterraine
C.I = Continuité indéterminée

CLASSE DE PRECISION

Classe A - Epaisseur de ligne 0.00
Précision détection 0.40m ouvrage rigide - 0.50m ouvrage souple

Classe B - Epaisseur de ligne 0.10
Précision détection supérieure à classe A et inférieure ou égale à 1.50m

Classe C - Epaisseur de ligne 0.15
Précision détection supérieure à 1.50m

nota : - le présent plan ne peut être dissocié du rapport de détection qui lui est joint.
- tous les réseaux existants d'après les DT fournies ne sont pas forcément représentés sur ce plan (voir rapport joint et plans concessionnaires)
- les côtes altimétriques associées aux réseaux correspondent à leurs génératrices supérieures (dans la couleur du réseau) et aux côtes TN (en gris).
- l'épaisseur des lignes suivant les classes de précision est proportionnelle à l'échelle du plan
- le Z fil d'eau, indiqué dans les étiquettes, est calculé après soustraction de l'altitude de la génératrice supérieure par le diamètre de la canalisation.

