FICHES PRODUITS RÉEMPLOI

BOMA



Colmar(68000)

Annexe de la CPAM du Haut-Rhin

GISEMENT 1424

Colmar (68000)
Gisement 1424

1. **Couverture en zinc**
2. **Charpente en bois**
3. **Accessoires sanitaires et vidoir**
4. **Robinets thermostatiques**
5. **Boîtier brise-glace**
6. **Ferme-portes**
7. **Mobilier divers**

Couverture en zinc 01

NOTE : La toiture n'a pas pu être visitée. L'hypothèse de réemploi se base sur le rapport de diagnostic du bâti existant.







LOCALISATION

Toiture

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Qtt (m2)	Poids (kg)
Couverture en zinc	135	805

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Couverture en zinc
Matériaux	Zinc
État	Hypothèse : Bon à très bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

Réemploi usage identique	Oui
Réemploi usage détourné	Oui
Recyclage	Envoie en filière dédiée

DÉPOSE ET STOCKAGE EN VUE DU RÉEMPLOI

Accessibilité	Travail avec intervention en hauteur
Dépose	Précautionneuse
Conditionnement	Palettes avec protections
Analyse complémentaire	Non

REPRISE ET REMISE EN L'ÉTAT

Stockage	Extérieur possible
Préparation au réemploi	Nettoyage, tri

Charpente en bois 02

NOTE : La charpente n'a pas pu être visitée. L'hypothèse de réemploi se base sur le rapport de diagnostic du bâti existant. La photo correspond à la charpente du bâtiment principal.



LOCALISATION

Toiture

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Qtt (ens)	Poids (t)
Charpente en bois	1	6,1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Charpente en bois traditionnelle
Matériaux	Bois
État	Hypothèse : Bon à très bon
Âge estimé	Supérieur à 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

Réemploi usage identique	Oui
Réemploi usage détourné	Oui
Recyclage	Envoie en filière dédiée

DÉPOSE ET STOCKAGE EN VUE DU RÉEMPLOI

Accessibilité	Travail avec intervention en hauteur
Dépose	Précautionneuse Déboulonnage, dévissage
Conditionnement	Palettes avec intercalaires et protections
Analyse complémentaire	Diagnostic de l'état parasitaire du bois

REPRISE ET REMISE EN L'ÉTAT

Stockage	Intérieur
Préparation au réemploi	Nettoyage, recoupes

Accessoires sanitaires et vidoir

03

POINT DE VIGILANCE : La céramique est fragile, un seul éclat peut empêcher le réemploi










LOCALISATION

Cuisines et Autocom (R-1 et R+2)

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Qtt (u)	Poids (kg)
Barre de maintien PMR inox - 33 cm	1	0,5
Barre de maintien PMR inox - 63 cm	1	1
Barre de maintien PMR inox pliable - 84*84 cm (PRESSALIT)	1	2
Barre de maintien PMR PVC - 4,5 m	1	5
Distributeur d'essuie-tout (TORK)	2	2
Miroir rond - 50 cm	1	4
Support pour savon en métal	5	2
Vidoir avec grille (VILLEROY & BOCH)	1	33
TOTAL		**49,5**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	WC, urinoirs et lavabos divers
Matériaux	Céramique / Acier / Laiton
État	Bon à très bon
Âge estimé	Entre 2 et 10 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

Réemploi usage identique	Oui
Réemploi usage détourné	Non
Recyclage	Envoie en filière dédiée

DÉPOSE ET STOCKAGE EN VUE DU RÉEMPLOI

Accessibilité	Travail sans intervention en hauteur
Dépose	Précautionneuse Déboulonnage, dévissage, dépose de la robinetterie, découpe des joints
Conditionnement	Palettes, caisses-palettes ou cartons annotés
Analyse complémentaire	Test d'étanchéité et de porosité pour le vidoir

REPRISE ET REMISE EN L'ÉTAT

Stockage	Intérieur Matériaux fragiles, sujets aux éclats
Préparation au réemploi	Nettoyage, désinfection, grattage des joints

Robinets thermostatiques 04



LOCALISATION

Ensemble du bâtiment

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Qtt (u)	Poids (kg)
Robinet thermostatique (DANFOSS)	9	1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Robinet thermostatique de radiateur
Matériaux	DEEE non-dangereux / Métal / PVC
État	Bon à très bon
Âge estimé	Entre 2 et 10 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

Réemploi usage identique	Oui
Réemploi usage détourné	Non
Recyclage	Envoie en filière dédiée

DÉPOSE ET STOCKAGE EN VUE DU RÉEMPLOI

Accessibilité	Travail sans intervention en hauteur
Dépose	Dévissage
Conditionnement	Caisses palettes ou carton annoté
Analyse complémentaire	Test de fonctionnement avant dépose

REPRISE ET REMISE EN L'ÉTAT

Stockage	Intérieur
Préparation au réemploi	Nettoyage

Boîtier brise-glace

05



LOCALISATION

Circulation (RDJ)

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Qtt (u)	Poids (kg)
Boîtier brise-glace (NUGELEC)	1	0,2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Boîtier brise-glace
Matériaux	DEEE non-dangereux / PVC
État	Bon
Âge estimé	Entre 2 et 10 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

Réemploi usage identique	Oui
Réemploi usage détourné	Non
Recyclage	Envoie en filière dédiée

DÉPOSE ET STOCKAGE EN VUE DU RÉEMPLOI

Accessibilité	Travail sans intervention en hauteur
Dépose	Aisée, précautionneuse
Conditionnement	Caisse-palette ou carton annoté
Analyse complémentaire	Test de bon fonctionnement avant dépose

REPRISE ET REMISE EN L'ÉTAT

Stockage	Intérieur
Préparation au réemploi	Nettoyage

Ferme-portes

06



LOCALISATION

Portes des pièces (RDJ)

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Qtt (u)	Poids (kg)
Ferme-porte (GEZE)	7	14

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Ferme-porte
Matériaux	Acier
État	Très bon
Âge estimé	Inférieur à 2 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

Réemploi usage identique	Oui
Réemploi usage détourné	Non
Recyclage	Envoie en filière dédiée

DÉPOSE ET STOCKAGE EN VUE DU RÉEMPLOI

Accessibilité	Travail sans intervention en hauteur
Dépose	Aisée, précautionneuse
Conditionnement	Caisse-palette ou carton annoté
Analyse complémentaire	Test de bon fonctionnement avant dépose

REPRISE ET REMISE EN L'ÉTAT

Stockage	Intérieur
Préparation au réemploi	Nettoyage

Mobilier divers

07







LOCALISATION

Ensemble du bâtiment





BUREAU D'ÉTUDES
POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE LA CONSTRUCTION

5 rue Kuhn 67000 Strasbourg
contact@boma.alsace
www.boma.alsace

BOMA

Les bonnes matières