Client

Crous Nantes Pays de la Loire

PLAN DES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS

Tous réseaux

Commune de Angers

Rue Bourgonnier

N° de dossier 25-1135

Echelle: 1/200

Plan: 1/1

Détecté par: AP
Dessiné par: MA

Approuvé par: DQ

ADRÉ Réseaux_Secteur Nord-Ouest

Topographie - Détection et géoréférencement de réseaux enterrés - SIG
Certifié N 6367433 pour la déclaration et le géoréférencement des réseaux

ADRÉ RÉSEAUX
une filiale du Groupe ADRÉ

Tel : 02 44 84 97 98
nantes@adre-reseaux.fr
www.adre-reseaux.fr

ADRÉ Réseaux
Agence Nantes
18 rue Antarès
44470 Carquefou

Date d'intervention : 10/04/2025

N° DT ou DICT : 2025030501742TPG

L'ensemble des réseaux détectés sur ce plan sont les résultats de l'interprétation des données fournies par nos instruments de mesure dont le bon fonctionnement est dépendant de l'environnement et de la nature du sol.

Localisation des réseaux effectuée à partir des appareils de mesures suivant :

Détecteur VX204-3 2000412272 / 21901142377 — Station Trimble S5 3" 37021464

Géoradar Opéra duo 010-19-000381 — GPS Trimble R2 5929512212

X | Données cadastrales utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif et non représentatif | Données clients utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif

Incertitude maximale de la mesure et technique de détection utilisée mentionnées dans le rapport d'intervention

Ce plan est indissociable du rapport dont il est associé

Date	Indice	Modifications
24/04/25	A	Création

Planimétrie rattachée au Système RGF93 - CC47 - Précision GNSS — Altimétrie rattachée au N.G.F IGN69 - Précision GNSS

Lexique des étiquettes de détection :

Fin du signal du détecteur :	Signal de détection perturbé et non exploitable dans les secteurs concernés.
Fin du Signal radar :	Type de sol peu propice à l'utilisation du géoradar dans les secteurs concernés.
Fin de sonde :	Sonde bloquée, impossibilité de continuer dans la canalisation.
Bloquée :	Plaque immobilisée impossible à soulever (scellée, verrouillée, recouverte).
Bouchée :	Plaque ou grille obstruée, impossibilité de sonder.

x — Etiquette de détection — Commentaire

Légende

> EU-A >	Réseau Eau Usée
> EP-A >	Réseau Eau Pluviale
REFOUL-A	Réseau de refoulement
UNI-A	Réseau Unitaire
AEP-A	Réseau adduction Eau Potable
SLT-A	Réseau de Signalisation lumineuse Tricolore
ECL-A	Réseau éclairage public
HTA-A	Réseau Haute Tension A
BT-A	Réseau basse tension
DIVERS	Réseau non indentifié
FI-A	Réseau Fluide industriel
GAZ-A	Réseau Gaz
HYD-A	Réseau Hydrocarbure
FO-A	Réseau Fibre optique
TEL-A	Réseau Télécommunication
XX-X-ABAN	Réseau Abandonné
XX-AERIEN	Réseau Aérien

Tous les réseaux sont levés à la génératrice supérieure

60.76 1.60 ZRéseau* Prof (Les valeurs Z-Réseau restent présentes dans le bleu mais ont été grisées)

62.36 ZTN**

*Couleur associée au réseau **Altitude Terrain Naturel

Rappel incertitudes maximales de localisation des réseaux

Interprétation de la représentation des réseaux dessinés sur ce plan :
---- RSX-A ---- : Réseau classe A
---- RSX-B ---- : Réseau classe B
---- RSX-C ---- : Réseau classe C
---- > RSX-X > ---- : Sens d'écoulement des réseaux EP / EU
---- RSX-X-DT ---- : Réseau recalé selon DT

Les classes de précision des réseaux sont définies par :

Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 40 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux rigides
le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 50 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux souples
Classe B : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 1.5 m par rapport au trait qui représente le réseau
Classe C : Le réseau se trouve dans un fuseau supérieur à 1.5 m

Légende Secondaire

O2-A	Réseaux Oxygène
ECS-A	Réseaux Eau chaude Sanitaire
	Limite de zone de détection
MRSX	Réseaux Multiples
RSX	Emprise Réseaux
	Limite de chambre