Plateforme de Production

Détails du NNO

NNO	Date de création	Dernière modification	Date de la dernière modification internationale	Position NOI (Actif / Annulé)	NOI remplaçant	Date d'annulation	Type d'identification	CJM	Utilisateurs	NNO(s) remplacé(s)
4910-14-611-5921	08-08-2024	04-11-2025 01:01:43		0			4	4	FRA , GRC	

Libellé français	Libellé US	Code dénomination	GIA	Utilisateurs nationaux
GONFLEUR A MANOMETRE,PNEUMATIQUE	INFLATOR-GAGE,PNEUMATIC TIRE	12850	T273-C	35 , 4E , 96 , MN
		Classe 4910		CIMD - Marchés EXPORT (COD) , NAVAL GROUP (LOG) , DSSF-BREST (COD) , MCO Naval SSF (CHORUS)

Pays	Code de démilitarisation	Resp.	Type NOI (Officiel / Attente)
FRANCE			NNO officiel

▼ Utilisateurs Français par type d'organisme

Codification étatique	35, 96, CIMD - Marchés EXPORT (COD), DSSF-BREST (COD),
Chorus + Logistique étatique	MN, MCO Naval SSF (CHORUS),
Logistique industrielle	4E, NAVAL GROUP (LOG),

Chorus
10484492

liste des GFR

Nb. lignes: 1

ID demande identification ou GFR	Référence	Code entreprise	Interprétation Référence/Codes annexes	MER	CCR	CV	CDD	RCDD ISO	CVRA	J	Confidentialité (0 = NMCRL / 1 = interne France)	Entreprise (Raison Sociale)	Pays	Code Type d'Entreprise	Code Position Entreprise	Créé	Modifié	Documentation	SADC	HCC	MSDS	MEDALS
1	39700-00	F0826	Concepteur/Fabricant -Identifiante - Approvisionnable	4	3	2	4	35	A		0	SCHRADER	FRANCE	E	A	08-08-2024						

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 18

Code Question (MRC)	Libellé Question (MRC)	Description : Réponse en texte clair	SI Reply	US Reply
NAME	DENOMINATION	GONFLEUR A MANOMETRE,PNEUMATIQUE		
BRSL	ACCESSOIRE DE COMMANDE D'OPERATION D'INDICATEUR	BOUTON SEPARE		
BRSM	ETENDUE DE MESURE	PLUS 0.7 TO PLUS 11.0 BAR		
BRSQ	TYPE DE MANDRIN	UNE TETE		
AMKD	TYPE D'INDICATEUR	JAUGE A CADRAN DU TYPE TUBE BOURDON		
BRTB	TYPE DE COUPLEUR A CONNEXION RAPIDE	BILLE / BOULE / ROTULE		
AARX	DIAMETRE INTERIEUR	7,0 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 7.0mm	NOM 0.2756in
ABKV	DIAMETRE EXTERIEUR	13.0 MILLIMETRES NOMINAL	NOM 13.0mm	NOM 0.51181in
BDLX	LONGUEUR MINIMALE	1.5 METRES	1.5m	1.64yd
FEAT	CARACTERISTIQUES SPECIALES	RACCORD COTE ARRIVEE D'AIR : FEMELLE - G 1/4		
CXCY	APPELLATION NORMALISEE OU COMMERCIALE	MANOGONFLEUR MECANIQUE A POIGNEE UNIVAIR		
TEXT	CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES GENERALES	PROTECTEUR ELASTOMERE ENVELOPPANT LE SYSTEME DE MESURE; SOLIDITE : COMPOSANTS THERMOPLASTIQUES HAUT DE GAMME; POIGNEE ANTI-PINCEMENT; TENUE A LA CORROSION GRACE AU MECANISME INTERIEUR EN MATERIAU ADAPTE; FILTRATION DE L'AIR DANS LE MECANISME INDICATEUR PAR FILTRE MICRO-POREUX INOX ET MAILLECHORT; APPAREIL RESISTANT A UNE SURPRESSION ACCIDENTELLE DE 13,75 BAR		
BRSS	CLIP DE RETENUE DE VALVE DE MANDRIN	INCLUS		
BRSW	POSITION DE DEGONFLAGE	INCLUS		
BRSX	ROBINET DE DEGONFLAGE	INCLUS		
BRSY	CONDUITE D'HUILE	NON INCLUS		
BRSZ	COUPLEUR A CONNEXION RAPIDE DU TUYAU SUR L'ACCESSOIRE MANDRIN DE GONFLAGE D'AIR	INCLUS		
BRTC	LONG TUYAU DE SECURITE HAUTE PRESSION	INCLUS		

Documentation

Proposition code SH et/ou CPV (à faire valider par les services habilités)

Système	Code	Réponse décodée
Code CPV	38423000-6	Matériel de mesure de la pression

Données supplémentaires

Historique

Système de rattachement

Identifiant du Système de rattachement	Niveau 1 du Système de rattachement	Niveau 2 du Système de rattachement	Niveau 3 du Système de rattachement	Date de création

Aucun enregistrement trouvé.

Version

Version	Date de création	Créé par
3	04-11-2025	U107120627046
2	06-05-2025	U124100577328
1	08-08-2024	U071178981649