Bassin d'infiltration eau pluviale
Surface imperméabilisée de toiture : 314 m²
Surface imperméabilisée de voirie : 38 m²
K perméabilité du sol : 1,60 x 10-6 m/s
Surface du bassin : 150 m²
Durée de vidange : 32h
Profondeur 0,40 cm
Fond du bassin : 437.10 ngf

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.31 ngf
Prf : 0.89 m

Ø160 1.0% →

←1.0% Ø200

Ta : 438.00 ngf
Fe : 437.15 ngf
Prf :0.85 m

Ta : 438.00 ngf
Fe : 437.21 ngf
Prf :0.79 m

←1.0% Ø160

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.32 ngf
Prf : 0.88 m

brise-

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.37 ngf
Prf : 0.83 m

pergola

←3.0% Ø160

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.56 ngf
Prf : 0.64 m

← Ø125

Ø160 1.0% →

Ø160 0.5% →

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.80 ngf
Prf : 0.40 m

Ta : 438.23 ngf
Fe : 437.73 ngf
Prf : 0.50 m

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.66 ngf
Prf : 0.54 m

Ta : 438.20 ngf
Fe : 437.49 ngf
Prf : 0.71 m

Raccordement cheminement horizontal
ressaut inférieur à 2cm et dévers ≤ à 2%

arbre à supprimer

Ta : 438.07 ngf
Fe : 437.37 ngf
Prf : 0.70 m

à créer:
- 4 places de parking
- et accès au bâtiment,

Intervention limitée sur le reste du parking avec conservation de l'enrobé, uniquement rafraichissement (nettoyage mauvaises herbes et reprise fissures) & marquage au sol.

Layroule

RESEAU AEP
- Fosse à compteur
- Canalisation AEP Ø32

RESEAU TEL
- Chambre de tirage L1T
- Fourreaux BT Ø160

RESEAU TEL
- Chambre de tirage L1T
- Fourreaux 3 x 42/45 TEL

RESEAU ECLAIRAGE
- Candélabre
- Borne lumineuse
- Fourreaux ECL Ø63

RESEAU IRVE
- Regard béton 40 x 40 IRVE
- Chambre de tirage L2T
- Fourreaux IRVE Ø110

RESEAU EP
- Regard de visite Ø800
- Regard pied de chute
- Regard de visite Ø315
- Réseau EP
- Caniveau grille type ACODRAIN

RESEAU EU
- Regard de branchement Ø315
- Réseau EU Ø160

Math Ingénierie
10 Allée Jean Dubuffet - 33130 - Bègles
tél : 05 57 59 28 90
e-mail : secretariat@math-ingenierie.fr

NOM DE L'AFFAIRE	PHASE	NOM DU PLAN	DATE :30/10/2026	N° PLAN
DIRSO AMENAGEMENT SITE	DCE	PLAN RESEAUX VRD	ECHELLE : 1/200	01