


Résumé de l'expertise n° 20/ING/11646/MKA

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :



Adresse : **50 RUE CHARLES DE GAULLE**

Commune : **57950 MONTIGNY LES METZ**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage.3; Porte 31; Lot numéro 025964,

Périmètre de repérage : ... **CF ANNEXE 1 CCTP**

	Prestations	Conclusion
	CREP	En mode avant travaux le tableau des mesures fait office de conclusion.
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

(Hors champ du code de la santé publique)


Numéro de dossier : 20/ING/11646/MKA

Date du repérage : 06/08/2020

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
<p>Localisation du ou des bâtiments :</p> <p>Département :... Moselle</p> <p>Adresse : 50 RUE CHARLES DE GAULLE</p> <p>Commune : 57950 MONTIGNY LES METZ</p> <p>Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :</p> <p>Etage.3; Porte 31; Lot numéro 025964,</p> <p>Année de construction : 1983</p>	<p>Donneur d'ordre :</p> <p>CDC HABITAT - Mr LAHSAINI Mohaned Salim</p> <p>1 place du Pont-à-Seille</p> <p>BP 40105</p> <p>57004 METZ CEDEX 01</p> <p>Propriétaire :</p> <p>CDC HABITAT</p> <p>1 place du Pont-à-Seille</p> <p>BP 40105</p> <p>57004 METZ CEDEX 01</p>

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : NON

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Maxime KANNENGIESSER
N° de certificat de certification	CPDI 5623^{ie} 04/03/2020
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	I.Cert
Organisme d'assurance professionnelle	MSIG INSURANCE
N° de contrat d'assurance	F210.19.1503
Date de validité :	31/12/2020

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par Maxime KANNENGIESSER le 06/08/2020.	
--	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Niton XLp 300 / 90340
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	22/05/2014
Activité à cette date et durée de vie de la source	1480 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
ensemble du bien	remplacement fenêtres	

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	Niton XLp 300	
N° de série de l'appareil	90340	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	22/05/2014	Activité à cette date et durée de vie : 1480 MBq
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T540431	Date d'autorisation 12/12/2008
	Date de fin de validité de l'autorisation 08/11/2020	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	FORCADETTE Nicolas	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	FORCADETTE Nicolas	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	06/08/2020	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	181	06/08/2020	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

**Salon,
Séjour,
SDB,
Wc,
Cuisine,**

**Dég. 2,
Buanderie,
Chambre 1,
Chambre 2,
Chambre 3,**

**Entrée,
Dég.,**

**Chambre 4,
SDB 2**

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2		Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0,17	
3					partie haute (> 1m)	0,07	
4		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0,16	
5					partie haute (> 1m)	0,5	
6		Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0,6	
7					partie haute (> 1m)	0,44	
8		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0,36	
9					partie haute (> 1m)	0,23	
10		Volet intérieur	PVC		partie basse (< 1m)	5,2	
11					partie haute (> 1m)	7,62	
12		Volet extérieur	PVC		partie basse (< 1m)	8,93	
13					partie haute (> 1m)	2,44	
14		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,22	
15					mesure 2	0,81	
16	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,22	
17					partie haute (> 1m)	0,82	
18	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,17	
19					partie haute (> 1m)	0,14	
20	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,36	
21					partie haute (> 1m)	0,35	
22	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,3	
23					partie haute (> 1m)	0,31	
24	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,25	
25					partie haute (> 1m)	0,52	

Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
26	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,06	
27					partie haute (> 1m)	0,75	
28	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,57	
29					partie haute (> 1m)	0,38	
30	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,85	
31					partie haute (> 1m)	0,69	
32	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,46	
33					partie haute (> 1m)	0,33	
34		Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,58	
35					partie haute (> 1m)	0,09	
36		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,81	
37					partie haute (> 1m)	0,13	
38		Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,88	
39					partie haute (> 1m)	0,3	
40		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,23	
41					partie haute (> 1m)	0,27	
42		Volet intérieur	pvc		partie basse (< 1m)	9	
43					partie haute (> 1m)	8,93	
44		Volet extérieur	pvc		partie basse (< 1m)	4,03	
45					partie haute (> 1m)	6,93	
46		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,77	
47					mesure 2	0,36	

Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
48	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,54	
49					partie haute (> 1m)	0,38	
50	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,18	
51					partie haute (> 1m)	0,85	
52	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,72	
53					partie haute (> 1m)	0,18	
54	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,35	
55					partie haute (> 1m)	0,41	
56	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,83	
57					partie haute (> 1m)	0,72	
58	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,67	
59					partie haute (> 1m)	0,65	
60	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,01	
61					partie haute (> 1m)	0,39	
62	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,77	
63					partie haute (> 1m)	0,01	
64		Volet intérieur	pvc		partie basse (< 1m)	5,75	
65					partie haute (> 1m)	3,75	
66		Volet extérieur	pvc		partie basse (< 1m)	2,51	
67					partie haute (> 1m)	5,48	
68		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,9	
69					mesure 2	0,02	

Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
70	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,62	
71					partie haute (> 1m)	0,09	
72	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,52	
73					partie haute (> 1m)	0,01	
74	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,41	
75					partie haute (> 1m)	0,83	
76	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,73	

77					partie haute (> 1m)	0,52	
78					partie basse (< 1m)	0,9	
79	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,14	
80					partie basse (< 1m)	0,5	
81	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,46	
82					partie basse (< 1m)	0,63	
83	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,02	
84					partie basse (< 1m)	0,26	
85	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,04	
86					partie basse (< 1m)	7,34	
87		Volet intérieur	pvc		partie haute (> 1m)	5,27	
88					partie basse (< 1m)	7,68	
89		Volet extérieur	pvc		partie haute (> 1m)	9	
90					mesure 1	0,51	
91		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,89	
92					mesure 2	0,71	

Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
93					partie basse (< 1m)	0,71	
94	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,39	
95					partie basse (< 1m)	0,41	
96	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,36	
97					partie basse (< 1m)	0,6	
98	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,33	
99					partie basse (< 1m)	0,54	
100	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,54	
101					partie basse (< 1m)	0,29	
102	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,63	
103					partie basse (< 1m)	0,49	
104	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,57	
105					partie basse (< 1m)	0,48	
106	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,36	
107					partie basse (< 1m)	0,37	
108	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,32	
109					partie basse (< 1m)	2,99	
110		Volet intérieur	pvc		partie haute (> 1m)	4,03	
111					partie basse (< 1m)	8,79	
112		Volet extérieur	pvc		partie haute (> 1m)	2,99	
113					mesure 1	0,11	
114		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,73	

Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
115					partie basse (< 1m)	0,66	
116	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,44	
117					partie basse (< 1m)	0,3	
118	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,67	
119					partie basse (< 1m)	0,84	
120	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,9	
121					partie basse (< 1m)	0,72	
122	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,23	
123					partie basse (< 1m)	0,55	
124	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,24	
125					partie basse (< 1m)	0,28	
126	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,34	
127					partie basse (< 1m)	0,15	
128	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,85	
129					partie basse (< 1m)	0,48	
130	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,07	
131					partie basse (< 1m)	4,72	
132		Volet intérieur	pvc		partie haute (> 1m)	9,06	
133					partie basse (< 1m)	4,86	
134		Volet extérieur	pvc		partie haute (> 1m)	5,06	
135					mesure 1	0,46	
136		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,18	

Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
137					partie basse (< 1m)	0,09	
138	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,29	
139					partie basse (< 1m)	0,33	
140	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,79	
141					partie basse (< 1m)	0,8	
142	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,14	
143					partie basse (< 1m)	0,13	
144	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0,39	
145					partie basse (< 1m)	0,43	
146	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,76	
147					partie basse (< 1m)	0,62	
148	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,71	
149					partie basse (< 1m)	0,62	
150	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,49	
151					partie basse (< 1m)	0,51	
152	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1m)	0,45	
153					partie basse (< 1m)	5,2	
154		Volet intérieur	pvc		partie haute (> 1m)	8,51	
155					partie basse (< 1m)	4,79	
156		Volet extérieur	pvc		partie haute (> 1m)	6,65	
157					mesure 1	0,44	
158		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,03	

SDB 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
159	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,55	
160					partie haute (> 1m)	0,27	
161	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,9	
162					partie haute (> 1m)	0,31	
163	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,82	
164					partie haute (> 1m)	0,83	
165	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,75	
166					partie haute (> 1m)	0,45	
167	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,25	
168					partie haute (> 1m)	0,81	
169	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,27	
170					partie haute (> 1m)	0,29	
171	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,42	
172					partie haute (> 1m)	0,85	
173	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,13	
174					partie haute (> 1m)	0,36	
175		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,62	
176					mesure 2	0,66	
177		Volet intérieur	pvc		partie basse (< 1m)	5,89	
178					partie haute (> 1m)	8,79	
179		Volet extérieur	pvc		partie basse (< 1m)	6,65	
180					partie haute (> 1m)	7,75	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Mr BRUGERE Philippe


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à MONTIGNY LES METZ, le 06/08/2020

Par : Maxime KANNENGISSER



6. Localisation des mesures sur croquis de repérage



7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition

- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 20/ING/11646/MKA

Date du repérage : 06/08/2020

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 50 RUE CHARLES DE GAULLE Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Etage.3; Porte 31; Lot numéro 025964, Code postal, ville : . 57950 MONTIGNY LES METZ
Périmètre de repérage : CF ANNEXE 1 CCTP
Type de logement : Appartement
Fonction principale du bâtiment : Habitation (partie privative d'immeuble)
Date de construction : 1983

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... CDC HABITAT Adresse : 1 place du Pont-à-Seille BP 40105 57004 METZ CEDEX 01
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... CDC HABITAT - Mr LAHSAINI Mohaned Salim Adresse : 1 place du Pont-à-Seille BP 40105 57004 METZ CEDEX 01

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Maxime KANNENGIESSER	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 04/03/2020 Échéance : 03/03/2023 N° de certification : CPDI 5623

Raison sociale de l'entreprise : **INGEDIAG** (Numéro SIRET : **508.576.659.00058**)

Adresse : **40 rue de Metz, 54670 CUSTINES**

Désignation de la compagnie d'assurance : **MSIG INSURANCE**

Numéro de police et date de validité : **F210.19.1503 / 31/12/2020**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 02/09/2020, remis au propriétaire le 02/09/2020
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
 - 5.4 Liste des zones et présenté par catégorie
 - 5.5 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Enduit à base de ciment projeté (Salon)
Peintures multiples (Séjour)
Enduit compact gris hétérogène (Séjour)
Enduit à base de ciment projeté (Cuisine)
Enduit à base de ciment projeté (Chambre 1)
Peintures multiples (Chambre 2)
Enduit compact gris hétérogène (Chambre 2)
Enduit à base de ciment projeté (Chambre 3)
Enduit à base de ciment projeté (Chambre 4)
Enduit à base de ciment projeté (SDB 2)
Peinture (Parties extérieures)
Enduit compact gris hétérogène (Parties extérieures)

RAPPEL : en cas de détection au cours des travaux de matériaux douteux non répertoriés dans ce rapport, le donneur d'ordre se doit de demander à l'opérateur de repérage les analyses complémentaires indispensables à la poursuite des travaux. L'opérateur de repérage réalisera alors dans les plus brefs délais une analyse et un rapport complémentaire qu'il joindra à son rapport initial.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)

Adresse : 3, Armand-Herpin-Lacroix, CS 46537 35065 Rennes

Numéro de l'accréditation Cofrac :

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
	Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés

	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
Revêtements de murs	Revêtement bitumineux des fondations
	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	Joint entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joint mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joint mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joint
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joint
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des travaux :

ensemble du bien: remplacement des fenêtres

Pour définir le périmètre de repérage, l'opérateur de repérage s'appuie sur les éléments fournis par le donneur d'ordre. Celui-ci doit s'assurer que le programme d'investigation est en adéquation avec le programme de travaux. Dans le cas contraire et conformément à la réglementation en vigueur, il se doit d'en référer immédiatement à l'opérateur de repérage, afin de réaliser les ajustements nécessaires.

Aucun sondage ne sera réalisé sur les menuiseries extérieures et les portes d'entrée, car ceux-ci sont jugés trop destructifs.

Descriptif des pièces visitées

Salon,
Séjour,
SDB,
Wc,
Cuisine,
Entrée,
Dég.,

Dég. 2,
Buanderie,
Chambre 1,
Chambre 2,
Chambre 3,
Chambre 4,
SDB 2

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 06/07/2020

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 06/08/2020

Heure d'arrivée : 11:30

Durée du repérage : 00 h 45

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mr BRUGERE Philippe

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Salon	Identifiant: ZPSO-003-P006 Description: Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Séjour	Identifiant: ZPSO-003-P007 Description: Peintures multiples	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-003-2-P007-2 Description: Enduit compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Cuisine	Identifiant: ZPSO-002-P001 Description: Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Chambre 1	Identifiant: ZPSO-003-P003 Description: Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Chambre 2	Identifiant: ZPSO-003-P003; P004; P005; P006; P007 Description: Peintures multiples	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-003-2-P007-2 Description: Enduit compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Chambre 3	Identifiant: ZPSO-003-P005 Description: Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Chambre 4	Identifiant: ZPSO-003-P004 Description: Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
SDB 2	Identifiant: ZPSO-002-P002 Description: Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-004-P008; P009; P010 Description: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-004-2-P010-2 Description: Enduit compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
Néant	-		

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Salon	Identifiant: ZPSO-003-P006 Description: Enduit à base de ciment projeté
Séjour	Identifiant: ZPSO-003-P007 Description: Peintures multiples
	Identifiant: ZPSO-003-2-P007-2 Description: Enduit compact gris hétérogène
Cuisine	Identifiant: ZPSO-002-P001 Description: Enduit à base de ciment projeté
Chambre 1	Identifiant: ZPSO-003-P003 Description: Enduit à base de ciment projeté
Chambre 2	Identifiant: ZPSO-003-P003; P004; P005; P006; P007 Description: Peintures multiples
	Identifiant: ZPSO-003-2-P007-2 Description: Enduit compact gris hétérogène
Chambre 3	Identifiant: ZPSO-003-P005 Description: Enduit à base de ciment projeté
Chambre 4	Identifiant: ZPSO-003-P004 Description: Enduit à base de ciment projeté
SDB 2	Identifiant: ZPSO-002-P002 Description: Enduit à base de ciment projeté
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-004-P008; P009; P010 Description: Peinture
	Identifiant: ZPSO-004-2-P010-2 Description: Enduit compact gris hétérogène


5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-




5.4 Liste des zones, présenté par catégorie



1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-004 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)							
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Parties extérieures		
Localisation	n° de sondage	Description	Zone	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant: ZPSO-004-P008; P009; P010 Description: Peinture	façades	Oui Parties extérieures : façades		P008; P009; P010	
ZPSO-004-2 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)							
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Parties extérieures		
Localisation	n° de sondage	Description	Zone	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant: ZPSO-004-2-P010-2 Description: Enduit compact gris hétérogène	façades	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010-2		P010-2	Idem photo : P010-2

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-003 : Enduit à base de ciment projeté							
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Salon, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4		
Localisation	n° de sondage	Description	Zone	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Salon	1	Identifiant: ZPSO-003-P006 Description: Enduit à base de ciment projeté	Mur C	Oui Salon : Mur C		P006	
Séjour	2	Identifiant: ZPSO-003-P007 Description: Peintures multiples	Mur C	Oui Séjour : Mur C		P007	
Chambre 1	3	Identifiant: ZPSO-003-P003 Description: Enduit à base de ciment projeté	Mur C	Oui Chambre 1 : Mur C		P003	

Chambre 2	4	Identifiant: ZPSO-003-P003; P004; P005; P006; P007 Description: Peintures multiples	Mur C	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004, P005, P006, P007		P003; P004; P005; P006; P007	Idem photo : P003; P004; P005; P006; P007
Chambre 3	5	Identifiant: ZPSO-003-P005 Description: Enduit à base de ciment projeté	Mur C	Oui Chambre 3 : Mur C		P005	
Chambre 4	6	Identifiant: ZPSO-003-P004 Description: Enduit à base de ciment projeté	Mur C	Oui Chambre 4 : Mur C		P004	

ZPSO-003-2 : Enduit à base de ciment projeté

3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés



Pièces : Séjour, Chambre 2

Localisation	n° de sondage	Description	Zone	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Séjour	6 sondages réalisés dans la zone	Identifiant: ZPSO-003-2-P007-2 Description: Enduit compact gris hétérogène	Mur C	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007-2		P007-2	Idem photo : P007-2
Chambre 2	6 sondages réalisés dans la zone	Identifiant: ZPSO-003-2-P007-2 Description: Enduit compact gris hétérogène	Mur C	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007-2		P007-2	Idem photo : P007-2

ZPSO-002 : Enduit à base de ciment projeté

3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Pièces : Cuisine, SDB 2

Localisation	n° de sondage	Description	Zone	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Cuisine	1	Identifiant: ZPSO-002-P001 Description: Enduit à base de ciment projeté	Mur C	Oui Cuisine : Mur C		P001	
SDB 2	2	Identifiant: ZPSO-002-P002 Description: Enduit à base de ciment projeté	Mur C	Oui SDB 2 : Mur C		P002	

4 - Plafonds et faux plafonds

Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet


10 - Aménagements, voiries et réseaux divers


Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

5.5 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-003	<p><u>Localisation</u> : Salon; Séjour; Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3; Chambre 4</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P006; P007; P003; P004; P005</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté; Peintures multiples</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-003-2	<p><u>Localisation</u> : Séjour; Chambre 2</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P007-2</p> <p><u>Description</u> : Enduit compact gris hétérogène</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-002	<p><u>Localisation</u> : Cuisine; SDB 2</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P001; P002</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-004	<p><u>Localisation</u> : Parties extérieures</p> <p><u>Echantillons</u> : P008; P009; P010</p> <p><u>Description</u> : Peinture</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-004-2	<u>Localisation</u> : Parties extérieures <u>Echantillons</u> : P010-2 <u>Description</u> : Enduit compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE** (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à **MONTIGNY LES METZ**, le **06/08/2020**

Par : **Maxime KANNENGIESSER**



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 20/ING/11646/MKA

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**



















7.1 - Annexe - Schéma de repérage



3ème Etage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : **INGEDIAG**, auteur : **Maxime KANNENGIESSER**
 Dossier n° 20/ING/11646/MKA du 06/08/2020
 Adresse du bien : 50 RUE CHARLES DE GAULLE (025964) 57950 MONTIGNY LES METZ






Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol		Enduit mural
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage		Colle de faïence
	Brides		Colle de revêtement		Colle de plinthe
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond		Joint d'étanchéité
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment		Mastic vitrier
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites		Bande Placo

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements : 12

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-002-P001	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Matériau présent dans les pièces: Cuisine, SDB 2 Ref Laboratoire: IT072008-30829 Commentaires Laboratoire: Papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-002-P002	SDB 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Matériau présent dans les pièces: Cuisine, SDB 2 Ref Laboratoire: IT072008-30830 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier en faible quantité non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-P003	Chambre 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Matériau présent dans les pièces: Salon, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 Ref Laboratoire: IT072008-30831 Commentaires Laboratoire: Papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-P004	Chambre 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Matériau présent dans les pièces: Salon, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 Ref Laboratoire: IT072008-30832 Commentaires Laboratoire: Papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-P005	Chambre 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Matériau présent dans les pièces: Salon, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 Ref Laboratoire: IT072008-30833 Commentaires Laboratoire: Papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-P006	Salon	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté Matériau présent dans les pièces: Salon, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 Ref Laboratoire: IT072008-30834 Commentaires Laboratoire: Papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-003-P007	Séjour	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Peintures multiples Matériau présent dans les pièces: Salon, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 Commentaires prélèvement: Enduit à base de ciment projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment projeté Ref Laboratoire: IT072008-30835 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-2-P007-2	Séjour	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit compact gris hétérogène Matériau présent dans les pièces: Séjour, Chambre 2 Commentaires prélèvement: Enduit à base de ciment projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment projeté Ref Laboratoire: IT072008-30835 Commentaires Laboratoire: Enduit compact gris hétérogène:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-004-P008	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Peinture Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Ref Laboratoire: IT072008-30836 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-004-P009	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Peinture Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Ref Laboratoire: IT072008-30837 Commentaires Laboratoire: Peinture non séparable + enduit gris en vrac:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-004-P010	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Peinture Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Ref Laboratoire: IT072008-30838 Commentaires Laboratoire: Peinture:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-004-2-P010-2	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit compact gris hétérogène Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Ref Laboratoire: IT072008-30838 Commentaires Laboratoire: Enduit compact gris hétérogène:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-55347 EN DATE DU 21/08/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INGEDIAG 40 rue de Metz 54670 CUSTINES	Réf. Commande ITGA : IT0720-55347 Réf. Commande Client : 20/ING/11646/MKA_2020_08_17_1638_2047
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/08/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P001 - Enduit à base de ciment projeté - Cuisine				Réf échantillon ITGA : IT072008-30829 Description ITGA : Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac
1 - Papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P002 - Enduit à base de ciment projeté - SDB 2				Réf échantillon ITGA : IT072008-30830 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier en faible quantité
1 - Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P003 - Enduit à base de ciment projeté - Chambre 1				Réf échantillon ITGA : IT072008-30831 Description ITGA : Papier en faible quantité / Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité
1 - Papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-55347 EN DATE DU 21/08/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P004 - Enduit à base de ciment projeté - Chambre 4		Réf échantillon ITGA : IT072008-30832 Description ITGA : Papier en faible quantité / Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité		
#1 - Papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P005 - Enduit à base de ciment projeté - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072008-30833 Description ITGA : Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
#1 - Papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P006 - Enduit à base de ciment projeté - Salon		Réf échantillon ITGA : IT072008-30834 Description ITGA : Papier en faible quantité (i) / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
#1 - Papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P007 - Enduit à base de ciment projeté - Séjour		Réf échantillon ITGA : IT072008-30835 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
#1 - Peintures multiples	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
#2 - Enduit compact gris hétérogène	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P008 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT072008-30836 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène		
#1 - Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P009 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT072008-30837 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
#1 - Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20/ING/11646/MKA - 50 RUE CHARLES DE GAULLE 57950 MONTIGNY LES METZ Réf échantillon client : P010 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT072008-30838 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
#1 - Peinture	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -
#2 - Enduit compact gris hétérogène	META (I)	I	21/08/2020	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-55347 EN DATE DU 21/08/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/3

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets

liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

SAS INGEDIAG
40 RUE DE METZ
54670 CUSTINES

a souscrit auprès de notre Compagnie, un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.19.1503.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des activités garanties au titre du présent contrat :

- Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'amiante
- Les activités énumérées par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente :
 - * Le Constat de risque d'exposition au plomb,
 - * Le repérage d'amiante (avant transaction, contrôle périodique amiante, dossier technique amiante),
 - * L'Etat de l'installation intérieure de Gaz,
 - * Le Diagnostic Performance Énergétique (DPE),
 - * L'Etat de l'installation intérieure d'électricité,
- Le Mesurage Loi Carrez / Loi Boutin / Loi Scellier ;
- Le Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété ;
- La Thermographie des bâtiments ;
- L'Infiltrométrie et l'hygrométrie ;
- L'Audit énergétique selon qualification OPQIBI 1905 et études thermiques RT2012 (sans préconisations de travaux ni chiffrage détaillé) ;
- Le Repérage amiante avant / après travaux et démolition ;
- L'examen visuel amiante après travaux de désamiantage ;
- Le Diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition ;
- Le Diagnostic radon ;
- Le Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans des locaux d'habitation ou recevant du public ;
- L'Etat descriptif de division ;

et ce dans la limite des montants de garantie ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par sinistre**

5.000.000 €

Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs **par sinistre** **2.000.000 €**

Dommages immatériels non consécutifs **par sinistre** **250.000 €**

Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur **par année d'assurance** **500.000 €**

Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles **par année d'assurance** **500.000 €**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) par année d'assurance 1.000.000 €
Dommages immatériels non consécutifs par année d'assurance 500.000 €

La présente attestation valable du 01/01/2020 au 31/12/2020 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Paris, le 12 décembre 2019

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5623

Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur KANNENGISSER Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 09/03/2018 - Date d'expiration : 08/03/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 29/05/2018 - Date d'expiration : 28/05/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 23/03/2018 - Date d'expiration : 22/03/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 09/03/2018 - Date d'expiration : 08/03/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/06/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 7 juillet 2016 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible