


**k=1.2504**



## k-1 2504



## 1/50



## 1/50



## 1/50



## 1/25



## 1/10



1. Rabotage de la couche de roulement et démolition de l'étanchéité.
2. Démolition des bordures.
3. Dépose des dispositifs de retenue et garde-corps en place.
4. Démolition des longrines non ancrées existantes et des trottoirs.
5. Sciage et dépose des corniches.
6. Dépose de l'étanchéité sous trottoir.
7. Réparation éventuelle du soubassement, de l'extrados.
8. Pose éventuellement préalable d'une longue d'ancrage du DR, corniche, et des dispositifs de retenue.
9. Service. Ces corniches comportent 2 réservations Ø100 pour disposer 2 fourreaux PVC Ø80 mm ainsi qu'une découpe pour le futur emplacement d'étanchéité.
10. Ancrage d'acier verticaux HA10 esp. 25 cm dans le tablier
11. Reprise des abuts et installation de joints de joints de chaussées mécaniques.
12. Mise en place d'un système d'étanchéité asphalté 9-22 et relevés sur corniches.
13. Pose de bordures T1.
14. Mise en œuvre de 7 cm de BBS9 sur ouvrage.
15. Pose du dispositif de retenue.
16. En rive côté terre à l'ouest, pose de garde-corps SB en applique et raccord au garde-corps existants.
17. En rive côté est, aménagement des abuts d'ouvrages avec bordures ou pontillons.

1. Rabotage de la couche de roulement et démolition de l'étanchéité.
2. Démolition des bordures.
3. Dépose des dispositifs de retenue et garde-corps en place.
4. Démolition des longrines non ancrées existantes et des trottoirs.
5. Sciage et dépose des corniches.
6. Dépose de l'étanchéité sous trottoir.
7. Réparation éventuelle du soubassement, de l'extrados.
8. Pose éventuellement préalable d'une longue d'ancrage du DR, corniche, et des dispositifs de retenue.
9. Service. Ces corniches comportent 2 réservations Ø100 pour disposer 2 fourreaux PVC Ø80 mm ainsi qu'une découpe pour le futur emplacement d'étanchéité.
10. Ancrage d'acier verticaux HA10 esp. 25 cm dans le tablier
11. Reprise des abuts et installation de joints de joints de chaussées mécaniques.
12. Mise en place d'un système d'étanchéité asphalté 9-22 et relevés sur corniches.
13. Pose de bordures T1.
14. Mise en œuvre de 7 cm de BBS9 sur ouvrage.
15. Pose du dispositif de retenue.
16. En rive côté terre à l'ouest, pose de garde-corps SB en applique et raccord au garde-corps existants.
17. En rive côté est, aménagement des abuts d'ouvrages avec bordures ou pontillons.

Indice	Objet de la modification	Date	Visa Émetteur	Visa Contrôleur
0	Création du document	09/2021	FMD	EBR
A				
B				
C				



### ECHANGEUR DE LEMPDES

**CAHIER DE PLANS - ECHANGEUR DE LEMPDES  
REAMENAGEMENT PI A75**



CLIENT	AFFAIRE	PHASE	N° DOC	TYPE DOC	IND.	DATE
DREAL	5601770	DCE	5308	PLA	0	09/2021